



RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

DEU

Preisliste

Heizkörper
2019



Produktionsstätte

Moimacco

Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine - Italy

Fossalta di Piave

Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venezia - Italy



DL Radiators ist Teil der Unternehmensgruppe **De' Longhi Industrial**, international als hervorragendes italienisches Unternehmen im Bereich **Heizung** und **komfortable Lösungen für zu Hause** bekannt.

Fortschrittliche und leidenschaftliche **Professionalität**, **Investitionen** und organisatorische Kapazität, moderne **Technologien**, **italienische Kreativität** und Berücksichtigung der Erwartungen des Marktes, die mit **bahnbrechenden Produkten** vorweggenommen werden, sind die Elemente, die aus DL Radiators seit 30 Jahren einen bekannten Bezugspunkt machen.

Die **Heizkörper** von DL Radiators sind aufgrund ihrer Mission innovativ und vereinen eine **genaue Endbearbeitung** mit **Funktionalität**.

Durch die Berücksichtigung technischer Details und der verwendeten Materialien sprechen sie anspruchsvolle Kunden sowie wählerische, anspruchsvolle Architekten und Installateure an.

Ein Qualitäts-Heizkörper

Die Qualität jedes einzelnen Heizkörpers stellt für DL Radiators den wichtigsten Wert des Unternehmens dar. Dadurch möchte das Unternehmen jedem Kunden erhöhte Energieeffizienz, Konnektivität, Zuverlässigkeit und besonderes Design bei allen Produkten anbieten.

Produktion in Italien

Lange Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand, Effizienz und Design: das sind die Aufgaben, die die Produkte von DL Radiators stets meistern müssen.

Um sie sicherzustellen, hat sich das Unternehmen dafür entschieden, jeden **Heizkörper** zur Gänze in Italien zu produzieren und dabei auf unmerkliche Details wie die Endbearbeitung oder das Verschweißen zu achten.

Materialen von höchster Qualität

DL Radiators verwendet ausschließlich Stahl von höchster Qualität, das von zertifizierten Lieferanten stammt.

Jedes Coil wird strengsten Kontrollen unterzogen, um die technische und ästhetische Perfektion des **Heizkörpers** sicherzustellen.

Achtung der Umwelt

Anhand eines streng überwachten Produktionszyklus und bahnbrechender Produkte, die auf Energieersparnisse und maximale Effizienz ausgerichtet sind, macht DL Radiators die Achtung der Umwelt zu einem der wichtigsten Werte des Unternehmens.

Produktpalette

DL Radiators bietet ein vollständiges Sortiment von Heizkörpern an, das von den hydronischen bis zu den äußerst flexiblen elektrischen und Hybridheizkörpern reicht.



Index



CLASSIC HEIZKÖRPER

Der Niedertemperatur-Heizkörper

Kompaktheizkörper	008
Austauschheizkörper - Profil Kompakt HK	012
Fertigheizkörper PHD 2.0	016
Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	020
Hygienekompaktheizkörper	024
Hygienefertigheizkörper PHD 2.0	028
Vertikalheizkörper	032
Ersatzteile und Zubehör	036
Ersatzblenden und Ersatzabdeckungen	041
Gewicht, Wasserinhalt	042
Technische Informationen	046
Wandmontage und Bodenbefestigung	048

LINEAR

Der Plan-Niedertemperatur-Flachheizkörper

Linear Kompaktheizkörper	052
Austauschheizkörper - Linear Kompakt HK	056
Linear Fertigheizkörper PHD 2.0	060
Linear Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	064
Linear Hygienekompaktheizkörper	068
Linear Hygienefertigheizkörper PHD 2.0	072
Linear Vertikalheizkörper	076
Ersatzteile und Zubehör	080
Ersatzblenden und Ersatzabdeckungen	085
Gewicht, Wasserinhalt	086
Technische Informationen	088
Wandmontage und Bodenbefestigung	092

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Alle Farben der Wärme	096
Verpackungen und Produktsicherung	098
Garantie	099
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	099



Hydronische





Classic Heizkörper

DER NIEDERTEMPÉRATUR-HEIZKÖRPER



5 Jahre Garantie

Im Laufe der langjährigen Erfahrung haben Qualität und Präzision des Herstellungsverfahrens des Heizkörpers in den verschiedenen Phasen von Formung, Schweißung, Zusammenbau und Endkontrolle ein solches Niveau erreicht, dass DL Radiators für die Produktlinie 5 Jahre Garantie leistet.

Das Sortiment

Das DL Radiators Profilheizkörper Sortiment besteht aus den Kompaktheizkörpern mit 4 Seitenanschlüssen in den Typen 10, 11, 21, 22 und 33; aus den PHD Universal Fertigheizkörpern mit 5 Anschlüssen in den Typen 10, 11, 21, 22, 33; aus den Fertigheizkörpern mit Mittenanschluss in den Typen 11, 21, 22, 33 und den Hygieneheizkörpern in den Typen 10, 20, 30. Vertikalheizkörper mit 6 Anschlüssen in den Typen 10, 20, 21 + 22 vervollständigen das Sortiment. Alle mehrlagigen Fertigheizkörper (außer mit Mittenanschluss) verfügen serienmäßig über das spezielle Wasserzirkulationssystem PHD.

Qualität

DL Radiators Profilheizkörper werden aus 1,25 mm starkem, hochwertigem Tiefziehstahl hergestellt, mit Sickenteilung 33,3 mm. Die Heizleistung ist vom Polytechnikum Mailand nach EN442 geprüft.

Verpackung

DL Radiators Profilheizkörper werden mit Kantenschutz aus Kunststoff sowie mit hochfestem Karton und Schrumpffolie verpackt.

Lackierung

Die Lackierung der DL Radiators Heizkörper ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Heizkörper eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Heizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und heiße Eisen-Phosphatierung
- Grundierung im kataphoretischen Tauchverfahren, damit die Grundierung sowohl in den inneren als auch in den äußeren Bereichen des Heizkörpers gleichmäßig aufgetragen wird; anschließendes Einbrennen bei 185 °C
- Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen bei 170 °C, um dem Heizkörper einen glatte und brillante Oberfläche zu verleihen

Die Farbe ist das typische Weiß von DL Radiators RAL9016. Lackierung gemäss DIN55900.



Konsolen
inclusive,
außer bei
Typ 10

Blind- und
Entlüftungs-
stopfen inclusive
außer
bei Typ 10

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110 °C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- 1 Blindstopfen 1/2" serienmäßig; zum montieren
- 1 Entlüftung 1/2" serienmäßig; zum montieren
- Abdeckgitter oben
- Seitenteile
- Bedienungsanleitung
 - im Lieferumfang der Typen 11, 21, 22, 33 sind 2 oder 3 GB Konsolen enthalten, je nach Anzahl der angeschweißten Aufhängelaschen - in Typ 10 keine Konsolen enthalten (D30 empfohlen)
 - 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen

Anschluss

- Der Profil Kompaktheizkörper kann gleichseitig, wechselseitig oder reitend an ein Zweirohrsystem angeschlossen werden. Für den Anschluss an

Eigenschaften


- ein Zweirohrsystem müssen ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bei den Typen 21-22-33 ist mit dem Trennelement auch der Einpunktanschluss an ein Einrohrsystem möglich. Die Typen 10 und 11 können nur mit Ventil und Außensonde an eine Einrohranlage angeschlossen werden (siehe technische Hinweise auf Seite 42).
- Das Einrohrventil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheit

- Der Kompaktheizkörper kann nicht gedreht werden.
- Das Abdeckgitter oben wird arretiert durch die mit dem Heizkörper von unten verschraubten Seitenteile.

Optional

Weitere Konsolen und optionales Zubehör auf speziellen Seiten dieses Kataloges.




		Abmessungen				
		10	11	21	22	33
Bautiefe des Heizkörpers ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	63	63	85	100	157
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	63	75	94	109	166
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	40	52	59	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	D	34	54/64	68/76	75/83	75/83
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	E	69	91/99	110/118	125/133	182/190


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		10				11				21				22				33			
Bautiefe (mm)		63				63				85				100				157			
Exponent (n)		1,34				1,257				1,260				1,297				1,272			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	136 0181103012	110 0181103012	69 0181103012	52,86	228 0181243112	186 0181243112	120 0181243112	93,22	316 0181443112	257 0181443112	166 0181443112	120,26	399 0181543112	324 0181543112	206 0181543112	144,97	581 0181743112	472 0181743112	303 0181743112	222,67
500	Wärmel. Kode	170 0181103015	137 0181103015	86 0181103015	55,55	285 0181243115	232 0181243115	150 0181243115	99,39	395 0181443115	322 0181443115	207 0181443115	140,53	499 0181543115	405 0181543115	257 0181543115	159,04	726 0181743115	590 0181743115	379 0181743115	231,69
600	Wärmel. Kode	204 0181103018	164 0181103018	103 0181103018	63,46	342 0181243118	279 0181243118	180 0181243118	114,73	474 0181443118	386 0181443118	249 0181443118	159,36	599 0181543118	485 0181543118	308 0181543118	175,82	871 0181743118	708 0181743118	455 0181743118	256,06
700	Wärmel. Kode	238 0181103021	192 0181103021	120 0181103021	70,91	399 0181243121	325 0181243121	210 0181243121	129,61	553 0181443121	450 0181443121	290 0181443121	170,60	698 0181543121	566 0181543121	360 0181543121	194,18	1016 0181743121	826 0181743121	531 0181743121	282,19
800	Wärmel. Kode	272 0181103024	219 0181103024	137 0181103024	78,51	456 0181243124	372 0181243124	240 0181243124	144,65	632 0181443124	515 0181443124	332 0181443124	180,57	798 0181543124	647 0181543124	411 0181543124	211,13	1162 0181743124	944 0181743124	606 0181743124	305,44
900	Wärmel. Kode	306 0181103027	246 0181103027	155 0181103027	86,58	513 0181243127	418 0181243127	270 0181243127	155,73	711 0181443127	579 0181443127	373 0181443127	200,53	898 0181543127	728 0181543127	463 0181543127	229,64	1307 0181743127	1062 0181743127	682 0181743127	331,56
1.000	Wärmel. Kode	340 0181103030	274 0181103030	172 0181103030	93,98	570 0181243130	464 0181243130	300 0181243130	167,12	790 0181443130	643 0181443130	415 0181443130	218,07	998 0181543130	809 0181543130	514 0181543130	245,48	1452 0181743130	1180 0181743130	758 0181743130	353,24
1.100	Wärmel. Kode	374 0181103033	301 0181103033	189 0181103033	101,94	627 0181243133	511 0181243133	330 0181243133	178,66	869 0181443133	708 0181443133	456 0181443133	234,23	1097 0181543133	890 0181543133	565 0181543133	264,13	1597 0181743133	1298 0181743133	834 0181743133	381,88
1.200	Wärmel. Kode	408 0181103036	329 0181103036	206 0181103036	109,69	684 0181243136	557 0181243136	360 0181243136	192,45	948 0181443136	772 0181443136	498 0181443136	251,80	1197 0181543136	971 0181543136	617 0181543136	280,75	1742 0181743136	1416 0181743136	910 0181743136	402,31
1.400	Wärmel. Kode	476 0181103042	383 0181103042	240 0181103042	122,98	798 0181243142	650 0181243142	420 0181243142	216,81	1105 0181443142	901 0181443142	581 0181443142	284,25	1397 0181543142	1133 0181543142	720 0181543142	315,43	2033 0181743142	1651 0181743142	1061 0181743142	450,56
1.600	Wärmel. Kode	544 0181103048	438 0181103048	275 0181103048	132,00	912 0181243148	743 0181243148	479 0181243148	239,11	1263 0181443148	1029 0181443148	664 0181443148	322,54	1596 0181543148	1294 0181543148	822 0181543148	350,55	2323 0181743148	1887 0181743148	1213 0181743148	500,25
1.800	Wärmel. Kode	612 0181103054	493 0181103054	309 0181103054	147,20	1026 0181243154	836 0181243154	539 0181243154	264,77	1421 0181443154	1158 0181443154	747 0181443154	357,83	1796 0181543154	1456 0181543154	925 0181543154	389,63	2614 0181743154	2123 0181743154	1364 0181743154	553,45
2.000	Wärmel. Kode	680 0181103060	548 0181103060	343 0181103060	161,58	1140 0181243160	929 0181243160	599 0181243160	288,35	1579 0181443160	1287 0181443160	830 0181443160	391,69	1995 0181543160	1618 0181543160	1028 0181543160	423,49	2904 0181743160	2359 0181743160	1516 0181743160	602,02
2.300	Wärmel. Kode	782 0181103069	630 0181103069	395 0181103069	224,73	1311 0181243169	1068 0181243169	689 0181243169	361,94	1816 0181443169	1480 0181443169	954 0181443169	460,54	2294 0181543169	1861 0181543169	1182 0181543169	430,29	3340 0181743169	2713 0181743169	1743 0181743169	684,16
2.600	Wärmel. Kode	884 0181103078	712 0181103078	447 0181103078	266,19	1482 0181243178	1208 0181243178	779 0181243178	418,29	2053 0181443178	1673 0181443178	1079 0181443178	530,65	2594 0181543178	2104 0181543178	1336 0181543178	441,40	3775 0181743178	3067 0181743178	1971 0181743178	766,62
3.000	Wärmel. Kode	1020 0181103090	822 0181103090	515 0181103090	301,47	1710 0181243190	1393 0181243190	899 0181243190	486,50	2369 0181443190	1930 0181443190	1245 0181443190	605,03	2993 0181543190	2427 0181543190	1542 0181543190	605,03	4356 0181743190	3539 0181743190	2274 0181743190	872,01

		10				11				21				22				33			
Bautiefe [mm]		63				63				85				100				157			
Exponent [n]		1,319				1,264				1,270				1,302				1,287			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	177 0181104012	142 0181104012	90 0181104012	61,09	283 0181244112	230 0181244112	147 0181244112	96,84	400 0181444112	337 0181444112	209 0181444112	147,02	498 0181544112	403 0181544112	256 0181544112	159,36	720 0181744112	583 0181744112	373 0181744112	244,04
500	Wärmel. Kode	221 0181104015	178 0181104015	112 0181104015	65,66	354 0181244115	287 0181244115	184 0181244115	107,62	501 0181444115	422 0181444115	262 0181444115	151,77	623 0181544115	504 0181544115	320 0181544115	173,77	900 0181744115	729 0181744115	466 0181744115	251,00
600	Wärmel. Kode	265 0181104018	214 0181104018	135 0181104018	76,14	425 0181244118	345 0181244118	221 0181244118	123,60	601 0181444118	506 0181444118	314 0181444118	169,34	747 0181544118	605 0181544118	384 0181544118	194,18	1080 0181744118	875 0181744118	559 0181744118	279,32
700	Wärmel. Kode	310 0181104021	249 0181104021	157 0181104021	85,61	495 0181244121	402 0181244121	258 0181244121	137,84	701 0181444121	590 0181444121	366 0181444121	184,06	872 0181544121	706 0181544121	448 0181544121	214,44	1260 0181744121	1021 0181744121	652 0181744121	307,80
800	Wärmel. Kode	354 0181104024	285 0181104024	180 0181104024	95,11	566 0181244124	459 0181244124	294 0181244124	153,19	801 0181444124	674 0181444124	419 0181444124	199,08	996 0181544124	807 0181544124	512 0181544124	234,23	1440 0181744124	1167 0181744124	746 0181744124	334,72
900	Wärmel. Kode	398 0181104027	321 0181104027	202 0181104027	101,94	637 0181244127	517 0181244127	331 0181244127	169,65	901 0181444127	759 0181444127	471 0181444127	218,72	1121 0181544127	908 0181544127	576 0181544127	257,17	1620 0181744127	1313 0181744127	839 0181744127	367,95
1.000	Wärmel. Kode	442 0181104030	356 0181104030	225 0181104030	108,24	708 0181244130	574 0181244130	368 0181244130	178,66	1001 0181444130	843 0181444130	523 0181444130	237,08	1245 0181544130	1008 0181544130	640 0181544130	275,71	1800 0181744130	1459 0181744130	932 0181744130	400,39
1.100	Wärmel. Kode	487 0181104033	392 0181104033	247 0181104033	114,59	778 0181244133	632 0181244133	405 0181244133	193,07	1101 0181444133	927 0181444133	576 0181444133	258,75	1370 0181544133	1109 0181544133	704 0181544133	297,22	1980 0181744133	1604 0181744133	1025 0181744133	433,80
1.200	Wärmel. Kode	531 0181104036	427 0181104036	270 0181104036	121,54	849 0181244136	689 0181244136	441 0181244136	207,33	1201 0181444136	1012 0181444136	628 0181444136	275,71	1494 0181544136	1210 0181544136	768 0181544136	316,06	2160 0181744136	1750 0181744136	1118 0181744136	461,33
1.400	Wärmel. Kode	619 0181104042	499 0181104042	315 0181104042	133,89	991 0181244142	804 0181244142	515 0181244142	232,80	1402 0181444142	1180 0181444142	732 0181444142	313,03	1743 0181544142	1412 0181544142	896 0181544142	374,45	2520 0181744142	2042 0181744142	1305 0181744142	533,66
1.600	Wärmel. Kode	708 0181104048	570 0181104048	360 0181104048	147,97	1132 0181244148	919 0181244148	589 0181244148	259,56	1602 0181444148	1349 0181444148	837 0181444148	351,50	1992 0181544148	1614 0181544148	1024 0181544148	419,55	2880 0181744148	2334 0181744148	1491 0181744148	628,61
1.800	Wärmel. Kode	796 0181104054	641 0181104054	405 0181104054	162,70	1274 0181244154	1034 0181244154	662 0181244154	283,93	1802 0181444154	1517 0181444154	942 0181444154	394,55	2241 0181544154	1815 0181544154	1152 0181544154	474,93	3240 0181744154	2625 0181744154	1678 0181744154	668,82
2.000	Wärmel. Kode	885 0181104060	712 0181104060	450 0181104060	171,87	1415 0181244160	1148 0181244160	736 0181244160	310,35	2002 0181444160	1686 0181444160	1046 0181444160	434,29	2490 0181544160	2017 0181544160	1280 0181544160	523,98	3600 0181744160	2917 0181744160	1864 0181744160	745,54
2.300	Wärmel. Kode	1017 0181104069	819 0181104069	517 0181104069	232,62	1628 0181244169	1321 0181244169	846 0181244169	389,63	2303 0181444169	1939 0181444169	1203 0181444169	493,77	2864 0181544169	2319 0181544169	1472 0181544169	601,55	4140 0181744169	3355 0181744169	2144 0181744169	841,96
2.600	Wärmel. Kode	1150 0181104078	926 0181104078	585 0181104078	271,88	1840 0181244178	1493 0181244178	957 0181244178	439,18	2603 0181444178	2192 0181444178	1360 0181444178	557,70	3237 0181544178	2622 0181544178	1664 0181544178	675,13	4680 0181744178	3792 0181744178	2423 0181744178	952,40
3.000	Wärmel. Kode	1327 0181104090	1068 0181104090	675 0181104090	307,04	2123 0181244190	1723 0181244190	1104 0181244190	500,25	3003 0181444190	2529 0181444190	1570 0181444190	633,50	3735 0181544190	3025 0181544190	1920 0181544190	774,54	5400 0181744190	4376 0181744190	2796 0181744190	1085,35

	10				11				21				22				33				
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157				
Exponent (n)	1,299				1,270				1,280				1,307				1,324				
Baulänge (mm)	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	
	ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20		ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20		ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20		ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20		ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20		
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
400	Wärmel. Kode	216 0181105012	175 0181105012	111 0181105012	61,72	337 0181245112	274 0181245112	176 0181245112	102,41	482 0181445112	402 0181445112	251 0181445112	158,73	594 0181545112	480 0181545112	305 0181545112	168,71	853 0181745112	748 0181745112	472 0181745112	249,42
500	Wärmel. Kode	270 0181105015	219 0181105015	139 0181105015	67,11	421 0181245115	343 0181245115	220 0181245115	113,95	602 0181445115	503 0181445115	313 0181445115	173,77	742 0181545115	601 0181545115	381 0181545115	183,27	1066 0181745115	935 0181745115	590 0181745115	271,41
600	Wärmel. Kode	324 0181105018	262 0181105018	167 0181105018	76,92	505 0181245118	411 0181245118	264 0181245118	130,73	723 0181445118	604 0181445118	376 0181445118	194,18	891 0181545118	721 0181545118	457 0181545118	205,42	1279 0181745118	1122 0181745118	707 0181745118	303,38
700	Wärmel. Kode	379 0181105021	306 0181105021	195 0181105021	86,58	590 0181245121	480 0181245121	308 0181245121	145,92	843 0181445121	704 0181445121	438 0181445121	215,23	1039 0181545121	841 0181545121	533 0181545121	227,75	1492 0181745121	1310 0181745121	825 0181745121	336,00
800	Wärmel. Kode	433 0181105024	350 0181105024	222 0181105024	96,53	674 0181245124	548 0181245124	352 0181245124	161,27	964 0181445124	805 0181445124	501 0181445124	234,23	1188 0181545124	961 0181545124	609 0181545124	249,42	1706 0181745124	1497 0181745124	943 0181745124	367,62
900	Wärmel. Kode	487 0181105027	394 0181105027	250 0181105027	106,98	758 0181245127	617 0181245127	396 0181245127	176,79	1084 0181445127	905 0181445127	564 0181445127	260,49	1336 0181545127	1081 0181545127	686 0181545127	271,88	1919 0181745127	1684 0181745127	1061 0181745127	399,76
1.000	Wärmel. Kode	541 0181105030	437 0181105030	278 0181105030	116,18	842 0181245130	685 0181245130	440 0181245130	190,55	1205 0181445130	1006 0181445130	626 0181445130	275,71	1485 0181545130	1201 0181545130	762 0181545130	293,90	2132 0181745130	1871 0181745130	1179 0181745130	432,84
1.100	Wärmel. Kode	595 0181105033	481 0181105033	306 0181105033	125,66	927 0181245133	754 0181245133	484 0181245133	206,21	1325 0181445133	1107 0181445133	689 0181445133	300,84	1633 0181545133	1321 0181545133	838 0181545133	315,43	2345 0181745133	2058 0181745133	1297 0181745133	471,15
1.200	Wärmel. Kode	649 0181105036	525 0181105036	334 0181105036	135,32	1011 0181245136	822 0181245136	528 0181245136	220,62	1446 0181445136	1207 0181445136	752 0181445136	323,01	1782 0181545136	1441 0181545136	914 0181545136	338,05	2558 0181745136	2245 0181745136	1415 0181745136	508,17
1.400	Wärmel. Kode	757 0181105042	612 0181105042	389 0181105042	155,89	1179 0181245142	959 0181245142	616 0181245142	249,42	1686 0181445142	1408 0181445142	877 0181445142	370,34	2079 0181545142	1681 0181545142	1067 0181545142	382,18	2985 0181745142	2619 0181745142	1651 0181745142	576,39
1.600	Wärmel. Kode	865 0181105048	700 0181105048	445 0181105048	169,97	1348 0181245148	1096 0181245148	704 0181245148	279,32	1927 0181445148	1610 0181445148	1002 0181445148	416,22	2376 0181545148	1922 0181545148	1219 0181545148	427,15	3411 0181745148	2993 0181745148	1886 0181745148	646,50
1.800	Wärmel. Kode	973 0181105054	787 0181105054	501 0181105054	193,42	1516 0181245154	1233 0181245154	792 0181245154	302,11	2168 0181445154	1811 0181445154	1127 0181445154	468,44	2672 0181545154	2162 0181545154	1371 0181545154	475,41	3838 0181745154	3367 0181745154	2122 0181745154	710,58
2.000	Wärmel. Kode	1082 0181105060	874 0181105060	556 0181105060	214,76	1685 0181245160	1370 0181245160	880 0181245160	333,15	2409 0181445160	2012 0181445160	1253 0181445160	514,36	2969 0181545160	2402 0181545160	1524 0181545160	520,67	4264 0181745160	3742 0181745160	2358 0181745160	768,67
2.300	Wärmel. Kode	1244 0181105069	1006 0181105069	640 0181105069	252,90	1937 0181245169	1576 0181245169	1012 0181245169	397,38	2771 0181445169	2314 0181445169	1440 0181445169	539,83	3415 0181545169	2762 0181545169	1752 0181545169	606,14	4904 0181745169	4303 0181745169	2712 0181745169	884,83
2.600	Wärmel. Kode	1406 0181105078	1137 0181105078	723 0181105078	293,90	2190 0181245178	1781 0181245178	1144 0181245178	450,10	3132 0181445178	2616 0181445178	1628 0181445178	664,23	3860 0181545178	3123 0181545178	1981 0181545178	706,79	5543 0181745178	4864 0181745178	3065 0181745178	1071,26
3.000	Wärmel. Kode	1622 0181105090	1312 0181105090	834 0181105090	333,29	2527 0181245190	2056 0181245190	1320 0181245190	514,19	3614 0181445190	3018 0181445190	1879 0181445190	756,95	4454 0181545190	3603 0181545190	2285 0181545190	807,28	6396 0181745190	5612 0181745190	3537 0181745190	1249,79

	10				11				21				22				33				
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157				
Exponent (n)	1,279				1,276				1,290				1,312				1,318				
	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	
Baulänge (mm)	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
400	Wärmel. Kode	254 0181106012	206 0181106012	132 0181106012	62,51	391 0181246112	318 0181246112	204 0181246112	113,15	561 0181446112	466 0181446112	290 0181446112	171,23	688 0181546112	556 0181546112	352 0181546112	185,78	982 0181746112	794 0181746112	501 0181746112	270,95
500	Wärmel. Kode	318 0181106015	258 0181106015	165 0181106015	67,74	489 0181246115	397 0181246115	255 0181246115	122,33	701 0181446115	583 0181446115	363 0181446115	180,57	860 0181546115	695 0181546115	440 0181546115	202,73	1227 0181746115	992 0181746115	626 0181746115	297,22
600	Wärmel. Kode	381 0181106018	310 0181106018	198 0181106018	78,82	586 0181246118	477 0181246118	305 0181246118	137,54	842 0181446118	700 0181446118	435 0181446118	201,14	1032 0181546118	834 0181546118	528 0181546118	229,17	1472 0181746118	1191 0181746118	751 0181746118	335,03
700	Wärmel. Kode	445 0181106021	361 0181106021	231 0181106021	88,46	684 0181246121	556 0181246121	356 0181246121	153,51	982 0181446121	816 0181446121	508 0181446121	224,12	1204 0181546121	973 0181546121	616 0181546121	254,80	1718 0181746121	1389 0181746121	876 0181746121	371,61
800	Wärmel. Kode	509 0181106024	413 0181106024	265 0181106024	98,76	782 0181246124	635 0181246124	407 0181246124	167,76	1122 0181446124	933 0181446124	580 0181446124	244,83	1376 0181546124	1112 0181546124	704 0181546124	280,75	1963 0181746124	1587 0181746124	1002 0181746124	410,21
900	Wärmel. Kode	572 0181106027	465 0181106027	298 0181106027	108,24	880 0181246127	715 0181246127	458 0181246127	182,15	1262 0181446127	1049 0181446127	653 0181446127	267,78	1548 0181546127	1251 0181546127	792 0181546127	306,41	2209 0181746127	1786 0181746127	1127 0181746127	446,78
1.000	Wärmel. Kode	636 0181106030	516 0181106030	331 0181106030	118,53	977 0181246130	794 0181246130	509 0181246130	198,30	1402,5 0181446130	1166 0181446130	725 0181446130	287,72	1720 0181546130	1390 0181546130	880 0181546130	332,98	2454 0181746130	1984 0181746130	1252 0181746130	483,49
1.100	Wärmel. Kode	699 0181106033	568 0181106033	364 0181106033	129,29	1075 0181246133	874 0181246133	560 0181246133	213,02	1543 0181446133	1283 0181446133	798 0181446133	309,08	1892 0181546133	1529 0181546133	968 0181546133	358,77	2699 0181746133	2183 0181746133	1377 0181746133	521,95
1.200	Wärmel. Kode	763 0181106036	619 0181106036	397 0181106036	138,94	1173 0181246136	953 0181246136	611 0181246136	229,64	1683 0181446136	1399 0181446136	870 0181446136	330,43	2064 0181546136	1668 0181546136	1056 0181546136	385,52	2945 0181746136	2381 0181746136	1502 0181746136	558,81
1.400	Wärmel. Kode	890 0181106042	723 0181106042	463 0181106042	159,53	1368 0181246142	1112 0181246142	713 0181246142	260,03	1964 0181446142	1632 0181446142	1015 0181446142	382,18	2408 0181546142	1946 0181546142	1232 0181546142	436,95	3436 0181746142	2778 0181746142	1753 0181746142	633,50
1.600	Wärmel. Kode	1017 0181106048	826 0181106048	529 0181106048	184,38	1564 0181246148	1271 0181246148	815 0181246148	291,53	2244 0181446148	1866 0181446148	1161 0181446148	427,15	2752 0181546148	2223 0181546148	1408 0181546148	488,40	3926 0181746148	3175 0181746148	2003 0181746148	727,53
1.800	Wärmel. Kode	1144 0181106054	929 0181106054	595 0181106054	197,51	1759 0181246154	1430 0181246154	916 0181246154	323,95	2525 0181446154	2099 0181446154	1306 0181446154	477,32	3096 0181546154	2501 0181546154	1584 0181546154	542,97	4417 0181746154	3572 0181746154	2254 0181746154	815,20
2.000	Wärmel. Kode	1272 0181106060	1032 0181106060	661 0181106060	218,88	1955 0181246160	1589 0181246160	1018 0181246160	354,20	2805 0181446160	2332 0181446160	1451 0181446160	523,36	3440 0181546160	2779 0181546160	1760 0181546160	589,84	4908 0181746160	3968 0181746160	2504 0181746160	895,11
2.300	Wärmel. Kode	1462 0181106069	1187 0181106069	760 0181106069	258,12	2248 0181246169	1827 0181246169	1171 0181246169	404,51	3226 0181446169	2682 0181446169	1668 0181446169	550,73	3956 0181546169	3196 0181546169	2024 0181546169	618,30	5644 0181746169	4564 0181746169	2880 0181746169	1033,13
2.600	Wärmel. Kode	1653 0181106078	1342 0181106078	860 0181106078	300,84	2541 0181246178	2065 0181246178	1324 0181246178	456,58	3647 0181446178	3032 0181446178	1886 0181446178	672,62	4472 0181546178	3613 0181546178	2288 0181546178	740,34	6380 0181746178	5159 0181746178	3255 0181746178	1141,84
3.000	Wärmel. Kode	1907 0181106090	1549 0181106090	992 0181106090	341,20	2932 0181246190	2383 0181246190	1527 0181246190	519,72	4208 0181446190	3498 0181446190	2176 0181446190	764,86	5160 0181546190	4169 0181546190	2640 0181546190	833,57	7362 0181746190	5953 0181746190	3756 0181746190	1306,45

		10				11				21				22				33			
Bautiefe (mm)		63				63				85				100				157			
Exponent (n)		1,285				1,270				1,299				1,319				1,328			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	291 0181107012	237 0181107012	151 0181107012	73,52	446 0181247112	362 0181247112	232 0181247112	123,54	638 0181447112	529 0181447112	335 0181447112	185,23	781 0181547112	630 0181547112	398 0181547112	200,29	1107 01817467112	893 01817467112	562 01817467112	287,65
500	Wärmel. Kode	364 0181107015	296 0181107015	189 0181107015	78,24	557 0181247115	452 0181247115	290 0181247115	137,15	798 0181447115	662 0181447115	419 0181447115	200,20	977 0181547115	787 0181547115	498 0181547115	223,56	1384 0181747115	1116 0181747115	703 0181747115	323,74
600	Wärmel. Kode	437 0181107018	355 0181107018	227 0181107018	90,59	668 0181247118	543 0181247118	347 0181247118	155,64	958 0181447118	794 0181447118	503 0181447118	224,69	1172 0181547118	944 0181547118	597 0181547118	253,99	1661 0181747118	1340 0181747118	844 0181747118	367,38
700	Wärmel. Kode	509 0181107021	414 0181107021	265 0181107021	100,81	780 0181247121	633 0181247121	405 0181247121	174,15	1117 0181447121	926 0181447121	587 0181447121	253,36	1367 0181547121	1102 0181547121	697 0181547121	283,35	1938 0181747121	1563 0181747121	984 0181747121	411,81
800	Wärmel. Kode	582 0181107024	473 0181107024	302 0181107024	111,22	891 0181247124	724 0181247124	463 0181247124	192,33	1277 0181447124	1058 0181447124	670 0181447124	279,21	1562 0181547124	1259 0181547124	796 0181547124	315,50	2214 0181747124	1786 0181747124	1125 0181747124	455,79
900	Wärmel. Kode	655 0181107027	532 0181107027	340 0181107027	121,35	1003 0181247127	814 0181247127	521 0181247127	210,26	1436 0181447127	1191 0181447127	754 0181447127	305,70	1758 0181547127	1416 0181547127	896 0181547127	345,91	2491 0181747127	2009 0181747127	1265 0181747127	504,00
1.000	Wärmel. Kode	728 0181107030	591 0181107030	378 0181107030	132,72	1114 0181247130	905 0181247130	579 0181247130	229,26	1596 0181447130	1323 0181447130	838 0181447130	329,31	1953 0181547130	1574 0181547130	995 0181547130	377,22	2768 0181747130	2233 0181747130	1406 0181747130	550,02
1.100	Wärmel. Kode	800 0181107033	650 0181107033	416 0181107033	144,24	1225 0181247133	995 0181247133	637 0181247133	245,88	1756 0181447133	1455 0181447133	922 0181447133	359,91	2148 0181547133	1731 0181547133	1095 0181547133	408,21	3045 0181747133	2456 0181747133	1546 0181747133	588,61
1.200	Wärmel. Kode	873 0181107036	710 0181107036	454 0181107036	155,28	1337 0181247136	1085 0181247136	695 0181247136	262,87	1915 0181447136	1588 0181447136	1006 0181447136	389,57	2344 0181547136	1889 0181547136	1194 0181547136	439,83	3322 0181747136	2679 0181747136	1687 0181747136	642,69
1.400	Wärmel. Kode	1019 0181107042	828 0181107042	529 0181107042	176,81	1559 0181247142	1266 0181247142	811 0181247142	300,22	2234 0181447142	1852 0181447142	1173 0181447142	447,90	2734 0181547142	2203 0181547142	1393 0181547142	500,14	3875 0181747142	3126 0181747142	1968 0181747142	734,86
1.600	Wärmel. Kode	1164 0181107048	946 0181107048	605 0181107048	201,40	1782 0181247148	1447 0181247148	926 0181247148	338,06	2554 0181447148	2117 0181447148	1341 0181447148	502,49	3125 0181547148	2518 0181547148	1592 0181547148	561,89	4429 0181747148	3572 0181747148	2249 0181747148	862,05
1.800	Wärmel. Kode	1310 0181107054	1064 0181107054	680 0181107054	220,43	2005 0181247154	1628 0181247154	1042 0181247154	379,98	2873 0181447154	2381 0181447154	1508 0181447154	561,95	3515 0181547154	2833 0181547154	1791 0181547154	627,93	4982 0181747154	4019 0181747154	2531 0181747154	965,80
2.000	Wärmel. Kode	1455 0181107060	1183 0181107060	756 0181107060	242,61	2228 0181247160	1809 0181247160	1158 0181247160	418,26	3192 0181447160	2646 0181447160	1676 0181447160	617,37	3906 0181547160	3148 0181547160	1990 0181547160	687,26	5536 0181747160	4465 0181747160	2812 0181747160	1060,78
2.300	Wärmel. Kode	1674 0181107069	1360 0181107069	869 0181107069	303,70	2562 0181247169	2081 0181247169	1332 0181247169	468,57	3671 0181447169	3043 0181447169	1927 0181447169	675,89	4492 0181547169	3620 0181547169	2289 0181547169	753,03	6366 0181747169	5135 0181747169	3234 0181747169	1214,18
2.600	Wärmel. Kode	1892 0181107078	1537 0181107078	983 0181107078	352,69	2896 0181247178	2352 0181247178	1505 0181247178	528,24	4150 0181447178	3440 0181447178	2179 0181447178	794,54	5078 0181547178	4092 0181547178	2587 0181547178	882,45	7197 0181747178	5805 0181747178	3655 0181747178	1356,20
3.000	Wärmel. Kode	2183 0181107090	1774 0181107090	1134 0181107090	404,45	3342 0181247190	2714 0181247190	1737 0181247190	601,13	4788 0181447190	3969 0181447190	2514 0181447190	906,10	5859 0181547190	4721 0181547190	2985 0181547190	991,25	8304 0181747190	6698 0181747190	4218 0181747190	1550,04

		10				11				21				22				33			
Bautiefe [mm]		63				63				85				100				157			
Exponent [n]		1,296				1,288				1,315				1,334				1,348			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	361 0181109012	293 0181109012	186 0181109012	90,04	558 0181249112	453 0181249112	289 0181249112	139,12	790 0181449112	654 0181449112	403 0181449112	206,21	968 0181549112	778 0181549112	490 0181549112	222,04	1354 0181749112	1086 0181749112	680 0181749112	312,71
500	Wärmel. Kode	451 0181109015	366 0181109015	233 0181109015	93,98	698 0181249115	566 0181249115	361 0181249115	159,36	987 0181449115	817 0181449115	504 0181449115	229,64	1210 0181549115	973 0181549115	612 0181549115	254,80	1692 0181749115	1358 0181749115	850 0181749115	363,53
600	Wärmel. Kode	541 0181109018	439 0181109018	280 0181109018	108,24	837 0181249118	679 0181249118	433 0181249118	182,79	1184 0181449118	980 0181449118	605 0181449118	260,03	1452 0181549118	1168 0181549118	734 0181549118	291,21	2030 0181749118	1629 0181749118	1019 0181749118	415,91
700	Wärmel. Kode	632 0181109021	512 0181109021	326 0181109021	119,33	977 0181249121	792 0181249121	505 0181249121	205,12	1382 0181449121	1144 0181449121	706 0181449121	297,22	1694 0181549121	1362 0181549121	857 0181549121	326,18	2369 0181749121	1901 0181749121	1189 0181749121	472,10
800	Wärmel. Kode	722 0181109024	586 0181109024	373 0181109024	129,93	1116 0181249124	905 0181249124	578 0181249124	229,17	1579 0181449124	1307 0181449124	806 0181449124	330,77	1936 0181549124	1557 0181549124	979 0181549124	367,62	2707 0181749124	2172 0181749124	1359 0181749124	524,16
900	Wärmel. Kode	812 0181109027	659 0181109027	420 0181109027	141,01	1256 0181249127	1018 0181249127	650 0181249127	252,44	1776 0181449127	1471 0181449127	907 0181449127	362,58	2178 0181549127	1752 0181549127	1102 0181549127	405,15	3046 0181749127	2444 0181749127	1529 0181749127	589,84
1.000	Wärmel. Kode	902,4 0181109030	732 0181109030	466 0181109030	153,99	1395 0181249130	1131 0181249130	722 0181249130	275,71	1974 0181449130	1634 0181449130	1008 0181449130	391,69	2420 0181549130	1946 0181549130	1224 0181549130	443,59	3384 0181749130	2715 0181749130	1699 0181749130	649,81
1.100	Wärmel. Kode	993 0181109033	805 0181109033	513 0181109033	166,66	1535 0181249133	1244 0181249133	794 0181249133	295,16	2171 0181449133	1797 0181449133	1109 0181449133	436,16	2662 0181549133	2141 0181549133	1346 0181549133	482,38	3722 0181749133	2987 0181749133	1869 0181749133	688,59
1.200	Wärmel. Kode	1083 0181109036	879 0181109036	559 0181109036	179,79	1674 0181249136	1358 0181249136	867 0181249136	312,71	2369 0181449136	1961 0181449136	1210 0181449136	478,27	2904 0181549136	2335 0181549136	1469 0181549136	521,30	4061 0181749136	3259 0181749136	2039 0181749136	768,50
1.400	Wärmel. Kode	1263 0181109042	1025 0181109042	653 0181109042	202,73	1953 0181249142	1584 0181249142	1011 0181249142	360,50	2763 0181449142	2288 0181449142	1411 0181449142	546,47	3388 0181549142	2725 0181549142	1714 0181549142	594,91	4738 0181749142	3802 0181749142	2379 0181749142	886,90
1.600	Wärmel. Kode	1444 0181109048	1171 0181109048	746 0181109048	226,94	2232 0181249148	1810 0181249148	1155 0181249148	407,84	3158 0181449148	2614 0181449148	1613 0181449148	615,49	3872 0181549148	3114 0181549148	1958 0181549148	672,13	5414 0181749148	4345 0181749148	2718 0181749148	1063,83
1.800	Wärmel. Kode	1624 0181109054	1318 0181109054	839 0181109054	254,80	2511 0181249154	2036 0181249154	1300 0181249154	464,03	3553 0181449154	2941 0181449154	1814 0181449154	688,90	4356 0181549154	3503 0181549154	2203 0181549154	755,38	6091 0181749154	4888 0181749154	3058 0181749154	1191,70
2.000	Wärmel. Kode	1805 0181109060	1464 0181109060	932 0181109060	278,21	2790 0181249160	2263 0181249160	1444 0181249160	514,36	3948 0181449160	3268 0181449160	2016 0181449160	758,39	4840 0181549160	3892 0181549160	2448 0181549160	833,40	6768 0181749160	5431 0181749160	3398 0181749160	1309,29
2.300	Wärmel. Kode	2076 0181109069	1684 0181109069	1072 0181109069	372,07	3209 0181249169	2602 0181249169	1661 0181249169	564,67	4540 0181449169	3758 0181449169	2318 0181449169	863,63	5566 0181549169	4476 0181549169	2815 0181549169	955,11	7783 0181749169	6246 0181749169	3908 0181749169	1485,75
2.600	Wärmel. Kode	2346 0181109078	1904 0181109078	1212 0181109078	430,46	3627 0181249178	2941 0181249178	1877 0181249178	635,73	5132 0181449178	4248 0181449178	2621 0181449178	977,41	6292 0181549178	5060 0181549178	3182 0181549178	1095,62	8798 0181749178	7060 0181749178	4417 0181749178	1677,73
3.000	Wärmel. Kode	2707 0181109090	2196 0181109090	1399 0181109090	499,31	4185 0181249190	3394 0181249190	2166 0181249190	723,24	5921 0181449190	4902 0181449190	3024 0181449190	1117,95	7260 0181549190	5838 0181549190	3672 0181549190	1227,78	10152 0181749190	8146 0181749190	5097 0181749190	1915,41

Austauschheizkörper Profil Kompakt HK



Eigenschaften

“Die Flachheizkörper mit speziellem Nabenabstand wurden entwickelt, um den perfekten Austausch von alten Heizkörpern aus Aluminium zu bieten.

Die Modelle mit speziellem Nabenabstand sind in der Version “Kompakt” Typ 22 und 33 erhältlich.”

Die rechts dargestellte Tabelle zeigt die erhältlichen Bauhöhen mit dem jeweiligen Nabenabstand auf beiden Seiten. Die Heizkörper in den BH 300, 500, 600 und 700 mm haben keine angeschweißten Wandbefestigungen auf der Rückseite. Dies ermöglicht, den Heizkörper zu drehen, um den speziellen Nabenabstand auf der linken bzw. rechten Seite je nach Bedarf zu haben. Der profilierte Flachheizkörper in der BH 960 mm hat im Gegenteil die angeschweißten Wandbefestigungen auf der Rückseite, da dieses Modell den gleichen Nabenabstand auf beiden Seiten hat, deshalb ist es nicht nötig, den Heizkörper zu drehen.

Bauhöhe	300	400	500	600	700	960
Nabenabstand 1 (Sonder - NA)	200	300	400	500	600	900
Nabenabstand 2	240	340	440	540	640	900

Verfügbare Baulängen und Daten über thermische Leistung: s. Tabellen auf den nächsten Seiten.


Anschlüsse und Standardkomponenten

- 4 Anschlüsse 1/2", Innengewinde
- Oberes Abdeckgitter
- Seitenteile
- Angeschweißte Wandbefestigungen nur im Modell BH 960 mm einbegriffen


Zubehör

Weitere Konsolen und Zubehör sind auf den gewidmeten Seiten zu finden


Typ 22





Typ 33



Bauhöhe 300 - 400 - 500 - 600 - 700




Bauhöhe 960



Set für speziellen Nabenabstand

“Neben den Flachheizkörpern mit speziellem Nabenabstand ist ein Set erhältlich, das ermöglicht, den Nabenabstand eines Heizkörpers mit Ventil [Fertigheizkörper mit Ventil PHD 2.0, Hygienefertigheizkörper mit Ventil PHD 2.0] seiner Bauhöhe gleichzumachen.

Das links dargestellte Bild zeigt die Funktion des Sets an, das die Beseitigung des Ventils vorsieht.”



H = Bauhöhe

Set für speziellen Nabenabstand

Kode 5580128000

30,00 €

		22				33			
Bautiefe (mm)		100				157			
Exponent (n)		1,297				1,272			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	399	324	206	165,58	581	472	303	228,34
	Kode	0181223912				0181333912			
500	Wärmel.	499	405	257	183,09	726	590	379	252,86
	Kode	0181223915				0181333915			
600	Wärmel.	599	485	308	200,59	871	708	455	277,37
	Kode	0181223918				0181333918			
700	Wärmel.	698	566	360	218,10	1016	826	531	301,88
	Kode	0181223921				0181333921			
800	Wärmel.	798	647	411	235,59	1162	944	606	326,41
	Kode	0181223924				0181333924			
900	Wärmel.	898	728	463	253,10	1307	1062	682	350,92
	Kode	0181223927				0181333927			
1.000	Wärmel.	998	809	514	270,60	1452	1180	758	375,44
	Kode	0181223930				0181333930			
1.100	Wärmel.	1097	890	565	288,11	1597	1298	834	399,95
	Kode	0181223933				0181333933			
1.200	Wärmel.	1197	971	617	305,60	1742	1416	910	424,46
	Kode	0181223936				0181333936			
1.400	Wärmel.	1397	1133	720	340,61	2033	1651	1061	473,50
	Kode	0181223942				0181333942			
1.600	Wärmel.	1596	1294	822	375,61	2323	1887	1213	522,53
	Kode	0181223948				0181333948			
1.800	Wärmel.	1796	1456	925	410,62	2614	2123	1364	571,57
	Kode	0181223954				0181333954			
2.000	Wärmel.	1995	1618	1028	445,62	2904	2359	1516	620,60
	Kode	0181223960				0181333960			
2.300	Wärmel.	2294	1861	1182	498,13	3340	2713	1743	694,15
	Kode	0181223969				0181333969			
2.600	Wärmel.	2594	2104	1336	550,63	3775	3067	1971	767,69
	Kode	0181223978				0181333978			
3.000	Wärmel.	2993	2427	1542	620,64	4356	3539	2274	865,76
	Kode	0181223990				0181333990			

		22				33			
Bautiefe (mm)		100				157			
Exponent (n)		1,302				1,287			
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
400	Wärmel.	498	403	256	173,86	720	583	373	239,76
	Kode	0181224912				0181334912			
500	Wärmel.	623	504	320	192,25	900	729	466	265,50
	Kode	0181224915				0181334915			
600	Wärmel.	747	605	384	210,62	1080	875	559	291,24
	Kode	0181224918				0181334918			
700	Wärmel.	872	706	448	229,00	1260	1021	652	316,98
	Kode	0181224921				0181334921			
800	Wärmel.	996	807	512	247,37	1440	1167	745	342,73
	Kode	0181224924				0181334924			
900	Wärmel.	1121	908	576	265,76	1620	1313	838	368,47
	Kode	0181224927				0181334927			
1.000	Wärmel.	1245	1008	640	284,13	1800	1459	932	394,21
	Kode	0181224930				0181334930			
1.100	Wärmel.	1370	1109	704	302,51	1980	1604	1025	419,95
	Kode	0181224933				0181334933			
1.200	Wärmel.	1494	1210	768	320,88	2160	1750	1118	445,69
	Kode	0181224936				0181334936			
1.400	Wärmel.	1743	1412	896	357,64	2520	2042	1304	497,18
	Kode	0181224942				0181334942			
1.600	Wärmel.	1992	1614	1024	394,39	2880	2334	1491	548,66
	Kode	0181224948				0181334948			
1.800	Wärmel.	2241	1815	1152	431,15	3240	2625	1677	600,15
	Kode	0181224954				0181334954			
2.000	Wärmel.	2490	2017	1280	467,90	3600	2917	1863	651,63
	Kode	0181224960				0181334960			
2.300	Wärmel.	2864	2319	1472	523,04	4140	3355	2143	728,86
	Kode	0181224969				0181334969			
2.600	Wärmel.	3237	2622	1664	578,17	4680	3792	2422	806,08
	Kode	0181224978				0181334978			
3.000	Wärmel.	3735	3025	1920	651,68	5400	4376	2795	909,05
	Kode	0181224990				0181334990			

Bauhöhe (H) 500 – I₁ 400, I₂ 440

		22				33			
Bautiefe (mm)		100				157			
Exponent (n)		1,307				1,324			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	594	480	305	186,13	853	748	472	259,23
	Kode	0181225912							
500	Wärmel.	742	601	381	207,92	1066	935	590	290,36
	Kode	0181225915							
600	Wärmel.	891	721	457	229,70	1279	1122	707	321,49
	Kode	0181225918							
700	Wärmel.	1039	841	533	251,49	1492	1310	825	352,62
	Kode	0181225921							
800	Wärmel.	1188	961	609	273,28	1706	1497	943	383,75
	Kode	0181225924							
900	Wärmel.	1336	1081	686	295,05	1919	1684	1061	414,89
	Kode	0181225927							
1.000	Wärmel.	1485	1201	762	316,84	2132	1871	1179	446,02
	Kode	0181225930							
1.100	Wärmel.	1633	1321	838	338,63	2345	2058	1297	477,15
	Kode	0181225933							
1.200	Wärmel.	1782	1441	914	360,41	2558	2245	1415	508,29
	Kode	0181225936							
1.400	Wärmel.	2079	1681	1067	403,99	2985	2619	1651	570,55
	Kode	0181225942							
1.600	Wärmel.	2376	1922	1219	447,55	3411	2993	1886	632,81
	Kode	0181225948							
1.800	Wärmel.	2672	2162	1371	491,13	3838	3367	2122	695,07
	Kode	0181225954							
2.000	Wärmel.	2969	2402	1524	534,69	4264	3742	2358	757,34
	Kode	0181225960							
2.300	Wärmel.	3415	2762	1752	600,05	4904	4303	2712	850,74
	Kode	0181225969							
2.600	Wärmel.	3860	3123	1981	665,40	5543	4864	3065	944,13
	Kode	0181225978							
3.000	Wärmel.	4454	3603	2285	752,55	6396	5612	3537	1.068,66
	Kode	0181225990							

Bauhöhe (H) 600 – I₁ 500, I₂ 540

		22				33			
Bautiefe (mm)		100				157			
Exponent (n)		1,312				1,318			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	688	556	352	194,76	982	794	501	275,07
	Kode	0181226912							
500	Wärmel.	860	695	440	218,24	1227	992	626	309,56
	Kode	0181226915							
600	Wärmel.	1032	834	528	241,71	1472	1191	751	344,05
	Kode	0181226918							
700	Wärmel.	1204	973	616	265,18	1718	1389	876	378,54
	Kode	0181226921							
800	Wärmel.	1376	1112	704	288,64	1963	1587	1002	413,01
	Kode	0181226924							
900	Wärmel.	1548	1251	792	312,12	2209	1786	1127	447,50
	Kode	0181226927							
1.000	Wärmel.	1720	1390	880	335,59	2454	1984	1252	481,99
	Kode	0181226930							
1.100	Wärmel.	1892	1529	968	359,06	2699	2183	1377	516,48
	Kode	0181226933							
1.200	Wärmel.	2064	1668	1056	382,54	2945	2381	1502	550,97
	Kode	0181226936							
1.400	Wärmel.	2408	1946	1232	429,47	3436	2778	1753	619,94
	Kode	0181226942							
1.600	Wärmel.	2752	2223	1408	476,42	3926	3175	2003	688,92
	Kode	0181226948							
1.800	Wärmel.	3096	2501	1584	523,35	4417	3572	2254	757,89
	Kode	0181226954							
2.000	Wärmel.	3440	2779	1760	570,29	4908	3968	2504	826,87
	Kode	0181226960							
2.300	Wärmel.	3956	3196	2024	640,70	5644	4564	2880	930,33
	Kode	0181226969							
2.600	Wärmel.	4472	3613	2288	711,12	6380	5159	3255	1.033,80
	Kode	0181226978							
3.000	Wärmel.	5160	4169	2640	805,00	7362	5953	3756	1.171,75
	Kode	0181226990							

		22				33			
Bautiefe (mm)		100				157			
Exponent (n)		1,319				1,328			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	781	630	398	238,45	1107	893	562	327,30
	Kode	0181227912				0181337912			
500	Wärmel.	977	787	498	267,84	1384	1116	703	370,95
	Kode	0181227915				0181337915			
600	Wärmel.	1172	944	597	297,22	1661	1340	844	414,59
	Kode	0181227918				0181337918			
700	Wärmel.	1367	1102	697	326,61	1938	1563	984	458,24
	Kode	0181227921				0181337921			
800	Wärmel.	1562	1259	796	356,00	2214	1786	1125	501,88
	Kode	0181227924				0181337924			
900	Wärmel.	1758	1416	896	385,38	2491	2009	1265	545,52
	Kode	0181227927				0181337927			
1.000	Wärmel.	1953	1574	995	414,77	2768	2233	1406	589,17
	Kode	0181227930				0181337930			
1.100	Wärmel.	2148	1731	1095	444,16	3045	2456	1546	632,82
	Kode	0181227933				0181337933			
1.200	Wärmel.	2344	1889	1194	473,54	3322	2679	1687	676,47
	Kode	0181227936				0181337936			
1.400	Wärmel.	2734	2203	1393	532,32	3875	3126	1968	763,75
	Kode	0181227942				0181337942			
1.600	Wärmel.	3125	2518	1592	591,09	4429	3572	2249	851,04
	Kode	0181227948				0181337948			
1.800	Wärmel.	3515	2833	1791	649,87	4982	4019	2531	938,33
	Kode	0181227954				0181337954			
2.000	Wärmel.	3906	3148	1990	708,64	5536	4465	2812	1.025,62
	Kode	0181227960				0181337960			
2.300	Wärmel.	4492	3620	2289	796,80	6366	5135	3234	1.156,55
	Kode	0181227969				0181337969			
2.600	Wärmel.	5078	4092	2587	884,96	7197	5805	3655	1.287,50
	Kode	0181227978				0181337978			
3.000	Wärmel.	5859	4721	2985	1.002,51	8304	6698	4218	1.462,07
	Kode	0181227990				0181337990			

		22				33			
Bautiefe (mm)		100				157			
Exponent (n)		1,334				1,368			
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
400	Wärmel.	1033	830	522	349,45	1444	1159	725	452,59
	Kode	0181220112				0181330112			
500	Wärmel.	1291	1038	653	386,15	1805	1448	906	508,44
	Kode	0181220115				0181330115			
600	Wärmel.	1549	1246	783	422,85	2166	1738	1087	564,28
	Kode	0181220118				0181330118			
700	Wärmel.	1807	1453	914	459,55	2527	2028	1269	620,14
	Kode	0181220121				0181330121			
900	Wärmel.	2323	1868	1175	532,94	3249	2607	1631	731,84
	Kode	0181220127				0181330127			

Konsolen
inclusiveBlind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusiveVoreinge-
stellter
Ventileinsatz
inclusive

21,22,33*

Alle mehrlagigen Fertigheizkörper sind PHD HK: Sie sind serienmäßig mit einem Set zur Energieeinsparung und für den Niedertemperaturbetrieb ausgestattet, wodurch die Wärme asymmetrisch verteilt wird; und haben einen voreingestellten Ventileinsatz.

*Bitte beachten Sie die Positionen der Anschlüsse.

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110 °C

Lieferumfang

- Unterer Anschluss Nabenabstand 50 mm, 3/4" Außengewinde (Euro-Konus)
- 2 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde auf der gegenüberliegenden Seite des Ventileinsatzes mit
- 1 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, vormontiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, vormontiert.
- Abdeckgitter oben
- geschlossene Seitenteile
- Bedienungsanleitung
 - auf Wunsch sind die Typen 10, 11 und optional Typ 33 als Linksanschluss lieferbar (nicht im Lagerprogramm).
 - bei den Typen 21, 22 und 33 sind an der Rückseite keine Aufhängelaschen angeschweißt; sie können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schnell-Montagekonsolen F7 an der Wand befestigt werden.
 - Für die Typen 21-22-33 mit größerer BH als BL sind trennbare Konsolen F7 beigelegt. Die trennbare F7 wird in zwei Teilen geliefert, damit sie in der Verpackung des Heizkörpers bleiben kann. Auf der Baustelle werden die beiden Teile einfach zu einem Stück verbunden.
 - die Typen 10 und 11 haben 4 St. (ab BL 1800mm 6 St.) an der Rückseite angeschweißte Aufhängelaschen. Sie können mit den im Lieferumfang enthaltenen Konsolen D30 bzw. GB

Eigenschaften

- befestigt werden.
- PHD Model 21+22 sind symmetrische Heizkörper. Das heißt, die Installation kann auch mit Ventil links erfolgen. Hierzu ist es erforderlich nach der beigefügten Umbauanleitung zu verfahren.
- Bei Bedarf der Modelle 10, 11 + 32 mit Ventil links, muss die Bestellnr. wie auf den folgenden Preisseiten beschrieben, geändert werden.
- Model 33 ist drehbar. Bitte beachten Sie hier den geänderten Wandabstand Heizkörperanschluss.
- Das Ventil ist werkseitig rechts montiert.

Anschluss


- Der Profil Fertigheizkörper kann mit einem handelsüblichen Hahnblock mit Nabenabstand 50 mm sowohl an eine Zweirohr- als auch an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Heizungsvorlauf ist immer der innen liegende Anschluss (siehe Seite Zubehör Profil Fertigheizkörper).
- Der Thermostatkopf muss separat bestellt werden.
- Für einen Linksanschluss können die Typen 21, 22 und 33 um die Vertikalachse gedreht werden. PHD-Bedienungsanleitung beachten!!

Sicherheit

- Das Abdeckgitter oben wird arretiert durch die mit dem Heizkörper von unten verschraubten Seitenteile

Optional

Weitere Konsolen und optionales Zubehör siehe Seite Zubehör.





		Abmessungen				
		10	11	21	22	33
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	63	63	85	100	157
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	63	75	85	100	166
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	40	43	50	50
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den richtigen Konsolen: F7 bei den Typs 21,22,33; GB bei dem Typ 11; D30 bei dem Typ 10)*	D	34	56/64	73	80	80
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den richtigen Konsolen: F7 bei den Typs 21,22,33; GB bei dem Typ 11; D30 bei dem Typ 10)*	E	69	91/99	115	130	187


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



	10				11				21				22				33			
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157			
Exponent (n)	1,34				1,257				1,260				1,297				1,272			
	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. 136	110	69	123,40	228	186	120	150,12	316	257	166	191,75	399	324	206	223,57	581	472	303	291,60
	Kode 0181103312				0181113312				0H81213312				0H81223312				0H81333312			
500	Wärmel. 170	137	86	132,42	285	232	150	161,84	395	322	207	209,65	499	405	257	236,24	726	590	379	313,77
	Kode 0181103315				0181113315				0H81213315				0H81223315				0H81333315			
600	Wärmel. 204	164	103	139,36	342	279	180	172,45	474	386	249	227,37	599	485	308	261,23	871	708	455	347,66
	Kode 0181103318				0181113318				0H81213318				0H81223318				0H81333318			
700	Wärmel. 238	192	120	148,08	399	325	210	183,85	553	450	290	245,27	698	566	360	275,48	1016	826	531	360,79
	Kode 0181103321				0181113321				0H81213321				0H81223321				0H81333321			
800	Wärmel. 272	219	137	153,15	456	372	240	191,75	632	515	332	262,98	798	647	411	280,71	1162	944	606	375,34
	Kode 0181103324				0181113324				0H81213324				0H81223324				0H81333324			
900	Wärmel. 306	246	155	160,59	513	418	270	202,68	711	579	373	280,71	898	728	463	297,64	1307	1062	682	401,15
	Kode 0181103327				0181113327				0H81213327				0H81223327				0H81333327			
1.000	Wärmel. 340	274	172	168,66	570	464	300	211,40	790	643	415	298,75	998	809	514	313,77	1452	1180	758	423,29
	Kode 0181103330				0181113330				0H81213330				0H81223330				0H81333330			
1.100	Wärmel. 374	301	189	177,68	627	511	330	222,30	869	708	456	316,62	1097	890	565	334,05	1597	1298	834	454,16
	Kode 0181103333				0181113333				0H81213333				0H81223333				0H81333333			
1.200	Wärmel. 408	329	206	184,81	684	557	360	231,16	948	772	498	334,05	1197	971	617	354,77	1742	1416	910	483,75
	Kode 0181103336				0181113336				0H81213336				0H81223336				0H81333336			
1.400	Wärmel. 476	383	240	201,57	798	650	420	251,28	1105	901	581	369,65	1397	1133	720	388,32	2033	1651	1061	533,44
	Kode 0181103342				0181113342				0H81213342				0H81223342				0H81333342			
1.600	Wärmel. 544	438	275	216,60	912	743	479	263,93	1263	1029	664	405,41	1294	822	1.239	422,02	2323	1887	1213	583,31
	Kode 0181103348				0181113348				0H81213348				0H81223348				0H81333348			
1.800	Wärmel. 612	493	309	234,03	1026	836	539	293,21	1421	1158	747	444,83	1796	1456	925	460,33	2614	2123	1364	639,18
	Kode 0181103354				0181113354				0H81213354				0H81223354				0H81333354			
2.000	Wärmel. 680	548	343	249,21	1140	929	599	313,13	1579	1287	830	480,91	1995	1618	1028	494,36	2904	2359	1516	701,67
	Kode 0181103360				0181113360				0H81213360				0H81223360				0H81333360			
2.300	Wärmel. 782	630	395	314,09	1311	1068	689	390,69	1816	1480	954	534,71	2294	1861	1182	557,97	3340	2713	1743	777,30
	Kode 0181103369				0181113369				0H81213369				0H81223369				0H81333369			
2.600	Wärmel. 884	712	447	344,01	1482	1208	779	438,98	2053	1673	1079	593,88	2594	2104	1336	614,80	3775	3067	1971	872,45
	Kode 0181103378				0181113378				0H81213378				0H81223378				0H81333378			
3.000	Wärmel. 1020	822	515	380,26	1710	1393	899	498,80	2369	1930	1245	666,70	2993	2427	1542	689,33	4356	3539	2274	982,75
	Kode 0181103390				0181113390				0H81213390				0H81223390				0H81333390			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln (für typen 10, 11, 33).

Bauhöhe (H) 400

	10				11				21				22				33				
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157				
Exponent (n)	1,319				1,264				1,270				1,302				1,287				
	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	
Baulänge (mm)	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
400	Wärmel. Kode	177 0181104312	142 0181104312	90 0181104312	126,09	283 0181114312	230 0181114312	147 0181114312	151,88	400 0H81214312	337 0H81214312	209 0H81214312	205,37	498 0H81224312	403 0H81224312	256 0H81224312	231,16	720 0H81334312	583 0H81334312	373 0H81334312	297,64
500	Wärmel. Kode	221 0181104315	178 0181104315	112 0181104315	134,94	354 0181114315	287 0181114315	184 0181114315	164,22	501 0H81214315	422 0H81214315	262 0H81214315	223,57	623 0H81224315	504 0H81224315	320 0H81224315	241,62	900 0H81334315	729 0H81334315	466 0H81334315	319,95
600	Wärmel. Kode	265 0181104318	214 0181104318	135 0181104318	142,37	425 0181114318	345 0181114318	221 0181114318	174,99	601 0H81214318	506 0H81214318	314 0H81214318	243,36	747 0H81224318	605 0H81224318	384 0H81224318	266,47	1080 0H81334318	875 0H81334318	559 0H81334318	353,81
700	Wärmel. Kode	310 0181104321	249 0181104321	157 0181104321	150,77	495 0181114321	402 0181114321	258 0181114321	186,39	701 0H81214321	590 0H81214321	366 0H81214321	262,98	872 0H81224321	706 0H81224321	448 0H81224321	284,18	1260 0H81334321	1021 0H81334321	652 0H81334321	384,84
800	Wärmel. Kode	354 0181104324	285 0181104324	180 0181104324	157,57	566 0181114324	459 0181114324	294 0181114324	195,41	801 0H81214324	674 0H81214324	419 0H81214324	282,94	996 0H81224324	807 0H81224324	512 0H81224324	303,02	1440 0H81334324	1167 0H81334324	746 0H81334324	413,15
900	Wärmel. Kode	398 0181104327	321 0181104327	202 0181104327	165,34	637 0181114327	517 0181114327	331 0181114327	206,94	901 0H81214327	759 0H81214327	471 0H81214327	301,44	1121 0H81224327	908 0H81224327	576 0H81224327	323,58	1620 0H81334327	1313 0H81334327	839 0H81334327	440,87
1.000	Wärmel. Kode	442 0181104330	356 0181104330	225 0181104330	173,40	708 0181114330	574 0181114330	368 0181114330	215,82	1001 0H81214330	843 0H81214330	523 0H81214330	319,95	1245 0H81224330	1008 0H81224330	640 0H81224330	343,23	1800 0H81334330	1459 0H81334330	932 0H81334330	469,68
1.100	Wärmel. Kode	487 0181104333	392 0181104333	247 0181104333	183,21	778 0181114333	632 0181114333	405 0181114333	226,58	1101 0H81214333	927 0H81214333	576 0H81214333	333,41	1370 0H81224333	1109 0H81224333	704 0H81224333	365,05	1980 0H81334333	1604 0H81334333	1025 0H81334333	498,46
1.200	Wärmel. Kode	531 0181104336	427 0181104336	270 0181104336	190,03	849 0181114336	689 0181114336	441 0181114336	236,24	1201 0H81214336	1012 0H81214336	628 0H81214336	345,59	1494 0H81224336	1210 0H81224336	768 0H81224336	387,52	2160 0H81334336	1750 0H81334336	1118 0H81334336	527,43
1.400	Wärmel. Kode	619 0181104342	499 0181104342	315 0181104342	207,90	991 0181114342	804 0181114342	515 0181114342	257,77	1402 0H81214342	1180 0H81214342	732 0H81214342	381,99	1743 0H81224342	1412 0H81224342	896 0H81224342	425,52	2520 0H81334342	2042 0H81334342	1305 0H81334342	585,69
1.600	Wärmel. Kode	708 0181104348	570 0181104348	360 0181104348	222,93	1132 0181114348	919 0181114348	589 0181114348	278,00	1602 0H81214348	1349 0H81214348	837 0H81214348	436,11	1992 0H81224348	1614 0H81224348	1024 0H81224348	465,87	2880 0H81334348	2334 0H81334348	1491 0H81334348	642,64
1.800	Wärmel. Kode	796 0181104354	641 0181104354	405 0181104354	241,14	1274 0181114354	1034 0181114354	662 0181114354	301,44	1802 0H81214354	1517 0H81214354	942 0H81214354	477,27	2241 0H81224354	1815 0H81224354	1152 0H81224354	510,50	3240 0H81334354	2625 0H81334354	1678 0H81334354	708,00
2.000	Wärmel. Kode	885 0181104360	712 0181104360	450 0181104360	256,32	1415 0181114360	1148 0181114360	736 0181114360	322,95	2002 0H81214360	1686 0H81214360	1046 0H81214360	517,47	2490 0H81224360	2017 0H81224360	1280 0H81224360	549,42	3600 0H81334360	2917 0H81334360	1864 0H81334360	767,20
2.300	Wärmel. Kode	1017 0181104369	819 0181104369	517 0181104369	319,47	1628 0181114369	1321 0181114369	846 0181114369	381,99	2303 0H81214369	1939 0H81214369	1203 0H81214369	611,94	2864 0H81224369	2319 0H81224369	1472 0H81224369	610,98	4140 0H81334369	3355 0H81334369	2144 0H81334369	862,95
2.600	Wärmel. Kode	1150 0181104378	926 0181104378	585 0181104378	349,06	1840 0181114378	1493 0181114378	957 0181114378	443,71	2603 0H81214378	2192 0H81214378	1360 0H81214378	680,14	3237 0H81224378	2622 0H81224378	1664 0H81224378	673,51	4680 0H81334378	3792 0H81334378	2423 0H81334378	1036,24
3.000	Wärmel. Kode	1327 0181104390	1068 0181104390	675 0181104390	385,65	2123 0181114390	1723 0181114390	1104 0181114390	512,71	3003 0H81214390	2529 0H81214390	1570 0H81214390	763,24	3735 0H81224390	3025 0H81224390	1920 0H81224390	753,42	5400 0H81334390	4376 0H81334390	2796 0H81334390	1267,30

		10				11				21				22				33			
Bautiefe (mm)		63				63				85				100				157			
Exponent (n)		1,299				1,270				1,280				1,307				1,324			
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	216 0181105312	175 0181105312	111 0181105312	132,42	337 0181115312	274 0181115312	176 0181115312	169,76	482 0H81215312	402 0H81215312	251 0H81215312	219,45	594 0H81225312	480 0H81225312	305 0H81225312	234,66	853 0H81335312	748 0H81335312	472 0H81335312	304,76
500	Wärmel. Kode	270 0181105315	219 0181105315	139 0181105315	140,17	421 0181115315	343 0181115315	220 0181115315	183,21	602 0H81215315	503 0H81215315	313 0H81215315	238,76	742 0H81225315	601 0H81225315	381 0H81225315	245,27	1066 0H81335315	935 0H81335315	590 0H81335315	327,06
600	Wärmel. Kode	324 0181105318	262 0181105318	167 0181105318	148,08	505 0181115318	411 0181115318	264 0181115318	197,30	723 0H81215318	604 0H81215318	376 0H81215318	258,72	891 0H81225318	721 0H81225318	457 0H81225318	270,25	1279 0H81335318	1122 0H81335318	707 0H81335318	360,79
700	Wärmel. Kode	379 0181105321	306 0181105321	195 0181105321	155,83	590 0181115321	480 0181115321	308 0181115321	206,31	843 0H81215321	704 0H81215321	438 0H81215321	279,91	1039 0H81225321	841 0H81225321	533 0H81225321	288,77	1492 0H81335321	1310 0H81335321	825 0H81335321	391,80
800	Wärmel. Kode	433 0181105324	350 0181105324	222 0181105324	164,22	674 0181115324	548 0181115324	352 0181115324	215,82	964 0H81215324	805 0H81215324	501 0H81215324	301,44	1188 0H81225324	961 0H81225324	609 0H81225324	308,40	1706 0H81335324	1497 0H81335324	943 0H81335324	424,87
900	Wärmel. Kode	487 0181105327	394 0181105327	250 0181105327	172,45	758 0181115327	617 0181115327	396 0181115327	226,58	1084 0H81215327	905 0H81215327	564 0H81215327	321,38	1336 0H81225327	1081 0H81225327	686 0H81225327	329,12	1919 0H81335327	1684 0H81335327	1061 0H81335327	456,07
1.000	Wärmel. Kode	437 0181105330	278 0181105330	409 0181105330	180,36	842 0181115330	685 0181115330	440 0181115330	237,51	1205 0H81215330	1006 0H81215330	626 0H81215330	342,10	1485 0H81225330	1201 0H81225330	762 0H81225330	349,06	2132 0H81335330	1871 0H81335330	1179 0H81335330	485,50
1.100	Wärmel. Kode	595 0181105333	481 0181105333	306 0181105333	188,44	927 0181115333	754 0181115333	484 0181115333	249,51	1325 0H81215333	1107 0H81215333	689 0H81215333	349,06	1633 0H81225333	1321 0H81225333	838 0H81225333	370,75	2345 0H81335333	2058 0H81335333	1297 0H81335333	524,28
1.200	Wärmel. Kode	649 0181105336	525 0181105336	334 0181105336	195,41	1011 0181115336	822 0181115336	528 0181115336	261,23	1446 0H81215336	1207 0H81215336	752 0H81215336	356,98	1782 0H81225336	1441 0H81225336	914 0H81225336	391,32	2558 0H81335336	2245 0H81335336	1415 0H81335336	555,75
1.400	Wärmel. Kode	757 0181105342	612 0181105342	389 0181105342	212,80	1179 0181115342	959 0181115342	616 0181115342	283,39	1686 0H81215342	1408 0H81215342	877 0H81215342	395,60	2079 0H81225342	1681 0H81225342	1067 0H81225342	438,02	2985 0H81335342	2619 0H81335342	1651 0H81335342	619,86
1.600	Wärmel. Kode	865 0181105348	700 0181105348	445 0181105348	229,27	1348 0181115348	1096 0181115348	704 0181115348	305,86	1927 0H81215348	1610 0H81215348	1002 0H81215348	466,49	2376 0H81225348	1922 0H81225348	1219 0H81225348	484,38	3411 0H81335348	2993 0H81335348	1886 0H81335348	661,30
1.800	Wärmel. Kode	973 0181105354	787 0181105354	501 0181105354	247,30	1516 0181115354	1233 0181115354	792 0181115354	332,94	2168 0H81215354	1811 0H81215354	1127 0H81215354	508,45	2672 0H81225354	2162 0H81225354	1371 0H81225354	542,00	3838 0H81335354	3367 0H81335354	2122 0H81335354	743,46
2.000	Wärmel. Kode	1082 0181105360	874 0181105360	556 0181105360	263,62	1685 0181115360	1370 0181115360	880 0181115360	355,24	2409 0H81215360	2012 0H81215360	1253 0H81215360	555,29	2969 0H81225360	2402 0H81225360	1524 0H81225360	585,69	4264 0H81335360	3742 0H81335360	2358 0H81335360	837,77
2.300	Wärmel. Kode	1244 0181105369	1006 0181105369	640 0181105369	339,10	1937 0181115369	1576 0181115369	1012 0181115369	412,04	2771 0H81215369	2314 0H81215369	1440 0H81215369	657,52	3415 0H81225369	2762 0H81225369	1752 0H81225369	620,18	4904 0H81335369	4303 0H81335369	2712 0H81335369	964,40
2.600	Wärmel. Kode	1406 0181105378	1137 0181105378	723 0181105378	371,87	2190 0181115378	1781 0181115378	1144 0181115378	463,02	3132 0H81215378	2616 0H81215378	1628 0H81215378	731,74	3860 0H81225378	3123 0H81225378	1981 0H81225378	744,57	5543 0H81335378	4864 0H81335378	3065 0H81335378	1091,02
3.000	Wärmel. Kode	1622 0181105390	1312 0181105390	834 0181105390	410,96	2527 0181115390	2056 0181115390	1320 0181115390	530,60	3614 0H81215390	3018 0H81215390	1879 0H81215390	822,58	4454 0H81225390	3603 0H81225390	2285 0H81225390	835,09	6396 0H81335390	5612 0H81335390	3537 0H81335390	1259,86

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln (für typen 10, 11, 33).

	10				11				21				22				33				
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157				
Exponent (n)	1,279				1,276				1,290				1,312				1,318				
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	254 0181106312	206 0181106312	132 0181106312	136,84	391 0181116312	318 0181116312	204 0181116312	174,03	561 0H81216312	466 0H81216312	290 0H81216312	227,37	688 0H81226312	556 0H81226312	352 0H81226312	238,15	982 0H81336312	794 0H81336312	501 0H81336312	341,31
500	Wärmel. Kode	318 0181106315	258 0181106315	165 0181106315	145,55	489 0181116315	397 0181116315	255 0181116315	187,49	701 0H81216315	583 0H81216315	363 0H81216315	245,27	860 0H81226315	695 0H81226315	440 0H81226315	248,74	1227 0H81336315	992 0H81336315	626 0H81336315	381,99
600	Wärmel. Kode	381 0181106318	310 0181106318	198 0181106318	154,57	586 0181116318	477 0181116318	305 0181116318	200,62	842 0H81216318	700 0H81216318	435 0H81216318	262,98	1032 0H81226318	834 0H81226318	528 0H81226318	275,48	1472 0H81336318	1191 0H81336318	751 0H81336318	423,29
700	Wärmel. Kode	445 0181106321	361 0181106321	231 0181106321	162,63	684 0181116321	556 0181116321	356 0181116321	210,75	982 0H81216321	816 0H81216321	508 0H81216321	284,18	1204 0H81226321	973 0H81226321	616 0H81226321	295,11	1718 0H81336321	1389 0H81336321	876 0H81336321	442,92
800	Wärmel. Kode	509 0181106324	413 0181106324	265 0181106324	171,34	782 0181116324	635 0181116324	407 0181116324	221,66	1122 0H81216324	933 0H81216324	580 0H81216324	307,75	1376 0H81226324	1112 0H81226324	704 0H81226324	318,36	1963 0H81336324	1587 0H81336324	1002 0H81336324	488,67
900	Wärmel. Kode	572 0181106327	465 0181106327	298 0181106327	178,63	880 0181116327	715 0181116327	458 0181116327	232,92	1262 0H81216327	1049 0H81216327	653 0H81216327	328,02	1548 0H81226327	1251 0H81226327	792 0H81226327	338,77	2209 0H81336327	1786 0H81336327	1127 0H81336327	511,30
1.000	Wärmel. Kode	636 0181106330	516 0181106330	331 0181106330	185,75	977 0181116330	794 0181116330	509 0181116330	246,35	1402,5 0H81216330	1166 0H81216330	725 0H81216330	348,60	1720 0H81226330	1390 0H81226330	880 0H81226330	359,99	2454 0H81336330	1984 0H81336330	1252 0H81336330	549,27
1.100	Wärmel. Kode	699 0181106333	568 0181106333	364 0181106333	195,41	1075 0181116333	874 0181116333	560 0181116333	258,72	1543 0H81216333	1283 0H81216333	798 0H81216333	367,74	1892 0H81226333	1529 0H81226333	968 0H81226333	393,86	2699 0H81336333	2183 0H81336333	1377 0H81336333	587,88
1.200	Wärmel. Kode	763 0181106336	619 0181106336	397 0181106336	203,48	1173 0181116336	953 0181116336	611 0181116336	270,25	1683 0H81216336	1399 0H81216336	870 0H81216336	385,65	2064 0H81226336	1668 0H81226336	1056 0H81226336	407,00	2945 0H81336336	2381 0H81336336	1502 0H81336336	626,34
1.400	Wärmel. Kode	890 0181106342	723 0181106342	463 0181106342	290,69	1368 0181116342	1112 0181116342	713 0181116342	297,64	1964 0H81216342	1632 0H81216342	1015 0H81216342	432,00	2408 0H81226342	1946 0H81226342	1232 0H81226342	456,07	3436 0H81336342	2778 0H81336342	1753 0H81336342	700,41
1.600	Wärmel. Kode	1017 0181106348	826 0181106348	529 0181106348	305,86	1564 0181116348	1271 0181116348	815 0181116348	322,80	2244 0H81216348	1866 0H81216348	1161 0H81216348	479,34	2752 0H81226348	2223 0H81226348	1408 0H81226348	501,48	3926 0H81336348	3175 0H81336348	2003 0H81336348	774,45
1.800	Wärmel. Kode	1144 0181106354	929 0181106354	595 0181106354	323,75	1759 0181116354	1430 0181116354	916 0181116354	356,83	2525 0H81216354	2099 0H81216354	1306 0H81216354	532,96	3096 0H81226354	2501 0H81226354	1584 0H81226354	558,46	4417 0H81336354	3572 0H81336354	2254 0H81336354	845,38
2.000	Wärmel. Kode	1272 0181106360	1032 0181106360	661 0181106360	338,32	1955 0181116360	1589 0181116360	1018 0181116360	383,10	2805 0H81216360	2332 0H81216360	1451 0H81216360	577,12	3440 0H81226360	2779 0H81226360	1760 0H81226360	611,94	4908 0H81336360	3968 0H81336360	2504 0H81336360	916,28
2.300	Wärmel. Kode	1462 0181106369	1187 0181106369	760 0181106369	387,05	2248 0181116369	1827 0181116369	1171 0181116369	440,25	3226 0H81216369	2682 0H81216369	1668 0H81216369	687,44	3956 0H81226369	3196 0H81226369	2024 0H81226369	692,17	5644 0H81336369	4564 0H81336369	2880 0H81336369	1022,48
2.600	Wärmel. Kode	1653 0181106378	1342 0181106378	860 0181106378	439,28	2541 0181116378	2065 0181116378	1324 0181116378	497,68	3647 0H81216378	3032 0H81216378	1886 0H81216378	764,19	4472 0H81226378	3613 0H81226378	2288 0H81226378	777,48	6380 0H81336378	5159 0H81336378	3255 0H81336378	1128,67
3.000	Wärmel. Kode	1907 0181106390	1549 0181106390	992 0181106390	505,42	2932 0181116390	2383 0181116390	1527 0181116390	573,17	4208 0H81216390	3498 0H81216390	2176 0H81216390	858,52	5160 0H81226390	4169 0H81226390	2640 0H81226390	884,32	7362 0H81336390	5953 0H81336390	3756 0H81336390	1270,27

	10				11				21				22				33				
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157				
Exponent (n)	1,285				1,280				1,299				1,319				1,328				
Baulänge (mm)	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
400	Wärmel. Kode	291 0181103312	237 0181103312	151 0181103312	143,92	446 0181117312	362 0181117312	232 0181117312	182,89	638 0H81217312	529 0H81217312	335 0H81217312	246,99	781 0H81227312	630 0H81227312	398 0H81227312	262,39	1107 0H81337312	893 0H81337312	562 0H81337312	370,30
500	Wärmel. Kode	364 0181103315	296 0181103315	189 0181103315	153,02	557 0181117315	452 0181117315	290 0181117315	197,43	798 0H81217315	662 0H81217315	419 0H81217315	270,26	977 0H81227315	787 0H81227315	498 0H81227315	280,07	1384 0H81337315	1116 0H81337315	703 0H81337315	399,40
600	Wärmel. Kode	437 0181103318	355 0181103318	227 0181103318	165,52	668 0181117318	543 0181117318	347 0181117318	212,84	958 0H81217318	794 0H81217318	503 0H81217318	293,56	1172 0H81227318	944 0H81227318	597 0H81227318	310,35	1661 0H81337318	1340 0H81337318	844 0H81337318	446,40
700	Wärmel. Kode	509 0181103321	414 0181103321	265 0181103321	174,65	780 0181117321	633 0181117321	405 0181117321	227,71	1117 0H81217321	926 0H81217321	587 0H81217321	319,76	1367 0H81227321	1102 0H81227321	697 0H81227321	333,59	1938 0H81337321	1563 0H81337321	984 0H81337321	479,13
800	Wärmel. Kode	582 0181103324	473 0181103324	302 0181103324	184,19	891 0181117324	724 0181117324	463 0181117324	243,57	1277 0H81217324	1058 0H81217324	670 0H81217324	347,20	1562 0H81227324	1259 0H81227324	796 0H81227324	362,62	2214 0H81337324	1786 0H81337324	1125 0H81337324	528,61
900	Wärmel. Kode	655 0181103327	532 0181103327	340 0181103327	193,50	1003 0181117327	814 0181117327	521 0181117327	257,03	1436 0H81217327	1191 0H81217327	754 0H81217327	373,35	1758 0H81227327	1416 0H81227327	896 0H81227327	389,23	2491 0H81337327	2009 0H81337327	1265 0H81337327	565,30
1.000	Wärmel. Kode	728 0181103330	591 0181103330	378 0181103330	202,65	1114 0181117330	905 0181117330	579 0181117330	272,31	1596 0H81217330	1323 0H81217330	838 0H81217330	400,06	1953 0H81227330	1574 0H81227330	995 0H81227330	417,34	2768 0H81337330	2233 0H81337330	1406 0H81337330	612,57
1.100	Wärmel. Kode	800 0181103333	650 0181103333	416 0181103333	213,89	1225 0181117333	995 0181117333	637 0181117333	288,85	1756 0H81217333	1455 0H81217333	922 0H81217333	425,42	2148 0H81227333	1731 0H81227333	1095 0H81227333	453,17	3045 0H81337333	2456 0H81337333	1546 0H81337333	658,16
1.200	Wärmel. Kode	873 0181103336	710 0181103336	454 0181103336	223,73	1337 0181117336	1085 0181117336	695 0181117336	304,75	1915 0H81217336	1588 0H81217336	1006 0H81217336	449,39	2344 0H81227336	1889 0H81227336	1194 0H81227336	476,19	3322 0H81337336	2679 0H81337336	1687 0H81337336	702,87
1.400	Wärmel. Kode	1019 0181103342	828 0181103342	529 0181103342	294,99	1559 0181117342	1266 0181117342	811 0181117342	334,23	2234 0H81217342	1852 0H81217342	1173 0H81217342	503,91	2734 0H81227342	2203 0H81227342	1393 0H81227342	535,70	3875 0H81337342	3126 0H81337342	1968 0H81337342	791,37
1.600	Wärmel. Kode	1164 0181103348	946 0181103348	605 0181103348	322,95	1782 0181117348	1447 0181117348	926 0181117348	365,08	2554 0H81217348	2117 0H81217348	1341 0H81217348	549,40	3125 0H81227348	2518 0H81227348	1592 0H81227348	586,43	4429 0H81337348	3572 0H81337348	2249 0H81337348	879,85
1.800	Wärmel. Kode	1310 0181103354	1064 0181103354	680 0181103354	353,51	2005 0181117354	1628 0181117354	1042 0181117354	413,62	2873 0H81217354	2381 0H81217354	1508 0H81217354	609,37	3515 0H81227354	2833 0H81227354	1791 0H81227354	677,47	4982 0H81337354	4019 0H81337354	2531 0H81337354	966,47
2.000	Wärmel. Kode	1455 0181103360	1183 0181103360	756 0181103360	370,15	2228 0181117360	1809 0181117360	1158 0181117360	455,26	3192 0H81217360	2646 0H81217360	1676 0H81217360	661,25	3906 0H81227360	3148 0H81227360	1990 0H81227360	739,76	5536 0H81337360	4465 0H81337360	2812 0H81337360	1053,06
2.300	Wärmel. Kode	1674 0181103369	1360 0181103369	869 0181103369	417,12	2562 0181117369	2081 0181117369	1332 0181117369	514,62	3671 0H81217369	3043 0H81217369	1927 0H81217369	765,93	4492 0H81227369	3620 0H81227369	2289 0H81227369	833,18	6366 0H81337369	5135 0H81337369	3234 0H81337369	1182,86
2.600	Wärmel. Kode	1892 0181103378	1537 0181103378	983 0181103378	468,21	2896 0181117378	2352 0181117378	1505 0181117378	577,25	4150 0H81217378	3440 0H81217378	2179 0H81217378	850,48	5078 0H81227378	4092 0H81227378	2587 0H81227378	929,66	7197 0H81337378	5805 0H81337378	3655 0H81337378	1312,66
3.000	Wärmel. Kode	2183 0181103390	1774 0181103390	1134 0181103390	532,01	3342 0181117390	2714 0181117390	1737 0181117390	656,55	4788 0H81217390	3969 0H81217390	2514 0H81217390	958,40	5859 0H81227390	4721 0H81227390	2985 0H81227390	1054,15	8304 0H81337390	6698 0H81337390	4218 0H81337390	1485,73

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln (für typen 10, 11, 33).

Bauhöhe (H) 900

	10				11				21				22				33				
Bautiefe (mm)	63				63				85				100				157				
Exponent (n)	1,296				1,288				1,315				1,334				1,348				
Baulänge (mm)	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	
	ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		
	75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
400	Wärmel. Kode	361 0181109312	293 0181109312	186 0181109312	154,56	558 0181119312	453 0181119312	289 0181119312	196,18	790 0H81219312	654 0H81219312	403 0H81219312	276,42	968 0H81229312	778 0H81229312	490 0H81229312	298,75	1354 0H81339312	1086 0H81339312	680 0H81339312	413,80
500	Wärmel. Kode	451 0181109315	366 0181109315	233 0181109315	164,22	698 0181119315	566 0181119315	361 0181119315	212,33	987 0H81219315	817 0H81219315	504 0H81219315	307,75	1210 0H81229315	973 0H81229315	612 0H81229315	327,06	1692 0H81339315	1358 0H81339315	850 0H81339315	425,52
600	Wärmel. Kode	541 0181109318	439 0181109318	280 0181109318	181,96	837 0181119318	679 0181119318	433 0181119318	231,16	1184 0H81219318	980 0H81219318	605 0H81219318	339,41	1452 0H81229318	1168 0H81229318	734 0H81229318	362,67	2030 0H81339318	1629 0H81339318	1019 0H81339318	481,06
700	Wärmel. Kode	632 0181109321	512 0181109321	326 0181109321	192,69	977 0181119321	792 0181119321	505 0181119321	253,15	1382 0H81219321	1144 0H81219321	706 0H81219321	373,14	1694 0H81229321	1362 0H81229321	857 0H81229321	391,32	2369 0H81339321	1901 0H81339321	1189 0H81339321	533,44
800	Wärmel. Kode	722 0181109324	586 0181109324	373 0181109324	203,48	1116 0181119324	905 0181119324	578 0181119324	276,42	1579 0H81219324	1307 0H81219324	806 0H81219324	406,36	1936 0H81229324	1557 0H81229324	979 0H81229324	429,00	2707 0H81339324	2172 0H81339324	1359 0H81339324	588,53
900	Wärmel. Kode	812 0181109327	659 0181109327	420 0181109327	215,82	1256 0181119327	1018 0181119327	650 0181119327	293,21	1776 0H81219327	1471 0H81219327	907 0H81219327	441,35	2178 0H81229327	1752 0H81229327	1102 0H81229327	464,91	3046 0H81339327	2444 0H81339327	1529 0H81339327	646,30
1.000	Wärmel. Kode	902,4 0181109330	732 0181109330	466 0181109330	228,00	1395 0181119330	1131 0181119330	722 0181119330	311,25	1974 0H81219330	1634 0H81219330	1008 0H81219330	477,27	2420 0H81229330	1946 0H81229330	1224 0H81229330	503,37	3384 0H81339330	2715 0H81339330	1699 0H81339330	707,52
1.100	Wärmel. Kode	993 0181109333	805 0181109333	513 0181109333	241,62	1535 0181119333	1244 0181119333	794 0181119333	334,05	2171 0H81219333	1797 0H81219333	1109 0H81219333	511,93	2662 0H81229333	2141 0H81229333	1346 0H81229333	542,13	3722 0H81339333	2987 0H81339333	1869 0H81339333	763,56
1.200	Wärmel. Kode	1083 0181109336	879 0181109336	559 0181109336	254,11	1674 0181119336	1358 0181119336	867 0181119336	356,51	2369 0H81219336	1961 0H81219336	1210 0H81219336	545,00	2904 0H81229336	2335 0H81229336	1469 0H81229336	579,98	4061 0H81339336	3259 0H81339336	2039 0H81339336	817,68
1.400	Wärmel. Kode	1263 0181109342	1025 0181109342	653 0181109342	301,44	1953 0181119342	1584 0181119342	1011 0181119342	389,12	2763 0H81219342	2288 0H81219342	1411 0H81219342	611,79	3388 0H81229342	2725 0H81229342	1714 0H81229342	655,15	4738 0H81339342	3802 0H81339342	2379 0H81339342	927,81
1.600	Wärmel. Kode	1444 0181109348	1171 0181109348	746 0181109348	348,60	2232 0181119348	1810 0181119348	1155 0181119348	428,50	3158 0H81219348	2614 0H81219348	1613 0H81219348	654,50	3872 0H81229348	3114 0H81229348	1958 0H81229348	713,87	5414 0H81339348	4345 0H81339348	2718 0H81339348	1037,95
1.800	Wärmel. Kode	1624 0181109354	1318 0181109354	839 0181109354	398,14	2511 0181119354	2036 0181119354	1300 0181119354	498,80	3553 0H81219354	2941 0H81219354	1814 0H81219354	723,97	4356 0H81229354	3503 0H81229354	2203 0H81229354	855,99	6091 0H81339354	4888 0H81339354	3058 0H81339354	1148,09
2.000	Wärmel. Kode	1805 0181109360	1464 0181109360	932 0181109360	417,91	2790 0181119360	2263 0181119360	1444 0181119360	563,50	3948 0H81219360	3268 0H81219360	2016 0H81219360	787,44	4840 0H81229360	3892 0H81229360	2448 0H81229360	931,47	6768 0H81339360	5431 0H81339360	3398 0H81339360	1258,22
2.300	Wärmel. Kode	2076 0181109369	1684 0181109369	1072 0181109369	462,23	3209 0181119369	2602 0181119369	1661 0181119369	626,18	4540 0H81219369	3758 0H81219369	2318 0H81219369	883,68	5566 0H81229369	4476 0H81229369	2815 0H81229369	1044,70	7783 0H81339369	6246 0H81339369	3908 0H81339369	1423,43
2.600	Wärmel. Kode	2346 0181109378	1904 0181109378	1212 0181109378	511,61	3627 0181119378	2941 0181119378	1877 0181119378	696,61	5132 0H81219378	4248 0H81219378	2621 0H81219378	979,91	6292 0H81229378	5060 0H81229378	3182 0H81229378	1157,92	8798 0H81339378	7060 0H81339378	4417 0H81339378	1588,64
3.000	Wärmel. Kode	2707 0181109390	2196 0181109390	1399 0181109390	571,90	4185 0181119390	3394 0181119390	2166 0181119390	781,61	5921 0H81219390	4902 0H81219390	3024 0H81219390	1108,22	7260 0H81229390	5838 0H81229390	3672 0H81229390	1308,89	10152 0H81339390	8146 0H81339390	5097 0H81339390	1808,92

Fertigheizkörper mit Mittenanschluss



Blind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive

Ventileinsatz
inclusive

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110 °C

Lieferumfang

- unterer, mittlerer Anschluss Nabenabstand 50mm, 3/4" Außengewinde (Euro-Konus)
- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde horizontal
- 2 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert
- Abdeckgitter oben
- Seitenteile
- Bedienungsanleitung
 - alle Typen verfügen über 4 St. (ab BL 1800mm 6 St.) an der Rückseite angeschweißte Aufhängelaschen,
- das Ventil ist standardmäßig rechts montiert (auf Wunsch auch links montiert lieferbar),
- Alle Typen können mit den Konsolen GB und D3 sowie mit Standkonsolen befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe Seite Konsolenzubehör.

Anschluss


- Fertigheizkörper mit Mittenanschluss kann mit einem handelsüblichen Hahnblock mit Abstand 50mm sowohl an eine Zweirohr- als auch an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Der Heizungsanlauf am Mittenanschluss ist links.
- Für den Anschluss an die Einrohrheizungsanlage ist ein spezieller Einrohrhahnblock erforderlich, der extra bestellt werden muss (siehe Seite Zubehör).
- Der Thermostatkopf muss separat bestellt werden.

Sicherheit

- Der Heizkörper ist nicht drehbar. Der Heizkörper mit Ventil links ist lieferbar (siehe Hinweis zur Änderung der Bestellnr. auf den folgenden Preisseiten).
- Das Abdeckgitter oben wird arretiert durch die mit dem Heizkörper von unten verschraubten Seitenteile.

Optional

Weitere Konsolen und optionales Zubehör auf speziellen Seiten dieses Kataloges.




		Abmessungen			
		11	21	22	33
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	63	85	100	157
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	75	94	109	166
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	40	52	59	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	D	54/64	68/76	75/83	75/83
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	E	91/99	110/118	125/133	182/190


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl)

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		11				21				22				33			
Bautiefe (mm)		63				85				100				157			
Exponent (n)		1,257				1,260				1,297				1,272			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	228 OH10253112	186	120	148,25	316 OH10453112	257	166	197,32	399 OH10553112	324	206	225,11	581 OH10753112	472	303	297,44
500	Wärmel. Kode	285 OH10253115	232	150	163,93	395 OH10453115	322	207	219,22	499 OH10553115	405	257	246,80	726 OH10753115	590	379	329,57
600	Wärmel. Kode	342 OH10253118	279	180	179,62	474 OH10453118	386	249	241,11	599 OH10553118	485	308	268,48	871 OH10753118	708	455	361,69
700	Wärmel. Kode	399 OH10253121	325	210	195,31	553 OH10453121	450	290	263,01	698 OH10553121	566	360	290,17	1016 OH10753121	826	531	393,82
800	Wärmel. Kode	456 OH10253124	372	240	210,99	632 OH10453124	515	332	284,90	798 OH10553124	647	411	311,85	1162 OH10753124	944	606	425,94
900	Wärmel. Kode	513 OH10253127	418	270	226,68	711 OH10453127	579	373	306,79	898 OH10553127	728	463	333,53	1307 OH10753127	1062	682	458,07
1.000	Wärmel. Kode	570 OH10253130	464	300	242,36	790 OH10453130	643	415	328,69	998 OH10553130	809	514	355,22	1452 OH10753130	1180	758	490,19
1.100	Wärmel. Kode	627 OH10253133	511	330	258,05	869 OH10453133	708	456	350,58	1097 OH10553133	890	565	376,90	1597 OH10753133	1298	834	522,32
1.200	Wärmel. Kode	684 OH10253136	557	360	273,73	948 OH10453136	772	498	372,48	1197 OH10553136	971	617	398,59	1742 OH10753136	1416	910	554,44
1.400	Wärmel. Kode	798 OH10253142	650	420	305,11	1105 OH10453142	901	581	416,27	1397 OH10553142	1133	720	441,95	2033 OH10753142	1651	1061	618,69
1.600	Wärmel. Kode	912 OH10253148	743	479	336,48	1263 OH10453148	1029	664	460,06	1596 OH10553148	1294	822	485,32	2323 OH10753148	1887	1213	682,94
1.800	Wärmel. Kode	1026 OH10253154	836	539	367,85	1421 OH10453154	1158	747	503,85	1796 OH10553154	1456	925	528,69	2614 OH10753154	2123	1364	747,19
2.000	Wärmel. Kode	1140 OH10253160	929	599	399,22	1579 OH10453160	1287	830	547,63	1995 OH10553160	1618	1028	572,06	2904 OH10753160	2359	1516	811,44
2.300	Wärmel. Kode	1311 OH10253169	1068	689	446,28	1816 OH10453169	1480	954	613,32	2294 OH10553169	1861	1182	637,11	3340 OH10753169	2713	1743	907,82
2.600	Wärmel. Kode	1482 OH10253178	1208	779	493,34	2053 OH10453178	1673	1079	679,00	2594 OH10553178	2104	1336	702,16	3775 OH10753178	3067	1971	1004,19
3.000	Wärmel. Kode	1710 OH10253190	1393	899	556,08	2369 OH10453190	1930	1245	766,58	2993 OH10553190	2427	1542	788,90	4356 OH10753190	3539	2274	1132,69

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 1 an 3 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 400

		11				21				22				33			
Bautiefe (mm)		63				85				100				157			
Exponent (n)		1,264				1,270				1,302				1,287			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	283 OH10254112	230	147	150,91	400 OH10454112	337	209	206,96	498 OH10554112	403	256	235,87	720 OH10754112	583	373	304,51
500	Wärmel. Kode	354 OH10254115	287	184	166,82	501 OH10454115	422	262	232,85	623 OH10554115	504	320	260,41	900 OH10754115	729	466	342,54
600	Wärmel. Kode	425 OH10254118	345	221	182,73	601 OH10454118	506	314	258,73	747 OH10554118	605	384	284,96	1080 OH10754118	875	559	380,56
700	Wärmel. Kode	495 OH10254121	402	258	198,65	701 OH10454121	590	366	284,61	872 OH10554121	706	448	309,50	1260 OH10754121	1021	652	418,58
800	Wärmel. Kode	566 OH10254124	459	294	214,56	801 OH10454124	674	419	310,49	996 OH10554124	807	512	334,04	1440 OH10754124	1167	746	456,60
900	Wärmel. Kode	637 OH10254127	517	331	230,47	901 OH10454127	759	471	336,38	1121 OH10554127	908	576	358,58	1620 OH10754127	1313	839	494,63
1.000	Wärmel. Kode	708 OH10254130	574	368	246,39	1001 OH10454130	843	523	362,26	1245 OH10554130	1008	640	383,12	1800 OH10754130	1459	932	532,65
1.100	Wärmel. Kode	778 OH10254133	632	405	262,30	1101 OH10454133	927	576	388,14	1370 OH10554133	1109	704	407,67	1980 OH10754133	1604	1025	570,67
1.200	Wärmel. Kode	849 OH10254136	689	441	278,21	1201 OH10454136	1012	628	414,03	1494 OH10554136	1210	768	432,21	2160 OH10754136	1750	1118	608,69
1.400	Wärmel. Kode	991 OH10254142	804	515	310,04	1402 OH10454142	1180	732	465,79	1743 OH10554142	1412	896	481,29	2520 OH10754142	2042	1305	684,74
1.600	Wärmel. Kode	1132 OH10254148	919	589	341,87	1602 OH10454148	1349	837	517,56	1992 OH10554148	1614	1024	530,38	2880 OH10754148	2334	1491	760,78
1.800	Wärmel. Kode	1274 OH10254154	1034	662	373,70	1802 OH10454154	1517	942	569,33	2241 OH10554154	1815	1152	579,46	3240 OH10754154	2625	1678	836,83
2.000	Wärmel. Kode	1415 OH10254160	1148	736	405,52	2002 OH10454160	1686	1046	621,09	2490 OH10554160	2017	1280	628,55	3600 OH10754160	2917	1864	912,87
2.300	Wärmel. Kode	1628 OH10254169	1321	846	453,26	2303 OH10454169	1939	1203	698,74	2864 OH10554169	2319	1472	702,17	4140 OH10754169	3355	2144	1026,94
2.600	Wärmel. Kode	1840 OH10254178	1493	957	501,00	2603 OH10456178	2192	1360	776,39	3237 OH10554178	2622	1664	775,80	4680 OH10754178	3792	2423	1141,01
3.000	Wärmel. Kode	2123 OH10254190	1723	1104	564,66	3003 OH10454190	2529	1570	879,92	3735 OH10554190	3025	1920	873,97	5400 OH10754190	4376	2796	1293,10

Bauhöhe (H) 500

		11				21				22				33			
Bautiefe [mm]		63				85				100				157			
Exponent [n]		1,270				1,280				1,307				1,324			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	337	274	176	168,61	482	402	251	219,59	594	480	305	237,42	853	748	472	315,50
	Kode	OH10255112				OH10455112				OH10555112				OH10755112			
500	Wärmel.	421	343	220	184,73	602	503	313	247,63	742	601	381	265,27	1066	935	590	356,26
	Kode	OH10255115				OH10455115				OH10555115				OH10755115			
600	Wärmel.	505	411	264	200,85	723	604	376	275,68	891	721	457	293,11	1279	1122	707	397,03
	Kode	OH10255118				OH10455118				OH10555118				OH10755118			
700	Wärmel.	590	480	308	216,98	843	704	438	303,72	1039	841	533	320,96	1492	1310	825	437,80
	Kode	OH10255121				OH10455121				OH10555121				OH10755121			
800	Wärmel.	674	548	352	233,10	964	805	501	331,76	1188	961	609	348,81	1706	1497	943	478,57
	Kode	OH10255124				OH10455124				OH10555124				OH10755124			
900	Wärmel.	758	617	396	249,22	1084	905	564	359,81	1336	1081	686	376,66	1919	1684	1061	519,34
	Kode	OH10255127				OH10455127				OH10555127				OH10755127			
1.000	Wärmel.	842	685	440	265,34	1205	1006	626	387,85	1485	1201	762	404,50	2132	1871	1179	560,10
	Kode	OH10255130				OH10455130				OH10555130				OH10755130			
1.100	Wärmel.	927	754	484	281,47	1325	1107	689	415,89	1633	1321	838	432,35	2345	2058	1297	600,87
	Kode	OH10255133				OH10455133				OH10555133				OH10755133			
1.200	Wärmel.	1011	822	528	297,59	1446	1207	752	443,94	1782	1441	914	460,20	2558	2245	1415	641,64
	Kode	OH10255136				OH10455136				OH10555136				OH10755136			
1.400	Wärmel.	1179	959	616	329,84	1686	1408	877	500,02	2079	1681	1067	515,89	2985	2619	1651	723,18
	Kode	OH10255142				OH10455142				OH10555142				OH10755142			
1.600	Wärmel.	1348	1096	704	362,08	1927	1610	1002	556,11	2376	1922	1219	571,59	3411	2993	1886	804,71
	Kode	OH10255148				OH10455148				OH10555148				OH10755148			
1.800	Wärmel.	1516	1233	792	394,33	2168	1811	1127	612,20	2672	2162	1371	627,29	3838	3367	2122	886,25
	Kode	OH10255154				OH10455154				OH10555154				OH10755154			
2.000	Wärmel.	1685	1370	880	426,57	2409	2012	1253	668,29	2969	2402	1524	682,98	4264	3742	2358	967,79
	Kode	OH10255160				OH10455160				OH10555160				OH10755160			
2.300	Wärmel.	1937	1576	1012	474,94	2771	2314	1440	752,42	3415	2762	1752	766,52	4904	4303	2712	1090,09
	Kode	OH10255169				OH10455169				OH10555169				OH10755169			
2.600	Wärmel.	2190	1781	1144	523,31	3132	2616	1628	836,55	3860	3123	1981	850,07	5543	4864	3065	1212,39
	Kode	OH10255178				OH10455178				OH10555178				OH10755178			
3.000	Wärmel.	2527	2056	1320	587,80	3614	3018	1879	948,72	4454	3603	2285	961,46	6396	5612	3537	1375,47
	Kode	OH10255190				OH10455190				OH10555190				OH10755190			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 1 an 3 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 600

		11				21				22				33			
Bautiefe [mm]		63				85				100				157			
Exponent [n]		1,276				1,290				1,312				1,318			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	391	318	204	174,33	561	466	290	225,90	688	556	352	240,59	982	794	501	363,61
	Kode	OH10256112				OH10456112				OH10556112				OH10756112			
500	Wärmel.	489	397	255	192,32	701	583	363	255,52	860	695	440	270,75	1227	992	626	416,40
	Kode	OH10256115				OH10456115				OH10556115				OH10756115			
600	Wärmel.	586	477	305	210,31	842	700	435	285,14	1032	834	528	300,92	1472	1191	751	469,20
	Kode	OH10256118				OH10456118				OH10556118				OH10756118			
700	Wärmel.	684	556	356	228,30	982	816	508	314,77	1204	973	616	331,08	1718	1389	876	522,00
	Kode	OH102561121				OH10456121				OH10556121				OH10756121			
800	Wärmel.	782	635	407	246,28	1122	933	580	344,39	1376	1112	704	361,24	1963	1587	1002	574,79
	Kode	OH10256124				OH10456124				OH10556124				OH10756124			
900	Wärmel.	880	715	458	264,27	1262	1049	653	374,01	1548	1251	792	391,40	2209	1786	1127	627,59
	Kode	OH10256127				OH10456127				OH10556127				OH10756127			
1.000	Wärmel.	977	794	509	282,26	1402,5	1166	725	403,63	1720	1390	880	421,57	2454	1984	1252	680,39
	Kode	OH10256130				OH10456130				OH10556130				OH10756130			
1.100	Wärmel.	1075	874	560	300,25	1543	1283	798	433,25	1892	1529	968	451,73	2699	2183	1377	733,18
	Kode	OH10256133				OH10456133				OH10556133				OH10756133			
1.200	Wärmel.	1173	953	611	318,24	1683	1399	870	462,87	2064	1668	1056	481,89	2945	2381	1502	785,98
	Kode	OH10256136				OH10456136				OH10556136				OH10756136			
1.400	Wärmel.	1368	1112	713	354,22	1964	1632	1015	522,12	2408	1946	1232	542,22	3436	2778	1753	891,57
	Kode	OH10256142				OH10456142				OH10556142				OH10756142			
1.600	Wärmel.	1564	1271	815	390,20	2244	1866	1161	581,36	2752	2223	1408	602,55	3926	3175	2003	997,16
	Kode	OH10256148				OH10456148				OH10556148				OH10756148			
1.800	Wärmel.	1759	1430	916	426,18	2525	2099	1306	640,60	3096	2501	1584	662,87	4417	3572	2254	1102,76
	Kode	OH10256154				OH10456154				OH10556154				OH10756154			
2.000	Wärmel.	1955	1589	1018	462,16	2805	2332	1451	699,85	3440	2779	1760	723,20	4908	3968	2504	1208,35
	Kode	OH10256160				OH10456160				OH10556160				OH10756160			
2.300	Wärmel.	2248	1827	1171	516,12	3226	2682	1668	788,71	3956	3196	2024	813,69	5644	4564	2880	1366,74
	Kode	OH10256169				OH10456169				OH10556169				OH10756169			
2.600	Wärmel.	2541	2065	1324	570,09	3647	3032	1886	877,58	4472	3613	2288	904,18	6380	5159	3255	1525,13
	Kode	OH10256178				OH10456178				OH10556178				OH10756178			
3.000	Wärmel.	2932	2383	1527	642,05	4208	3498	2176	996,06	5160	4169	2640	1024,83	7362	5953	3756	1736,31
	Kode	OH10256190				OH10456190				OH10556190				OH10756190			

		11				21				22				33			
Bautiefe [mm]		63				85				100				157			
Exponent [n]		1,280				1,299				1,319				1,328			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	446	362	232	183,16	638	529	335	255,15	781	630	398	267,96	1107	893	562	389,59
	Kode	OH10257112				OH10457112				OH10557112				OH10757112			
500	Wärmel.	557	452	290	205,05	798	662	419	288,13	977	787	498	305,10	1384	1116	703	448,10
	Kode	OH10257115				OH10457115				OH10557115				OH10757115			
600	Wärmel.	668	543	347	226,93	958	794	503	321,12	1172	944	597	342,25	1661	1340	844	506,61
	Kode	OH10257118				OH10457118				OH10557118				OH10757118			
700	Wärmel.	780	633	405	248,82	1117	926	587	354,10	1367	1102	697	379,39	1938	1563	984	565,11
	Kode	OH10257121				OH10457121				OH10557121				OH10757121			
800	Wärmel.	891	724	463	270,70	1277	1058	670	387,09	1562	1259	796	416,53	2214	1786	1125	623,62
	Kode	OH10257124				OH10457124				OH10557124				OH10757124			
900	Wärmel.	1003	814	521	292,58	1436	1191	754	420,07	1758	1416	896	453,68	2491	2009	1265	682,13
	Kode	OH10257127				OH10457127				OH10557127				OH10757127			
1.000	Wärmel.	1114	905	579	314,47	1596	1323	838	453,06	1953	1574	995	490,82	2768	2233	1406	740,64
	Kode	OH10257130				OH10457130				OH10557130				OH10757130			
1.100	Wärmel.	1225	995	637	336,35	1756	1455	922	486,04	2148	1731	1095	527,96	3045	2456	1546	799,14
	Kode	OH10257133				OH10457133				OH10557133				OH10757133			
1.200	Wärmel.	1337	1085	695	358,24	1915	1588	1006	519,02	2344	1889	1194	565,11	3322	2679	1687	857,65
	Kode	OH10257136				OH10457136				OH10557136				OH10757136			
1.400	Wärmel.	1559	1266	811	402,01	2234	1852	1173	584,99	2734	2203	1393	639,39	3875	3126	1968	974,66
	Kode	OH10257142				OH10457142				OH10557142				OH10757142			
1.600	Wärmel.	1782	1447	926	445,78	2554	2117	1341	650,96	3125	2518	1592	713,68	4429	3572	2249	1091,68
	Kode	OH10257148				OH10457148				OH10557148				OH10757148			
1.800	Wärmel.	2005	1628	1042	489,54	2873	2381	1508	716,93	3515	2833	1791	787,96	4982	4019	2531	1208,69
	Kode	OH10257154				OH10457154				OH10557154				OH10757154			
2.000	Wärmel.	2228	1809	1158	533,31	3192	2646	1676	782,90	3906	3148	1990	862,25	5536	4465	2812	1325,71
	Kode	OH10257160				OH10457160				OH10557160				OH10757160			
2.300	Wärmel.	2562	2081	1332	598,97	3671	3043	1927	881,86	4492	3620	2289	973,68	6366	5135	3234	1501,23
	Kode	OH10257169				OH10457169				OH10557169				OH10757169			
2.600	Wärmel.	2896	2352	1505	664,62	4150	3440	2179	980,81	5078	4092	2587	1085,11	7197	5805	3655	1676,75
	Kode	OH10257178				OH10457178				OH10557178				OH10757178			
3.000	Wärmel.	3342	2714	1737	752,16	4788	3969	2514	1112,75	5859	4721	2985	1233,68	8304	6698	4218	1910,78
	Kode	OH10257190				OH10457190				OH10557190				OH10757190			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 1 an 3 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 900

		11				21				22				33			
Bautiefe [mm]		63				85				100				157			
Exponent [n]		1,288				1,315				1,334				1,348			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	558	453	289	196,41	790	654	403	299,02	968	778	490	309,01	1354	1086	680	428,57
	Kode	OH10259112				OH10459112				OH10559112				OH10759112			
500	Wärmel.	698	566	361	224,14	987	817	504	337,05	1210	973	612	356,63	1692	1358	850	495,64
	Kode	OH10259115				OH10459115				OH10559115				OH10759115			
600	Wärmel.	837	679	433	251,87	1184	980	605	375,08	1452	1168	734	404,24	2030	1629	1019	562,71
	Kode	OH10259118				OH10459118				OH10559118				OH10759118			
700	Wärmel.	977	792	505	279,60	1382	1144	706	413,11	1694	1362	857	451,86	2369	1901	1189	629,79
	Kode	OH10259121				OH10459121				OH10559121				OH10759121			
800	Wärmel.	1116	905	578	307,32	1579	1307	806	451,14	1936	1557	979	499,47	2707	2172	1359	696,86
	Kode	OH10259124				OH10459124				OH10559124				OH10759124			
900	Wärmel.	1256	1018	650	335,05	1776	1471	907	489,17	2178	1752	1102	547,08	3046	2444	1529	763,94
	Kode	OH10259127				OH10459127				OH10559127				OH10759127			
1.000	Wärmel.	1395	1131	722	362,78	1974	1634	1008	527,19	2420	1946	1224	594,70	3384	2715	1699	831,01
	Kode	OH10259130				OH10459130				OH10559130				OH10759130			
1.100	Wärmel.	1535	1244	794	390,50	2171	1797	1109	565,22	2662	2141	1346	642,31	3722	2987	1869	898,08
	Kode	OH10259133				OH10459133				OH10559133				OH10759133			
1.200	Wärmel.	1674	1358	867	418,23	2369	1961	1210	603,25	2904	2335	1469	689,92	4061	3259	2039	965,16
	Kode	OH10259136				OH10459136				OH10559136				OH10759136			
1.400	Wärmel.	1953	1584	1011	473,69	2763	2288	1411	679,31	3388	2725	1714	785,15	4738	3802	2379	1099,30
	Kode	OH10259142				OH10459142				OH10559142				OH10759142			
1.600	Wärmel.	2232	1810	1155	529,14	3158	2614	1613	755,37	3872	3114	1958	880,38	5414	4345	2718	1233,45
	Kode	OH10259148				OH10459148				OH10559148				OH10759148			
1.800	Wärmel.	2511	2036	1300	584,59	3553	2941	1814	831,43	4356	3503	2203	975,60	6091	4888	3058	1367,60
	Kode	OH10259154				OH10459154				OH10559154				OH10759154			
2.000	Wärmel.	2790	2263	1444	640,05	3948	3268	2016	907,49	4840	3892	2448	1070,83	6768	5431	3398	1501,74
	Kode	OH10259160				OH10459160				OH10559160				OH10759160			
2.300	Wärmel.	3209	2602	1661	723,23	4540	3758	2318	1021,57	5566	4476	2815	1213,67	7783	6246	3908	1702,96
	Kode	OH10259169				OH10459169				OH10559169				OH10759169			
2.600	Wärmel.	3627	2941	1877	806,41	5132	4248	2621	1135,66	6292	5060	3182	1356,51	8798	7060	4417	1904,19
	Kode	OH10259178				OH10459178				OH10559178				OH10759178			
3.000	Wärmel.	4185	3394	2166	917,32	5921	4902	3024	1287,78	7260	5838	3672	1546,97	10152	8146	5097	2172,48
	Kode	OH10259190				OH10459190				OH10559190				OH10759190			

Hygienekompakt- heizkörper



Konsolen
inclusive,
außer bei
Typ 10

Der Hygieneheizkörper ist so konzipiert, dass er von jeder Seite aus schnell und leicht zugänglich innen gereinigt werden kann, da er keine Konvektoren, keine Abdeckung und keine Seitenblenden besitzt, die bei der Reinigung hinderlich sind.

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110 °C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- Bedienungsanleitung
- 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen
- im Lieferumfang des Modells 10 sind keine Konsolen enthalten; bei den Modellen 20-30 sind 2 oder 3 Konsolen GB enthalten, je nach Anzahl der angeschweißten Aufhängelaschen, für Typ 10 Konsole D30 NS verwenden

Anschluss

- Der Hygienekompaktheizkörper kann gleichseitig, wechselseitig oder reitend an ein Zweirohrsystem angeschlossen werden. Für den Anschluss an ein Zweirohrsystem müssen ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Eigenschaften

- Bei den Modellen 20-30 ist über den Verteiler mit einstellbarem Bypass von De'Longhi auch der Einpunktanschluss an ein Einrohrsystem möglich (siehe Seite 42). Das Modell 10 kann mit einem Einrohrventil mit Tauchrohr mit Ventil und Außensonde an eine Einrohranlage angeschlossen werden.
- Das Einrohrventil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Konsolen und Aufhängelaschen


- im Lieferumfang des Modells 10 sind keine Konsolen enthalten; bei den Modellen 20-30 sind 2 oder 3 Konsolen GB enthalten, je nach Anzahl der angeschweißten Aufhängelaschen, für Typ 10 Konsole D30 NS verwenden
- 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen.

Sicherheit

Der Kompaktheizkörper darf um keine seiner drei Achsen gedreht werden.

Optional

Konsolen und optionales Zubehör (siehe Zubehör).




		Abmessungen		
		10	20	30
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	63	66	157
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	63	75	166
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	42	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	D	34	59 / 67	76 / 84
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	E	69	94 / 102	175 / 183


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,34				1,276				1,285			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	136	110	69	52,86	231	188	120	233,49	335	272	174	346,70
	Kode	0181103012				0181203012				0181303012			
500	Wärmel.	170	137	86	55,55	289	234	150	241,49	419	340	217	357,57
	Kode	0181103015				0181203015				0181303015			
600	Wärmel.	204	164	103	63,46	346	281	180	249,49	502	407	260	368,45
	Kode	0181103018				0181203018				0181303018			
700	Wärmel.	238	192	120	70,91	404	328	210	257,49	586	475	304	379,33
	Kode	0181103021				0181203021				0181303021			
800	Wärmel.	272	219	137	78,51	462	375	241	265,49	670	543	347	390,20
	Kode	0181103024				0181203024				0181303024			
900	Wärmel.	306	246	155	86,58	519	422	271	273,49	753	611	391	401,08
	Kode	0181103027				0181203027				0181303027			
1.000	Wärmel.	340	274	172	93,98	577	469	301	281,49	837	679	434	411,96
	Kode	0181103030				0181203030				0181303030			
1.100	Wärmel.	374	301	189	101,94	635	516	331	289,49	921	747	477	422,83
	Kode	0181103033				0181203033				0181303033			
1.200	Wärmel.	408	329	206	109,69	692	563	361	297,49	1004	815	521	433,71
	Kode	0181103036				0181203036				0181303036			
1.400	Wärmel.	476	383	240	122,98	808	657	421	313,50	1172	951	608	455,46
	Kode	0181103042				0181203042				0181303042			
1.600	Wärmel.	544	438	275	132,00	923	750	481	329,50	1339	1087	694	477,22
	Kode	0181103048				0181203048				0181303048			
1.800	Wärmel.	612	493	309	147,20	1039	844	541	345,50	1507	1222	781	498,97
	Kode	0181103054				0181203054				0181303054			
2.000	Wärmel.	680	548	343	161,58	1154	938	601	361,50	1674	1358	868	520,72
	Kode	0181103060				0181203060				0181303060			
2.300	Wärmel.	782	630	395	224,73	1327	1079	692	385,50	1925	1562	998	553,35
	Kode	0181103069				0181203069				0181303069			
2.600	Wärmel.	884	712	447	266,19	1500	1219	782	409,51	2176	1766	1128	585,98
	Kode	0181103078				0181203078				0181303078			
3.000	Wärmel.	1020	822	515	301,47	1731	1407	902	441,51	2511	2037	1302	629,49
	Kode	0181103090				0181203090				0181303090			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,319				1,28				1,296			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	177	142	90	61,09	284	230	147	244,68	417	338	215	359,41
	Kode	0181104012				0181204012				0181304012			
500	Wärmel.	221	178	112	65,66	355	288	184	255,27	522	422	269	374,23
	Kode	0181104015				0181204015				0181304015			
600	Wärmel.	265	214	135	76,14	426	345	221	265,87	626	506	323	389,05
	Kode	0181104018				0181204018				0181304018			
700	Wärmel.	310	249	157	85,61	497	403	258	276,47	730	591	377	403,86
	Kode	0181104021				0181204021				0181304021			
800	Wärmel.	354	285	180	95,11	568	460	295	287,07	834	675	430	418,68
	Kode	0181104024				0181204024				0181304024			
900	Wärmel.	398	321	202	101,94	639	518	332	297,67	939	760	484	433,50
	Kode	0181104027				0181204027				0181304027			
1.000	Wärmel.	442	356	225	108,24	710	575	368	308,27	1043	844	538	448,32
	Kode	0181104030				0181204030				0181304030			
1.100	Wärmel.	487	392	247	114,59	781	633	405	318,87	1147	928	592	463,14
	Kode	0181104033				0181204033				0181304033			
1.200	Wärmel.	531	427	270	121,54	852	690	442	329,47	1252	1013	646	477,95
	Kode	0181104036				0181204036				0181304036			
1.400	Wärmel.	619	499	315	133,89	994	805	516	350,67	1460	1182	753	507,59
	Kode	0181104042				0181204042				0181304042			
1.600	Wärmel.	708	570	360	147,97	1136	921	589	371,87	1669	1350	861	537,23
	Kode	0181104048				0181204048				0181304048			
1.800	Wärmel.	796	641	405	162,70	1278	1036	663	393,07	1877	1519	968	566,86
	Kode	0181104054				0181204054				0181304054			
2.000	Wärmel.	885	712	450	171,87	1420	1151	737	414,26	2086	1688	1076	596,50
	Kode	0181104060				0181204060				0181304060			
2.300	Wärmel.	1017	819	517	232,62	1633	1323	847	446,06	2399	1941	1237	640,95
	Kode	0181104069				0181204069				0181304069			
2.600	Wärmel.	1150	926	585	271,88	1846	1496	958	477,86	2712	2195	1399	685,40
	Kode	0181104078				0181204078				0181304078			
3.000	Wärmel.	1327	1068	675	307,04	2130	1726	1105	520,26	3129	2532	1614	744,68
	Kode	0181104090				0181204090				0181304090			

Bauhöhe (H) 500 — Nebenabstand (I) 440

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,299				1,284				1,307			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	216	175	111	61,72	337	273	175	254,63	496	401	255	374,34
	Kode	0181105012				0181205012				0181305012			
500	Wärmel.	270	219	139	67,11	422	342	218	267,64	621	501	319	392,49
	Kode	0181105015				0181205015				0181305015			
600	Wärmel.	324	262	167	76,92	506	410	262	280,64	745	602	382	410,65
	Kode	0181105018				0181205018				0181305018			
700	Wärmel.	379	306	195	86,58	590	478	306	293,65	869	702	446	428,80
	Kode	0181105021				0181205021				0181305021			
800	Wärmel.	433	350	222	96,53	674	547	350	306,66	993	802	510	446,96
	Kode	0181105024				0181205024				0181305024			
900	Wärmel.	487	394	250	106,98	759	615	393	319,66	1117	902	573	465,11
	Kode	0181105027				0181205027				0181305027			
1.000	Wärmel.	541	437	278	116,18	843	683	437	332,67	1241	1003	637	483,27
	Kode	0181105030				0181205030				0181305030			
1.100	Wärmel.	595	481	306	125,66	927	752	481	345,67	1365	1103	701	501,42
	Kode	0181105033				0181205033				0181305033			
1.200	Wärmel.	649	525	334	135,32	1012	820	524	358,68	1489	1203	764	519,58
	Kode	0181105036				0181205036				0181305036			
1.400	Wärmel.	757	612	389	155,89	1180	957	612	384,69	1737	1404	892	555,89
	Kode	0181105042				0181205042				0181305042			
1.600	Wärmel.	865	700	445	169,97	1349	1093	699	410,70	1986	1604	1019	592,20
	Kode	0181105048				0181205048				0181305048			
1.800	Wärmel.	973	787	501	193,42	1517	1230	786	436,72	2234	1805	1147	628,51
	Kode	0181105054				0181205054				0181305054			
2.000	Wärmel.	1082	874	556	214,76	1686	1367	874	462,73	2482	2005	1274	664,82
	Kode	0181105060				0181205060				0181305060			
2.300	Wärmel.	1244	1006	640	252,90	1939	1572	1005	501,75	2854	2306	1465	719,28
	Kode	0181105069				0181205069				0181305069			
2.600	Wärmel.	1406	1137	723	293,90	2192	1777	1136	540,77	3227	2607	1656	773,75
	Kode	0181105078				0181205078				0181305078			
3.000	Wärmel.	1622	1312	834	333,29	2529	2050	1311	592,79	3723	3008	1911	846,37
	Kode	0181105090				0181205090				0181305090			

Bauhöhe (H) 600 — Nebenabstand (I) 540

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,279				1,288				1,318			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	254	206	132	62,51	392	317	203	268,01	574	463	293	388,71
	Kode	0181106012				0181206012				0181306012			
500	Wärmel.	318	258	165	67,74	490	397	254	283,76	718	579	366	410,60
	Kode	0181106015				0181206015				0181306015			
600	Wärmel.	381	310	198	78,82	587	476	304	299,52	862	695	439	432,49
	Kode	0181106018				0181206018				0181306018			
700	Wärmel.	445	361	231	88,46	685	555	355	315,27	1005	810	513	454,37
	Kode	0181106021				0181206021				0181306021			
800	Wärmel.	509	413	265	98,76	783	634	406	331,03	1149	926	586	476,26
	Kode	0181106024				0181206024				0181306024			
900	Wärmel.	572	465	298	108,24	881	714	456	346,78	1292	1042	659	498,15
	Kode	0181106027				0181206027				0181306027			
1.000	Wärmel.	636	516	331	118,53	979	793	507	362,54	1436	1158	732	520,04
	Kode	0181106030				0181206030				0181306030			
1.100	Wärmel.	699	568	364	129,29	1077	872	558	378,29	1580	1273	806	541,93
	Kode	0181106033				0181206033				0181306033			
1.200	Wärmel.	763	619	397	138,94	1175	952	608	394,04	1723	1389	879	563,82
	Kode	0181106036				0181206036				0181306036			
1.400	Wärmel.	890	723	463	159,53	1371	1110	710	425,55	2010	1621	1025	607,60
	Kode	0181106042				0181206042				0181306042			
1.600	Wärmel.	1017	826	529	184,38	1566	1269	811	457,06	2298	1852	1172	651,38
	Kode	0181106048				0181206048				0181306048			
1.800	Wärmel.	1144	929	595	197,51	1762	1428	913	488,57	2585	2084	1318	695,16
	Kode	0181106054				0181206054				0181306054			
2.000	Wärmel.	1272	1032	661	218,88	1958	1586	1014	520,08	2872	2315	1465	738,94
	Kode	0181106060				0181206060				0181306060			
2.300	Wärmel.	1462	1187	760	258,12	2252	1824	1166	567,35	3303	2663	1684	804,61
	Kode	0181106069				0181206069				0181306069			
2.600	Wärmel.	1653	1342	860	300,84	2545	2062	1318	614,61	3734	3010	1904	870,28
	Kode	0181106078				0181206078				0181306078			
3.000	Wärmel.	1907	1549	992	341,20	2937	2379	1521	677,63	4308	3473	2197	957,83
	Kode	0181106090				0181206090				0181306090			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,285				1,29				1,318			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	291	237	151	73,52	448	363	232	279,84	652	527	332	405,21
	Kode	0181107012				0181207012				0181307012			
500	Wärmel.	364	296	189	78,24	560	454	290	298,79	815	659	416	431,36
	Kode	0181107015				0181207015				0181307015			
600	Wärmel.	437	355	227	90,59	671	545	347	317,73	977	790	499	457,51
	Kode	0181107018				0181207018				0181307018			
700	Wärmel.	509	414	265	100,81	783	636	405	336,68	1140	922	582	483,65
	Kode	0181107021				0181207021				0181307021			
800	Wärmel.	582	473	302	111,22	895	726	463	355,63	1303	1054	665	509,80
	Kode	0181107024				0181207024				0181307024			
900	Wärmel.	655	532	340	121,35	1007	817	521	374,58	1466	1186	748	535,95
	Kode	0181107027				0181207027				0181307027			
1.000	Wärmel.	728	591	378	132,72	1119	908	579	393,53	1629	1317	831	562,09
	Kode	0181107030				0181207030				0181307030			
1.100	Wärmel.	800	650	416	144,24	1231	999	637	412,48	1792	1449	914	588,24
	Kode	0181107033				0181207033				0181307033			
1.200	Wärmel.	873	710	454	155,28	1343	1090	695	431,43	1955	1581	997	614,39
	Kode	0181107036				0181207036				0181307036			
1.400	Wärmel.	1019	828	529	176,81	1567	1271	811	469,33	2281	1844	1163	666,68
	Kode	0181107042				0181207042				0181307042			
1.600	Wärmel.	1164	946	605	201,40	1790	1453	926	507,22	2606	2108	1330	718,97
	Kode	0181107048				0181207048				0181307048			
1.800	Wärmel.	1310	1064	680	220,43	2014	1634	1042	545,12	2932	2371	1496	771,27
	Kode	0181107054				0181207054				0181307054			
2.000	Wärmel.	1455	1183	756	242,61	2238	1816	1158	583,02	3258	2634	1662	823,56
	Kode	0181107060				0181207060				0181307060			
2.300	Wärmel.	1674	1360	869	303,70	2574	2088	1332	639,87	3747	3030	1911	902,00
	Kode	0181107069				0181207069				0181307069			
2.600	Wärmel.	1892	1537	983	352,69	2909	2361	1505	696,71	4235	3425	2161	980,44
	Kode	0181107078				0181207078				0181307078			
3.000	Wärmel.	2183	1774	1134	404,45	3357	2724	1737	772,51	4887	3952	2493	1085,03
	Kode	0181107090				0181207090				0181307090			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,296				1,293				1,316			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	361	293	186	90,04	567	459	293	297,58	806	651	411	429,97
	Kode	0181109012				0181209012				0181309012			
500	Wärmel.	451	366	233	93,98	708	574	366	321,32	1007	813	514	462,50
	Kode	0181109015				0181209015				0181309015			
600	Wärmel.	541	439	280	108,24	850	689	439	345,06	1208	976	617	495,03
	Kode	0181109018				0181209018				0181309018			
700	Wärmel.	632	512	326	119,33	992	804	512	368,80	1410	1139	720	527,57
	Kode	0181109021				0181209021				0181309021			
800	Wärmel.	722	586	373	129,93	1133	919	586	392,54	1611	1301	823	560,10
	Kode	0181109024				0181209024				0181309024			
900	Wärmel.	812	659	420	141,01	1275	1034	659	416,28	1812	1464	926	592,63
	Kode	0181109027				0181209027				0181309027			
1.000	Wärmel.	902	732	466	153,99	1417	1149	732	440,02	2014	1627	1029	625,17
	Kode	0181109030				0181209030				0181309030			
1.100	Wärmel.	993	805	513	166,66	1558	1263	805	463,76	2215	1789	1131	657,70
	Kode	0181109033				0181209033				0181309033			
1.200	Wärmel.	1083	879	559	179,79	1700	1378	878	487,50	2417	1952	1234	690,23
	Kode	0181109036				0181209036				0181309036			
1.400	Wärmel.	1263	1025	653	202,73	1983	1608	1025	534,98	2819	2277	1440	755,30
	Kode	0181109042				0181209042				0181309042			
1.600	Wärmel.	1444	1171	746	226,94	2267	1838	1171	582,46	3222	2603	1646	820,36
	Kode	0181109048				0181209048				0181309048			
1.800	Wärmel.	1624	1318	839	254,80	2550	2067	1318	629,94	3625	2928	1851	885,43
	Kode	0181109054				0181209054				0181309054			
2.000	Wärmel.	1805	1464	932	278,21	2833	2297	1464	677,43	4028	3253	2057	950,50
	Kode	0181109060				0181209060				0181309060			
2.300	Wärmel.	2076	1684	1072	372,07	3258	2642	1684	748,65	4632	3741	2366	1048,10
	Kode	0181109069				0181209069				0181309069			
2.600	Wärmel.	2346	1904	1212	430,46	3683	2986	1903	819,87	5236	4229	2674	1145,69
	Kode	0181109078				0181209078				0181309078			
3.000	Wärmel.	2707	2196	1399	499,31	4250	3446	2196	914,83	6041	4880	3086	1275,83
	Kode	0181109090				0181209090				0181309090			

Hygienefertigheizkörper PHD 2.0




Konsolen
inclusive

Blind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive

Voreinge-
stellter
Ventileinsatz
inclusive

Alle mehrlagigen Profil Hygienefertigheizkörper sind PHD HK: Sie sind serienmäßig mit einem Set zur Energieeinsparung und für den Niedertemperaturbetrieb ausgestattet, wodurch die Wärme asymmetrisch verteilt wird; und haben einen voreingestellten Ventileinsatz. Der Hygieneheizkörper ist so konzipiert, dass er von jeder Seite aus schnell und leicht zugänglich innen gereinigt werden kann, da er keine Konvektoren (Räume, in denen sich normalerweise Staub ansammelt), keine Abdeckung und keine Seitenblenden besitzt, die bei der Reinigung hinderlich sind.



Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C

Lieferumfang

- Unterer Anschluss Nabenabstand 50 mm, 3/4" Außengewinde (Euro-Konus)
- 2 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde auf der gegenüberliegenden Seite des Ventileinsatzes mit:
- 1 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, vormontiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, vormontiert.
- Bedienungsanleitung
 - Typs haben an der Rückseite angeschweißte Aufhängelaschen; bei Typen 20 und 30 sind die Konsolen GB im Lieferumfang enthalten, und bei Typ 10 die Konsolen D30
 - geliefert mit rechts montiertem, voreingestelltem Thermostatventil; Hygiene Fertig-HK kann auch mit links montiertem Ventileinsatz geliefert werden (siehe Änderung der Bestellnummer) – die PHD Heizkörper sind nicht symmetrisch.

Eigenschaften

Anschluss

- Der Hygienefertigheizkörper kann mit einem handelsüblichen Hahnblock mit Nabenabstand 50mm sowohl an eine Zweirohr- als auch an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Heizungsvorlauf ist immer der innen liegende Anschluss (Anschlusszubehör siehe Seite Zubehör).

Sicherheit

Der Heizkörper mit Thermostatventil darf um keine seiner drei Achsen gedreht werden.

Optional


Weitere Konsolen und optionales Zubehör siehe Seite Zubehör.

		Abmessungen		
		10	20	30
Bautiefe della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	66	157
Bautiefe complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	63	75	166
distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	-	42	59
distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	34	59 / 67	76 / 84
ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	69	94 / 102	175 / 183


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,34				1,276				1,285			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	136	110	69	123,40	231	188	120	315,71	335	272	174	429,19
	Kode	0181103312				0H81203312				0H81303312			
500	Wärmel.	170	137	86	132,42	289	234	150	323,67	419	340	217	440,13
	Kode	0181103315				0H81203315				0H81303315			
600	Wärmel.	204	164	103	139,36	346	281	180	331,63	502	407	260	451,06
	Kode	0181103318				0H81203318				0H81303318			
700	Wärmel.	238	192	120	148,08	404	328	210	339,59	586	475	304	462,00
	Kode	0181103321				0H81203321				0H81303321			
800	Wärmel.	272	219	137	153,15	462	375	241	347,55	670	543	347	472,93
	Kode	0181103324				0H81203324				0H81303324			
900	Wärmel.	306	246	155	160,59	519	422	271	355,51	753	611	391	483,87
	Kode	0181103327				0H81203327				0H81303327			
1.000	Wärmel.	340	274	172	168,66	577	469	301	363,47	837	679	434	494,80
	Kode	0181103330				0H81203330				0H81303330			
1.100	Wärmel.	374	301	189	177,68	635	516	331	371,43	921	747	477	505,74
	Kode	0181103333				0H81203333				0H81303333			
1.200	Wärmel.	408	329	206	184,81	692	563	361	379,39	1004	815	521	516,68
	Kode	0181103336				0H81203336				0H81303336			
1.400	Wärmel.	476	383	240	201,57	808	657	421	395,31	1172	951	608	538,55
	Kode	0181103342				0H81203342				0H81303342			
1.600	Wärmel.	544	438	275	216,60	923	750	481	411,23	1339	1087	694	560,42
	Kode	0181103348				0H81203348				0H81303348			
1.800	Wärmel.	612	493	309	234,03	1039	844	541	427,14	1507	1222	781	582,29
	Kode	0181103354				0H81203354				0H81303354			
2.000	Wärmel.	680	548	343	249,21	1154	938	601	443,06	1674	1358	868	604,16
	Kode	0181103360				0H81203360				0H81303360			
2.300	Wärmel.	782	630	395	314,09	1327	1079	692	466,94	1925	1562	998	636,97
	Kode	0181103369				0H81203369				0H81303369			
2.600	Wärmel.	884	712	447	344,01	1500	1219	782	490,82	2176	1766	1128	669,78
	Kode	0181103378				0H81203378				0H81303378			
3.000	Wärmel.	1020	822	515	380,26	1731	1407	902	522,66	2511	2037	1302	713,52
	Kode	0181103390				0H81203390				0H81303390			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 400

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,319				1,28				1,296			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	177	142	90	126,09	284	230	147	329,19	417	338	215	440,30
	Kode	0181104312				0H81204312				0H81304312			
500	Wärmel.	221	178	112	134,94	355	288	184	339,81	522	422	269	455,08
	Kode	0181104315				0H81204315				0H81304315			
600	Wärmel.	265	214	135	142,37	426	345	221	350,42	626	506	323	469,86
	Kode	0181104318				0H81204318				0H81304318			
700	Wärmel.	310	249	157	150,77	497	403	258	361,04	730	591	377	484,64
	Kode	0181104321				0H81204321				0H81304321			
800	Wärmel.	354	285	180	157,57	568	460	295	371,66	834	675	430	499,42
	Kode	0181104324				0H81204324				0H81304324			
900	Wärmel.	398	321	202	165,34	639	518	332	382,28	939	760	484	514,20
	Kode	0181104327				0H81204327				0H81304327			
1.000	Wärmel.	442	356	225	173,40	710	575	368	392,90	1043	844	538	528,98
	Kode	0181104330				0H81204330				0H81304330			
1.100	Wärmel.	487	392	247	183,21	781	633	405	403,51	1147	928	592	543,77
	Kode	0181104333				0H81204333				0H81304333			
1.200	Wärmel.	531	427	270	190,03	852	690	442	414,13	1252	1013	646	558,55
	Kode	0181104336				0H81204336				0H81304336			
1.400	Wärmel.	619	499	315	207,90	994	805	516	435,37	1460	1182	753	588,11
	Kode	0181104342				0H81204342				0H81304342			
1.600	Wärmel.	708	570	360	222,93	1136	921	589	456,61	1669	1350	861	617,67
	Kode	0181104348				0H81204348				0H81304348			
1.800	Wärmel.	796	641	405	241,14	1278	1036	663	477,84	1877	1519	968	647,23
	Kode	0181104354				0H81204354				0H81304354			
2.000	Wärmel.	885	712	450	256,32	1420	1151	737	499,08	2086	1688	1076	676,80
	Kode	0181104360				0H81204360				0H81304360			
2.300	Wärmel.	1017	819	517	319,47	1633	1323	847	530,93	2399	1941	1237	721,14
	Kode	0181104369				0H81204369				0H81304369			
2.600	Wärmel.	1150	926	585	349,06	1846	1496	958	562,79	2712	2195	1399	765,49
	Kode	0181104378				0H81204378				0H81304378			
3.000	Wärmel.	1327	1068	675	385,65	2130	1726	1105	605,26	3129	2532	1614	824,61
	Kode	0181104390				0H81204390				0H81304390			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,299				1,284				1,307			
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
400	Wärmel.	216	175	111	132,42	337	273	175	339,23	496	401	255	459,75
	Kode		0181105312				0H81205312				0H81305312		
500	Wärmel.	270	219	139	140,17	422	342	218	352,26	621	501	319	478,01
	Kode		0181105315				0H81205315				0H81305315		
600	Wärmel.	324	262	167	148,08	506	410	262	365,29	745	602	382	496,26
	Kode		0181105318				0H81205318				0H81305318		
700	Wärmel.	379	306	195	155,83	590	478	306	378,32	869	702	446	514,51
	Kode		0181105321				0H81205321				0H81305321		
800	Wärmel.	433	350	222	164,22	674	547	350	391,35	993	802	510	532,76
	Kode		0181105324				0H81205324				0H81305324		
900	Wärmel.	487	394	250	172,45	759	615	393	404,38	1117	902	573	551,01
	Kode		0181105327				0H81205327				0H81305327		
1.000	Wärmel.	541	437	278	180,36	843	683	437	417,41	1241	1003	637	569,27
	Kode		0181105330				0H81205330				0H81305330		
1.100	Wärmel.	595	481	306	188,44	927	752	481	430,44	1365	1103	701	587,52
	Kode		0181105333				0H81205333				0H81305333		
1.200	Wärmel.	649	525	334	195,41	1012	820	524	443,47	1489	1203	764	605,77
	Kode		0181105336				0H81205336				0H81305336		
1.400	Wärmel.	757	612	389	212,80	1180	957	612	469,53	1737	1404	892	642,27
	Kode		0181105342				0H81205342				0H81305342		
1.600	Wärmel.	865	700	445	229,27	1349	1093	699	495,59	1986	1604	1019	678,78
	Kode		0181105348				0H81205348				0H81305348		
1.800	Wärmel.	973	787	501	247,30	1517	1230	786	521,65	2234	1805	1147	715,28
	Kode		0181105354				0H81205354				0H81305354		
2.000	Wärmel.	1082	874	556	263,62	1686	1367	874	547,71	2482	2005	1274	751,79
	Kode		0181105360				0H81205360				0H81305360		
2.300	Wärmel.	1244	1006	640	339,10	1939	1572	1005	586,80	2854	2306	1465	806,54
	Kode		0181105369				0H81205369				0H81305369		
2.600	Wärmel.	1406	1137	723	371,87	2192	1777	1136	625,89	3227	2607	1656	861,30
	Kode		0181105378				0H81205378				0H81305378		
3.000	Wärmel.	1622	1312	834	410,96	2529	2050	1311	678,01	3723	3008	1911	934,31
	Kode		0181105390				0H81205390				0H81305390		

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 600

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,279				1,288				1,318			
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
400	Wärmel.	254	206	132	136,84	392	317	203	351,02	574	463	293	475,32
	Kode		0181106312				0H81206312				0H81306312		
500	Wärmel.	318	258	165	145,55	490	397	254	366,80	718	579	366	497,31
	Kode		0181106315				0H81206315				0H81306315		
600	Wärmel.	381	310	198	154,57	587	476	304	382,59	862	695	439	519,31
	Kode		0181106318				0H81206318				0H81306318		
700	Wärmel.	445	361	231	162,63	685	555	355	398,37	1005	810	513	541,30
	Kode		0181106321				0H81206321				0H81306321		
800	Wärmel.	509	413	265	171,34	783	634	406	414,16	1149	926	586	563,30
	Kode		0181106324				0H81206324				0H81306324		
900	Wärmel.	572	465	298	178,63	881	714	456	429,94	1292	1042	659	585,30
	Kode		0181106327				0H81206327				0H81306327		
1.000	Wärmel.	636	516	331	185,75	979	793	507	445,72	1436	1158	732	607,29
	Kode		0181106330				0H81206330				0H81306330		
1.100	Wärmel.	699	568	364	195,41	1077	872	558	461,51	1580	1273	806	629,29
	Kode		0181106333				0H81206333				0H81306333		
1.200	Wärmel.	763	619	397	203,48	1175	952	608	477,29	1723	1389	879	651,28
	Kode		0181106336				0H81206336				0H81306336		
1.400	Wärmel.	890	723	463	290,69	1371	1110	710	508,86	2010	1621	1025	695,27
	Kode		0181106342				0H81206342				0H81306342		
1.600	Wärmel.	1017	826	529	305,86	1566	1269	811	540,42	2298	1852	1172	739,26
	Kode		0181106348				0H81206348				0H81306348		
1.800	Wärmel.	1144	929	595	323,75	1762	1428	913	571,99	2585	2084	1318	783,25
	Kode		0181106354				0H81206354				0H81306354		
2.000	Wärmel.	1272	1032	661	338,32	1958	1586	1014	603,56	2872	2315	1465	827,25
	Kode		0181106360				0H81206360				0H81306360		
2.300	Wärmel.	1462	1187	760	387,05	2252	1824	1166	650,91	3303	2663	1684	893,23
	Kode		0181106369				0H81206369				0H81306369		
2.600	Wärmel.	1653	1342	860	439,28	2545	2062	1318	698,26	3734	3010	1904	959,22
	Kode		0181106378				0H81206378				0H81306378		
3.000	Wärmel.	1907	1549	992	505,42	2937	2379	1521	761,40	4308	3473	2197	1047,20
	Kode		0181106390				0H81206390				0H81306390		

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln.


		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,285				1,29				1,318			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	291	237	151		448	363	232		652	527	332	
	Kode		0181107312		143,92		0H81207312		363,59		0H81307312		492,57
500	Wärmel.	364	296	189		560	454	290		815	659	416	
	Kode		0181107315		153,02		0H81207315		382,52		0H81307315		518,75
600	Wärmel.	437	355	227		671	545	347		977	790	499	
	Kode		0181107318		165,52		0H81207318		401,46		0H81307318		544,92
700	Wärmel.	509	414	265		783	636	405		1140	922	582	
	Kode		0181107321		174,65		0H81207321		420,39		0H81307321		571,10
800	Wärmel.	582	473	302		895	726	463		1303	1054	665	
	Kode		0181107324		184,19		0H81207324		439,33		0H81307324		597,28
900	Wärmel.	655	532	340		1007	817	521		1466	1186	748	
	Kode		0181107327		193,50		0H81207327		458,26		0H81307327		623,46
1.000	Wärmel.	728	591	378		1119	908	579		1629	1317	831	
	Kode		0181107330		202,65		0H81207330		477,20		0H81307330		649,63
1.100	Wärmel.	800	650	416		1231	999	637		1792	1449	914	
	Kode		0181107333		213,89		0H81207333		496,13		0H81307333		675,81
1.200	Wärmel.	873	710	454		1343	1090	695		1955	1581	997	
	Kode		0181107336		223,73		0H81207336		515,07		0H81307336		701,99
1.400	Wärmel.	1019	828	529		1567	1271	811		2281	1844	1163	
	Kode		0181107342		294,99		0H81207342		552,94		0H81307342		754,34
1.600	Wärmel.	1164	946	605		1790	1453	926		2606	2108	1330	
	Kode		0181107348		322,95		0H81207348		590,80		0H81307348		806,70
1.800	Wärmel.	1310	1064	680		2014	1634	1042		2932	2371	1496	
	Kode		0181107354		353,51		0H81207354		628,67		0H81307354		859,05
2.000	Wärmel.	1455	1183	756		2238	1816	1158		3258	2634	1662	
	Kode		0181107360		370,15		0H81207360		666,54		0H81307360		911,40
2.300	Wärmel.	1674	1360	869		2574	2088	1332		3747	3030	1911	
	Kode		0181107369		417,12		0H81207369		723,35		0H81307369		989,94
2.600	Wärmel.	1892	1537	983		2909	2361	1505		4235	3425	2161	
	Kode		0181107378		468,21		0H81207378		780,15		0H81307378		1068,47
3.000	Wärmel.	2183	1774	1134		3357	2724	1737		4887	3952	2493	
	Kode		0181107390		532,01		0H81207390		855,89		0H81307390		1173,18

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 900

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		63				66				157			
Exponent (n)		1,296				1,293				1,316			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	361	293	186		567	459	293		806	651	411	
	Kode		0181109312		154,56		0H81209312		382,44		0H81309312		518,45
500	Wärmel.	451	366	233		708	574	366		1007	813	514	
	Kode		0181109315		164,22		0H81209315		406,10		0H81309315		550,90
600	Wärmel.	541	439	280		850	689	439		1208	976	617	
	Kode		0181109318		181,96		0H81209318		429,76		0H81309318		583,35
700	Wärmel.	632	512	326		992	804	512		1410	1139	720	
	Kode		0181109321		192,69		0H81209321		453,43		0H81309321		615,80
800	Wärmel.	722	586	373		1133	919	586		1611	1301	823	
	Kode		0181109324		203,48		0H81209324		477,09		0H81309324		648,25
900	Wärmel.	812	659	420		1275	1034	659		1812	1464	926	
	Kode		0181109327		215,82		0H81209327		500,75		0H81309327		680,70
1.000	Wärmel.	902,4	732	466		1417	1149	732		2014	1627	1029	
	Kode		0181109330		228,00		0H81209330		524,41		0H81309330		713,15
1.100	Wärmel.	993	805	513		1558	1263	805		2215	1789	1131	
	Kode		0181109333		241,62		0H81209333		548,07		0H81309333		745,60
1.200	Wärmel.	1083	879	559		1700	1378	878		2417	1952	1234	
	Kode		0181109336		254,11		0H81209336		571,73		0H81309336		778,04
1.400	Wärmel.	1263	1025	653		1983	1608	1025		2819	2277	1440	
	Kode		0181109342		301,44		0H81209342		619,05		0H81309342		842,94
1.600	Wärmel.	1444	1171	746		2267	1838	1171		3222	2603	1646	
	Kode		0181109348		348,60		0H81209348		666,37		0H81309348		907,84
1.800	Wärmel.	1624	1318	839		2550	2067	1318		3625	2928	1851	
	Kode		0181109354		398,14		0H81209354		713,70		0H81309354		972,74
2.000	Wärmel.	1805	1464	932		2833	2297	1464		4028	3253	2057	
	Kode		0181109360		417,91		0H81209360		761,02		0H81309360		1037,64
2.300	Wärmel.	2076	1684	1072		3258	2642	1684		4632	3741	2366	
	Kode		0181109369		462,23		0H81209369		832,00		0H81309369		1134,99
2.600	Wärmel.	2346	1904	1212		3683	2986	1903		5236	4229	2674	
	Kode		0181109378		511,61		0H81209378		902,98		0H81309378		1232,34
3.000	Wärmel.	2707	2196	1399		4250	3446	2196		6041	4880	3086	
	Kode		0181109390		571,90		0H81209390		997,63		0H81309390		1362,14

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 3 an 5 zu wechseln.

Konsolen
inclusiveBlind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive**Technische Spezifikation**

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse (vertikal) Innengewinde
- 1 Mittenanschluss Abstand 50 mm (1/2" Innengewinde)
 - unten oder oben nach Wahl
- 3 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, nicht montiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, nicht montiert
- der Vertikalheizkörper ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich: mit Mittenanschluss an der Unterseite (Konfiguration AB) oder an der Oberseite (Konfiguration AA) – siehe Änderung des Kodes am Ende der Tabellen
- die Modelle 20, 21 und 22 des Vertikalheizkörpers haben seitliche Blenden; bei der Konfiguration AB (Mittenanschluss unten) haben sie auch eine obere Abdeckung (Modelle 20, 21, 22); das Modell 10 hat weder Abdeckung, noch Blenden.
- Bedienungsanleitung
 - im Lieferumfang sind 2 Konsolen GB (1 Konsole für die Vertikalheizkörper mit Baulänge 300 mm) mit oberer Sicherheitsklammer enthalten
 - 3 Paar an der Rückseite angeschweißte Aufhängelaschen (3 einzelne Aufhängelaschen bei Vertikalheizkörpern mit Baulänge 300 mm)

Anschluss





- Der Vertikalheizkörper kann wechselseitig, reitend, wechselseitig oben und an dem Mittelanschluss bei einem Zweirohrsystem angeschlossen werden (Anschluss von oben mit Mehrpreis. Für den Anschluss an ein Zweirohrsystem müssen ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten)). Mit dem Mittenanschluss und der Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil Nabenabstand 50 mm (auf Anfrage als Zubehör erhältlich) besteht die Möglichkeit zum Anschluss an eine Zweirohrheizungsanlage.
- Der Vertikalheizkörper kann an eine Einrohranlage angeschlossen werden.

Sicherheit

- Der Vertikalheizkörper darf um keine seiner drei Achsen gedreht werden.
- die seitlichen Blenden der Vertikalheizkörper von DL Radiators sind festgeschraubt, wodurch sie sicherer sind als die Rasterbefestigung anderer Heizkörper.

Optional

- weitere Konsolen - siehe Seite Zubehör
- Standkonsolen sind nicht erhältlich

**Vorderansicht****Seitenansicht****Draufsicht**

		Abmessungen			
		10	20	21	22
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	62	70	70	102
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	62	77	77	111
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	43	43	60
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	D	35	58/66	58/66	74/82
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	E	70	93/101	93/101	125/133

* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl)

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

y = 120

		10				20				21				22				
Bautiefe [mm]		62				77				77				111				
Exponent [n]		1,363				1,313				1,294				1,38				
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	
		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W			
300	240	Wärmel.	423	339	207	244,13	649	525	333	430,27	802	650	414	516,56	982	786	486	594,05
		Kode	0184103842				0184203842				0184213842				0184223842			
400	340	Wärmel.	565	452	276	263,00	865	700	444	464,34	1069	867	553	557,77	1309	1048	649	641,43
		Kode	0184104842				0184204842				0184214842				0184224842			
500	440	Wärmel.	706	565	345	281,86	1081	875	556	498,41	1336	1083	691	598,97	1637	1310	811	688,81
		Kode	0184105842				0184205842				0184215842				0184225842			
600	540	Wärmel.	847	678	414	300,73	1297	1050	667	532,48	1604	1300	829	640,17	1964	1572	973	736,20
		Kode	0184106842				0184206842				0184216842				0184226842			
700	640	Wärmel.	988	791	483	319,59	1514	1225	778	566,55	1871	1517	967	681,37	2291	1834	1135	783,58
		Kode	0184107842				0184207842				0184217842				0184227842			
900	840	Wärmel.	1270	1017	622	357,32	1946	1576	1000	634,69	2405	1950	1243	763,78	2946	2358	1459	878,34
		Kode	0184109842				0184209842				0184219842				0184229842			

Bauhöhe (H) 1600

			10				20				21				22			
Bautiefe [mm]			62				77				77				111			
Exponent [n]			1,349				1,31				1,322				1,371			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel. Kode	477 0184103848	380 0184103848	234 0184103848	262,57	730 0184203848	590 0184203848	378 0184203848	463,23	883 0184213848	712 0184213848	450 0184213848	562,38	1072 0184223848	856 0184223848	532 0184223848	646,73
400	340	Wärmel. Kode	637 0184104848	506 0184104848	312 0184104848	284,99	973 0184204848	786 0184204848	505 0184204848	503,26	1177 0184214848	950 0184214848	601 0184214848	610,26	1429 0184224848	1141 0184224848	709 0184224848	701,80
500	440	Wärmel. Kode	796 0184105848	633 0184105848	390 0184105848	307,41	1216 0184205848	983 0184205848	631 0184205848	543,29	1471 0184215848	1187 0184215848	751 0184215848	658,14	1787 0184225848	1426 0184225848	886 0184225848	756,86
600	540	Wärmel. Kode	955 0184106848	759 0184106848	468 0184106848	329,83	1459 0184206848	1179 0184206848	757 0184206848	583,32	1766 0184216848	1424 0184216848	901 0184216848	706,01	2144 0184226848	1711 0184226848	1063 0184226848	811,92
700	640	Wärmel. Kode	1114 0184107848	886 0184107848	547 0184107848	352,25	1703 0184207848	1376 0184207848	883 0184207848	623,36	2060 0184217848	1662 0184217848	1051 0184217848	753,89	2502 0184227848	1997 0184227848	1240 0184227848	866,98
900	840	Wärmel. Kode	1432 0184109848	1139 0184109848	703 0184109848	397,09	2189 0184209848	1769 0184209848	1135 0184209848	703,42	2649 0184219848	2136 0184219848	1351 0184219848	849,65	3216 0184229848	2567 0184229848	1595 0184229848	977,10

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Konfiguration angeben


— AB (unten)

— AA (oben)

Bei oben liegendem (AA) muss an drittletzter Stelle der Art-Nr. die Zahl 8 durch die Zahl 9 ersetzt werden.

Beispiel: 0184214854 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit unten liegenden Anschlüssen (AB); 0184214954 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit oben liegenden Anschlüssen (AA)


Konfiguration AB: unten



Konfiguration AA: oben

konfiguration AA hat kein oberes Abdeckgitter.

Aufpreis € 143,37



		10				20				21				22				
Bautiefe (mm)		62				77				77				111				
Exponent (n)		1,336				1,308				1,35				1,363				
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)	Wärmel.	532	426	270	287,47	811	656	414	504,92	964	773	486	610,84	1162	935	577	702,47
300	240	Kode	0184103854				0184203854				0184213854				0184223854			
400	340	Wärmel.	709	567	360	311,84	1081	874	553	548,38	1285	1030	649	663,83	1550	1246	769	763,40
		Kode	0184104854				0184204854				0184214854				0184224854			
500	440	Wärmel.	886	709	450	336,20	1351	1093	691	591,84	1607	1288	811	716,81	1937	1558	961	824,33
		Kode	0184105854				0184205854				0184215854				0184225854			
600	540	Wärmel.	1063	851	541	360,57	1622	1311	829	635,30	1928	1545	973	769,80	2324	1870	1153	885,27
		Kode	0184106854				0184206854				0184216854				0184226854			
700	640	Wärmel.	1240	993	631	384,94	1892	1530	967	678,75	2249	1803	1135	822,78	2712	2181	1345	946,20
		Kode	0184107854				0184207854				0184217854				0184227854			
900	840	Wärmel.	1595	1277	811	433,67	2432	1967	1243	765,67	2892	2318	1459	928,75	3486	2805	1730	1068,07
		Kode	0184109854				0184209854				0184219854				0184229854			

Bauhöhe (H) 2000

		10				20				21				22				
Bautiefe (mm)		62				77				77				111				
Exponent (n)		1,351				1,313				1,345				1,385				
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	
		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W
300	240	Wärmel.	586	471	297	310,70	892	718	450	543,27	1036	836	523	663,82	1270	1011	622	763,39
		Kode	0184103860				0184203860				0184213860				0184223860			
400	340	Wärmel.	781	629	396	336,85	1189	957	601	589,79	1381	1115	697	720,34	1694	1350	829	828,39
		Kode	0184104860				0184204860				0184214860				0184224860			
500	440	Wärmel.	976	786	495	363,00	1486	1197	751	636,31	1727	1394	871	776,87	2117	1687	1036	893,40
		Kode	0184105860				0184205860				0184215860				0184225860			
600	540	Wärmel.	1171	943	595	389,15	1784	1436	901	682,83	2072	1672	1045	833,40	2541	2025	1243	958,41
		Kode	0184106860				0184206860				0184216860				0184226860			
700	640	Wärmel.	1366	1100	694	415,30	2081	1676	1051	729,35	2417	1951	1219	889,92	2964	2362	1450	1023,41
		Kode	0184107860				0184207860				0184217860				0184227860			
900	840	Wärmel.	1757	1414	892	467,60	2676	2154	1351	822,39	3108	2509	1568	1002,98	3811	3037	1865	1153,42
		Kode	0184109860				0184209860				0184219860				0184229860			

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Konfiguration angeben


— AB (unten)

— AA (oben)

Bei oben liegendem (AA) muss an drittletzter Stelle der Art-Nr. die Zahl 8 durch die Zahl 9 ersetzt werden.

Beispiel: 0184214854 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit unten liegenden Anschlüssen (AB); 0184214954 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit oben liegenden Anschlüssen (AA)


Konfiguration AB: unten



Konfiguration AA: oben

Konfiguration AA hat kein oberes Abdeckgitter.

Aufpreis € 143,37



			10				20				21				22			
Bautiefe [mm]			62				77				77				111			
Exponent [n]			1,366				1,318				1,339				1,407			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel.	652	521	324	336,89	966	779	493	590,79	1115	895	563	712,91	1377	1094	671	819,84
		Kode	0184103866				0184203866				0184213866				0184223866			
400	340	Wärmel.	870	695	432	366,37	1288	1039	657	642,10	1487	1194	751	775,10	1835	1459	895	891,37
		Kode	0184104866				0184204866				0184214866				0184224866			
500	440	Wärmel.	1087	869	541	395,84	1610	1298	821	693,41	1859	1492	938	837,30	2294	1823	1119	962,89
		Kode	0184105866				0184205866				0184215866				0184225866			
600	540	Wärmel.	1305	1043	649	425,32	1932	1558	986	744,72	2231	1791	1126	899,49	2753	2188	1342	1034,42
		Kode	0184106866				0184206866				0184216866				0184226866			
700	640	Wärmel.	1522	1217	757	454,80	2253	1818	1150	796,03	2602	2089	1314	961,69	3212	2553	1566	1105,94
		Kode	0184107866				0184207866				0184217866				0184227866			
900	840	Wärmel.	1957	1564	973	513,75	2897	2337	1478	898,66	3346	2686	1689	1086,08	4130	2282	2014	1248,99
		Kode	0184109866				0184209866				0184219866				0184229866			

Bauhöhe (H) 2400

			10				20				21				22			
Bautiefe (mm)			62				77				77				111			
Exponent (n)			1,382				1,323				1,339				1,429			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel. Kode	723 0184103872	577 0184103872	357 0184103872	360,74	1041 0184203872	839 0184203872	530 0184203872	640,09	1192 0184213872	958 0184213872	603 0184213872	765,09	1495 0184223872	1185 0184223872	721 0184223872	879,85
400	340	Wärmel. Kode	963 0184104872	770 0184104872	476 0184104872	391,19	1387 0184204872	1119 0184204872	706 0184204872	695,10	1589 0184214872	1277 0184214872	804 0184214872	832,15	1993 0184224872	1580 0184224872	961 0184224872	956,97
500	440	Wärmel. Kode	1204 0184105872	962 0184105872	595 0184105872	421,64	1734 0184205872	1399 0184205872	883 0184205872	750,12	1986 0184215872	1597 0184215872	1005 0184215872	899,20	2491 0184225872	1975 0184225872	1201 0184225872	1034,08
600	540	Wärmel. Kode	1445 0184106872	1154 0184106872	714 0184106872	452,09	2081 0184206872	1678 0184206872	1059 0184206872	805,14	2384 0184216872	1916 0184216872	1205 0184216872	966,26	2989 0184226872	2370 0184226872	1441 0184226872	1111,20
700	640	Wärmel. Kode	1686 0184107872	1347 0184107872	832 0184107872	482,54	2428 0184207872	1958 0184207872	1236 0184207872	860,16	2781 0184217872	2235 0184217872	1406 0184217872	1033,32	3487 0184227872	2765 0184227872	1682 0184227872	1188,31
900	840	Wärmel. Kode	2168 0184109872	1732 0184109872	1070 0184109872	543,44	3122 0184209872	2518 0184209872	1589 0184209872	970,19	3576 0184219872	2874 0184219872	1808 0184219872	1167,43	4484 0184229872	3555 0184229872	2162 0184229872	1342,54

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Konfiguration angeben


— AB (unten)

— AA (oben)

Bei oben liegendem (AA) muss an drittletzter Stelle der Art-Nr. die Zahl 8 durch die Zahl 9 ersetzt werden.

Beispiel: 0184214854 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit unten liegenden Anschlüssen (AB); 0184214954 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit oben liegenden Anschlüssen (AA)


Konfiguration AB: unten



Konfiguration AA: oben



Konfiguration AA hat kein oberes Abdeckgitter.




Aufpreis € 143,37






Ersatzteile und Zubehör

Befestigung und Konsolen

		Kompaktheizkörper	Fertigheizkörper PHD 2.0	Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	Hygiene- kompaktheizkörper	Hygiene- fertigheizkörper PHD 2.0	Vertikalheizkörper	EUR
		Rückseite mit Aufhängelaschen	✓	✓ (nur Typen 10 + 11)	✓	✓	✓	
		Konsolen im Lieferumfang	✓ (außer Typ 10)	✓	-	✓ (außer Typ 10)	✓	
	GB1 (2 st) mit Schrauben und Dübel, Entlüftung 1/2", Blindstopfen 1/2" Nutzmaß: Position A = 16 mm Position B = 24 mm	Ersatzteil für L <= 1600mm	Ersatzteil nur für Typ 11 mit L <= 1600mm	Ersatzteil für L <= 1600mm	Ersatzteil nur für Typen 20,30 mit L <= 1600mm H700 Optional für Typ 10 mit L <= 1600mm	Ersatzteil nur für Typen 20,30 mit L <= 1600mm	-	
	5580080500 H300							4,87
	5580080600 H400							5,44
	5580080700 H500							6,07
	5580080800 H600							6,44
	5580080900 H700							7,08
	5580081000 H900							8,47
	GB1 (2 st) Nutzmaß: Position A = 16 mm Position B = 24 mm	-	-	-	-	-	Ersatzteil	
	5580107900 H1400							
	5580108000 H1600							
	5580108100 H1800							
	5580108200 H2000							
	5580108300 H2200							
	5580108500 H2400							
	GB1 (3 st) mit Schrauben und Dübel Nutzmaß: Position A = 16 mm Position B = 24 mm	Ersatzteil für L >= 1800mm	Ersatzteil nur für Typ 11 mit L >= 1800mm	Optional für L >= 1800mm	Ersatzteil nur für Typen 20,30 mit L >= 1800mm	Ersatzteil nur für Typen 20,30 mit L >= 1800mm	-	
	5580081100 H300							6,47
	5580081200 H400							
	5580081300 H500							
	5580081400 H600							
	5580081500 H700							
	5580081600 H900							


		Kompaktheizkörper	Fertigheizkörper PHD 2.0	Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	Hygiene- kompaktheizkörper	Hygiene- fertigheizkörper PHD 2.0	Vertikalheizkörper	EUR
	5580114500 Konsolen F7 H300	—	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	
	5580115300 Viti e tasselli H300	—	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	
	F7 (2 st, inclusive Schrauben)	5580107100 H400	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	9,41
		5580107200 H500	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	10,04
		5580107300 H600	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	10,47
		5580107700 H700	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	12,06
	5580107400 H900	—	Ersatzteil für Typen 21, 22, 32, 33	—	—	—	—	13,66
	Zwei Konsolen D3 mit Abstandshaltern NS Nutzmaß: D3 = 32 mm 552919 H300 H400 H500 H600 H700 H900	Optional L < 1600 mm 1 Satz bestellen L > 1600 mm 2 Sätze bestellen	—	Optional L < 1600 mm 1 Satz bestellen L > 1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typen 20, 30 L < 1600 mm 1 Satz bestellen L > 1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typen 20, 30 L < 1600 mm 1 Satz bestellen L > 1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typ 10	6,47
	Zwei Konsolen D30 mit Abstandshaltern NS Nutzmaß: D30 = 45 mm 5580005300 H300 H400 H500 H600 H700 H900	—	—	—	Optional für Typ 10 L < 1600 mm 1 Satz bestellen L > 1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typ 10 L < 1600 mm 1 Satz bestellen L > 1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typ 10	7,28
Zwei Konsolen	5580108700 Zwei Konsolen D3 mit Abstandshaltern NS, Entlüftung 1/2", Blindstopfen 1/2" 5580018900	—	—	—	Optional für Typ 10	Optional für Typ 10	Optional für Typ 10	10,92
Zwei Konsolen	Zwei Konsolen D3 mit Abstandshaltern NS, Entlüftung 1/2", Blindstopfen 1/2"	Optional	—	Optional	Optional für Typen 20, 30	Optional für Typen 20, 30	Optional für Typ 10	10,04

Hydraulische Verbindung

		Kompaktheizkörper	Fertigheizkörper PHD 2.0	Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	Hygiene- kompaktheizkörper	Hygiene- fertigheizkörper PHD 2.0	Vertikalheizkörper	EUR
	6180002000 Entlüftung 1/2" mit Dichtung mit O-ring (Mindestbestellmenge: 10 St.)	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	3,12
	611454 Entlüftung Schraubenschlüssel	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	0,55
	611453 Anschlussnippel 1/2"-3/8" mit O-ring	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	2,09
	5500010100 Blindstopfen 1/2" (ohne Deckel 5500866200) (Mindestbestellmenge: 10 St.)	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	2,18
	5500866200 DL Radiators Deckel (zum Blindstopfen 1/2" 5500010100) (Mindestbestellmenge: 10 St.)	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	0,37
	5580008900 Entlüftungstopfen 1/2", mit O-Ring + Blindstopfen 1/2"	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	5,50
	5580008200 Gerader Hahnblock EINROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580008300 Gebogener Hahnblock EINROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580013600 Gerader Hahnblock ZWEIROHR	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580013700 Gebogener Hahnblock ZWEIROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580103500 Gerader Hahnblock (mit Entleerung) ZWEIROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580103600 Gebogener Hahnblock (mit Entleerung) ZWEIROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	Anschlusszubehör für Kupferrohr für Ein- oder ZWEIROHR Hahnblöcke 5580010100 3/4" x 10mm 5580010200 3/4" x 12mm 5580010400 3/4" x 14mm 5580010500 3/4" x 15mm 5580010600 3/4" x 16mm 5580010700 3/4" x 18mm	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	6,55
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr 5580127000 (3/4"x18)x14/10 5580127100 (3/4"x18)x16/12 5580127200 (3/4"x18)x20/16	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	6,55

		Kompaktheizkörper	Fertigheizkörper PHD 2.0	Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	Hygiene- kompaktheizkörper	Hygiene- fertigheizkörper PHD 2.0	Vertikalheizkörper	EUR
	5567001000 Danfoss Kit mit inetgriertem Ventil – NA 50 mm ZWEIROHR linke Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	82,19
	5580128000 Kit interasse speciale	–	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	28,00
	7381016700 PHD-Umstellschlüssel	–	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	12,00
	5567009900 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	59,82
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	47,19
	5567011100 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	57,17
	5567011200 Ovus weiße Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	44,11
	5567008600 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	134,44
	5567011000 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	126,,48
	550S110400 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr linke Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300400 24/19 x 9,5/10-14 550S300500 24/19 x 11,5/12-16 550S300600 24/19 x 15,5/16-20	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400	6,55
	Anschlusszubehör für Kupferrohr 3/4" x 10mm für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300700 24/19 x 10 550S300800 24/19 x 12 550S300900 24/19 x 14 550S301000 24/19 x 15 550S301100 24/19 x 16	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	6,55
	Thermostatkopf Oventrop (M30x1,5) 5580105400 verchromt 550S300200 weiß	✓ Optional für 5567009900 5567011100	–	–	✓ Optional für 5567009900 5567011100	–	✓ Optional für 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400	26,62
	5580104900 Thermostatkopf (M23,5x1,5)	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	–	31,89
	5580113800 Danfoss Knopf	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	✓ Optional mit kit danfoss 5567001000	8,80
	5580127700 Thermostatkopf - verchromt	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	✓ Optional mit kit danfoss 5567001000	45,00
	5580127600 Thermostatkopf - weiß	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	–	32,00
	5580127500 Thermostatkopf - schwarz	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	–	32,00

Zweckmäßiges und ästhetisches Zubehör

		Kompakt- heizkörper	Fertigheizkörper PHD 2.0	Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	Hygiene- kompaktheizkörper	Hygiene- fertigheizkörper PHD 2.0	Vertikal- heizkörper	EUR
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584002900 L300	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	54,00
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584003000 L400	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	58,53
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584003100 L500	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	60,80
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584003200 L600	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	63,07
	5580137000 Handtuchhalter Adam magnetisch L 480mm weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	282,86
	5580137100 Kleiderhaken Twig magnetisch H 1030mm weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	220,00
	5580137200 Spiegel Shine magnetisch weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	300,00
	5580137300 Magnetische Corner-Konsole 30x30mm weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	171,43
	5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	71,43
	5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	74,29
	5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	71,43
	5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	74,29
	5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	71,43
	5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	74,29

Ersatzblenden und Ersatzabdeckungen

Classic Heizkörper

ERSATZBLENDEN

Typ	Bauhöhe	11	20	21	22	32/33	22 Austausch-HK	33 Austausch-HK	EUR
Kompakt	300	7380000000	7380012400	7380001800	7380003000	7380004200	7380018300	7380018800	8,00
Rechtventil - HK	300	7380000600	7380002400	7380002400	7380003600	7380004800	-	-	8,00
Linksventil - HK	300	7380001200	7380002400	7380002400	7380003600	7380005400	-	-	8,00
Kompakt	400	7380000100	7380012500	7380001900	7380003100	7380004300	7380018400	7380018900	8,00
Rechtventil - HK	400	7380000700	7380002500	7380002500	7380003700	7380004900	-	-	8,00
Linksventil - HK	400	7380001300	7380002500	7380002500	7380003700	7380005500	-	-	9,00
Kompakt	500	7380000200	7380012600	7380002000	7380003200	7380004400	7380018500	7380019000	9,00
Rechtventil - HK	500	7380000800	7380002600	7380002600	7380003800	7380005000	-	-	9,00
Linksventil - HK	500	7380001400	7380002600	7380002600	7380003800	7380005600	-	-	9,00
Kompakt	600	7380000300	7380012700	7380002100	7380003300	7380004500	7380018600	7380019100	10,00
Rechtventil - HK	600	7380000900	7380002700	7380002700	7380003900	7380005100	-	-	10,00
Linksventil - HK	600	7380001500	7380002700	7380002700	7380003900	7380005700	-	-	10,00
Kompakt	700	7380000400	7380012800	7380002200	7380003400	7380004600	7380018700	7380019200	11,00
Rechtventil - HK	700	7380001000	7380002800	7380002800	7380004000	7380005200	-	-	11,00
Linksventil - HK	700	7380001600	7380002800	7380002800	7380004000	7380005800	-	-	11,00
Kompakt	900	7380000500	7380012900	7380002300	7380003500	7380004700	7380019300	7380019400	11,00
Rechtventil - HK	900	7380001100	7380002900	7380002900	7380004100	7380005300	-	-	11,00
Linksventil - HK	900	7380001700	7380002900	7380002900	7380004100	7380005900	-	-	11,00

ERSATZABDECKUNGEN

Typ	Baulänge	11	20	21	22	32/33	EUR
alle	400	7380006000	7380013000	7380007600	7380009200	7380010800	6,00
alle	500	7380006100	7380013100	7380007700	7380009300	7380010900	6,00
alle	600	7380006200	7380013200	7380007800	7380009400	7380011000	8,00
alle	700	7380006300	7380013300	7380007900	7380009500	7380011100	9,00
alle	800	7380006400	7380013400	7380008000	7380009600	7380011200	9,00
alle	900	7380006500	7380013500	7380008100	7380009700	7380011300	10,00
alle	1000	7380006600	7380013600	7380008200	7380009800	7380011400	11,00
alle	1100	7380006700	7380013700	7380008300	7380009900	7380011500	11,00
alle	1200	7380006800	7380013800	7380008400	7380010000	7380011600	11,00
alle	1400	7380006900	7380013900	7380008500	7380010100	7380011700	12,00
alle	1600	7380007000	7380014000	7380008600	7380010200	7380011800	13,00
alle	1800	7380007100	7380014100	7380008700	7380010300	7380011900	14,00
alle	2000	7380007200	7380014200	7380008800	7380010400	7380012000	15,00
alle	2300	7380007300	7380014300	7380008900	7380010500	7380012100	16,00
alle	2600	7380007400	7380014400	7380009000	7380010600	7380012200	17,00
alle	3000	7380007500	7380014500	7380009100	7380010700	7380012300	18,00

ERSATZABLENDEN - VERTIKAL HEIZKÖRPER

Beschreibung	Kode		EUR
Ersatzabblenden 20 1400 NE	7384002700	Ersatzabblenden 20/21 vert.	33,00
Ersatzabblenden 20 1600 NE	7384002800	Ersatzabblenden 20/21 vert.	38,00
Ersatzabblenden 20 1800 NE	7384002900	Ersatzabblenden 20/21 vert.	43,00
Ersatzabblenden 20 2000 NE	7384003000	Ersatzabblenden 20/21 vert.	48,00
Ersatzabblenden 20 2200 NE	7384003100	Ersatzabblenden 20/21 vert.	52,00
Ersatzabblenden 20 2400 NE	7384003300	Ersatzabblenden 20/21 vert.	57,00
Ersatzabblenden 22 1400 NE	7384004600	Ersatzabblenden 22 vert.	33,00
Ersatzabblenden 22 1600 NE	7384004700	Ersatzabblenden 22 vert.	38,00
Ersatzabblenden 22 1800 NE	7384004800	Ersatzabblenden 22 vert.	43,00
Ersatzabblenden 22 2000 NE	7384004900	Ersatzabblenden 22 vert.	48,00
Ersatzabblenden 22 2200 NE	7384005000	Ersatzabblenden 22 vert.	52,00
Ersatzabblenden 22 2400 NE	7384005100	Ersatzabblenden 22 vert.	57,00

KUNSTSTOFF-NIEDERHALTER FÜR ABDECKGITTER PROFILHEIZKÖRPER

FÜR TYP 11 - 20	5380000301
FÜR TYP 21	5380000401
FÜR TYP 22	5380000501
FÜR TYP 33	5380000301 + 5380000501
KUNSTSTOFFSCHRAUBE FÜR NIEDERHALTER 1 St. pro Niederhalter	535295

ERSATZABDECKUNGEN - VERTIKAL HEIZKÖRPER

Beschreibung	Kode		EUR
Ersatzteil L 300	7384002000	Ersatzabdeckungen 20-21	6,00
Ersatzteil L 400	7384002100	Ersatzabdeckungen 20-21	7,00
Ersatzteil L 500	7384002200	Ersatzabdeckungen 20-21	8,00
Ersatzteil L 600	7384002300	Ersatzabdeckungen 20-21	9,00
Ersatzteil L 700	7384002400	Ersatzabdeckungen 20-21	10,00
Ersatzteil L 900	7384002500	Ersatzabdeckungen 20-21	11,00
Ersatzteil L 300	7384005200	Ersatzabdeckungen 22	7,00
Ersatzteil L 400	7384005300	Ersatzabdeckungen 22	8,00
Ersatzteil L 500	7384005400	Ersatzabdeckungen 22	9,00
Ersatzteil L 600	7384005500	Ersatzabdeckungen 22	10,00
Ersatzteil L 700	7384005600	Ersatzabdeckungen 22	11,00
Ersatzteil L 900	7384005700	Ersatzabdeckungen 22	12,00

KUNSTSTOFF-NIEDERHALTER FÜR ABDECKGITTER - VERTIKAL HEIZKÖRPER

FÜR TYP 20 - 33	5380000301
FÜR TYP 21	5380000401
FÜR TYP 22	5380000501
KUNSTSTOFFSCHRAUBE FÜR NIEDERHALTER 1 St. pro Niederhalter	535295

Gewicht, Wassereinhalt und Heizfläche

Classic Heizkörper

KOMPAKT-HK

Typ	Einzelheit	Bauhöhe					
		300	400	500	600	700	900
10	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	6,04	8,03	9,93	11,53	14,06	16,94
	Heizfläche [m2/m]	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
11	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	10,06	12,78	16,13	19,24	22,12	29,22
	Heizfläche [m2/m]	1,21	2,21	3,20	4,19	5,19	7,16
21	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	15,40	20,37	26,14	30,19	35,34	45,91
	Heizfläche [m2/m]	1,86	3,07	4,28	5,48	6,69	9,10
22	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	16,98	22,48	28,61	34,01	40,54	51,40
	Heizfläche [m2/m]	2,43	4,41	6,39	8,37	10,35	14,37
33	Wasserinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	25,52	33,88	42,51	50,19	58,51	76,84
	Heizfläche [m2/m]	3,64	6,62	9,59	12,56	15,54	21,48

FERTIG-HK MITTENANSCHLUSS

Typ	Einzelheit	Bauhöhe					
		300	400	500	600	700	900
10	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	6,75	9,00	11,25	13,50	15,75	20,25
	Heizfläche [m2/m]	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
11	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	10,35	13,80	17,25	20,70	24,15	31,05
	Heizfläche [m2/m]	1,21	2,21	3,20	4,19	5,19	7,16
21	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	16,11	21,48	26,85	32,22	37,59	48,33
	Heizfläche [m2/m]	1,86	3,07	4,28	5,48	6,69	9,10
22	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	19,35	25,80	32,25	38,70	45,15	58,05
	Heizfläche [m2/m]	2,43	4,41	6,39	8,37	10,35	14,37
33	Wasserinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	28,80	38,40	48,00	57,60	67,20	86,40
	Heizfläche [m2/m]	3,64	6,62	9,59	12,56	15,54	21,48

PHD HYGIENE FERTIG-HK

Typ	Einzelheit	Bauhöhe					
		300	400	500	600	700	900
10	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	6,38	8,46	10,52	12,23	14,86	18,00
	Heizfläche [m2/m]	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
20	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	12,23	15,98	19,43	23,24	27,59	34,65
	Heizfläche [m2/m]	1,32	1,76	2,20	2,63	3,09	3,96
30	Wasserinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	18,56	24,23	29,39	35,12	41,73	52,31
	Heizfläche [m2/m]	1,98	2,65	3,31	3,95	4,65	5,87

PHD FERTIG-HK

Typ	Einzelheit	Bauhöhe					
		300	400	500	600	700	900
10	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	6,38	8,46	10,52	12,23	14,86	18,00
	Heizfläche [m2/m]	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
11	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	10,24	12,99	16,38	19,50	22,41	29,57
	Heizfläche [m2/m]	1,21	2,21	3,20	4,19	5,19	7,16
21	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	15,47	20,40	26,12	30,11	35,17	45,65
	Heizfläche [m2/m]	1,86	3,07	4,28	5,48	6,69	9,10
22	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	17,06	22,52	28,56	33,89	40,38	51,09
	Heizfläche [m2/m]	2,43	4,41	6,39	8,37	10,35	14,37
32	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	24,90	33,04	41,65	49,30	60,50	76,08
	Heizfläche [m2/m]	3,10	6,08	9,05	12,02	15,00	20,94
33	Wasserinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	25,59	33,93	42,47	50,08	58,35	76,53
	Heizfläche [m2/m]	3,64	6,62	9,59	12,56	15,54	21,48

HYGIENE KOMPAKT-HK

Typ	Einzelheit	Bauhöhe					
		300	400	500	600	700	900
10	Wasserinhalt [l/m]	2,10	2,57	3,03	3,50	4,63	5,10
	Gewicht [kg/m]	6,04	8,03	9,93	11,53	14,06	16,94
	Heizfläche [m2/m]	0,67	0,90	1,12	1,34	1,59	2,02
20	Wasserinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	12,16	15,95	19,45	23,32	27,76	34,91
	Heizfläche [m2/m]	1,32	1,76	2,20	2,63	3,09	3,96
30	Wasserinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	18,49	24,18	29,43	35,23	41,89	52,62
	Heizfläche [m2/m]	1,98	2,65	3,31	3,95	4,65	5,87

Ersatzabdeckungen und Ersatzblenden am Ende des Abschnitts Linear

Gewicht und Wassereinhalt

Vertikalheizkörper

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
10	1400	Wassereinhalt [l]	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
		Gewicht [kg]	8,30	11,06	13,83	16,60	19,36	24,89
	1600	Wassereinhalt [l]	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
		Gewicht [kg]	9,42	12,56	15,71	18,85	21,99	28,27
	1800	Wassereinhalt [l]	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
		Gewicht [kg]	10,55	14,06	17,58	21,10	24,61	31,64
	2000	Wassereinhalt [l]	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
		Gewicht [kg]	11,66	15,55	19,44	23,33	27,22	34,99
	2200	Wassereinhalt [l]	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	11,40
		Gewicht [kg]	13,00	17,33	21,67	26,00	30,33	39,00
	2400	Wassereinhalt [l]	4,15	5,53	6,92	8,30	9,68	12,45
		Gewicht [kg]	14,05	18,73	23,42	28,10	32,78	42,15

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
20	1400	Wassereinhalt [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Gewicht [kg]	16,95	22,60	28,25	33,89	39,54	50,84
	1600	Wassereinhalt [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Gewicht [kg]	19,38	25,84	32,30	38,75	45,21	58,13
	1800	Wassereinhalt [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Gewicht [kg]	21,80	29,06	36,33	43,60	50,86	65,39
	2000	Wassereinhalt [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Gewicht [kg]	24,22	32,29	40,37	48,44	56,51	72,66
	2200	Wassereinhalt [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Gewicht [kg]	26,20	34,93	43,67	52,40	61,13	78,60
	2400	Wassereinhalt [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Gewicht [kg]	28,80	38,40	48,00	57,60	67,20	86,40


Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
21	1400	Wassereinhalt [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Gewicht [kg]	20,80	27,73	34,67	41,60	48,53	62,40
	1600	Wassereinhalt [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Gewicht [kg]	23,72	31,63	39,54	47,45	55,36	71,17
	1800	Wassereinhalt [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Gewicht [kg]	26,65	35,53	44,42	53,30	62,18	79,95
	2000	Wassereinhalt [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Gewicht [kg]	29,65	39,53	49,41	59,29	69,17	88,94
	2200	Wassereinhalt [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Gewicht [kg]	32,70	43,60	54,50	65,40	76,30	98,10
	2400	Wassereinhalt [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Gewicht [kg]	35,60	47,47	59,33	71,20	83,07	106,80

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
22	1400	Wassereinhalt [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Gewicht [kg]	24,65	32,86	41,09	49,31	57,52	73,96
	1600	Wassereinhalt [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Gewicht [kg]	27,57	36,76	45,96	55,16	64,35	82,73
	1800	Wassereinhalt [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Gewicht [kg]	30,50	40,66	50,84	61,01	71,17	91,51
	2000	Wassereinhalt [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Gewicht [kg]	33,50	44,66	55,83	67,00	78,16	100,50
	2200	Wassereinhalt [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Gewicht [kg]	36,55	48,73	60,92	73,11	85,29	109,66
	2400	Wassereinhalt [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Gewicht [kg]	39,45	52,60	65,75	78,91	92,06	118,36

Technische Informationen

Kompaktheizkörper



Anschlussart - Zweirohr



Der Kompaktheizkörper Plattella kann im Zweirohrsystem auf die folgenden Arten angeschlossen werden: gleichseitig (alle Heizleistungen nach EN442 wurden mit dieser Anschlussart berechnet und geprüft), wechselseitig (die beste Anschlussart für Heizkörper mit einer Baulänge von mehr als 1000 mm), reitend (bei dieser Anschlussart muss mit einer Minderleistung bis zu 10% gerechnet werden).

Beim Anschluss an ein Zweirohrsystem sind ein Thermostatventil (eventuell mit Thermostatkopf) und eine Rücklaufverschraubung erforderlich.

Anschlussart - Einrohr



Der Kompaktheizkörper kann mit dem Trennelement von DL Radiators (2), der mit der Montagelehre von DL Radiators (4) am Anschlusspunkt (1) eingebaut wird, an ein Einrohrsystem angeschlossen werden. Für den Anschluss an die Einrohranlage ist daher ein Einrohrventil mit Tauchrohr erforderlich (nicht im Lieferprogramm von DL Radiators enthalten), wobei der Tauchrohdurchmesser max. 11mm betragen darf; die Länge des Tauchrohres und des Ventilgewindes darf max. 27mm betragen (3).

Set Einrohranschluss

Kode	Beschreibung	Preis
5380003300	Trennelement für Einrohrventil	€ 5,61
611561	Montagelehre	€ 1,63

Druckverlust und Ventileinstellung

Zweirohr




Tabelle 1: Druckverlust Zweirohr

Druckverluste Δp ist bei daPa und mbar ausgedrückt.

1 mm di col. H2O = 0,0981 mbar

Druckverlust Tabelle für Kompaktheizkörper
Die Werte sind mit einem 1/2" G Anschluss an einer Seite gewonnen.

Typ 11K
Typ 21 e 22
Typ 33

Einrohr





Tabelle 2 : Druckverlust Einrohr

Druckverlust bezieht sich auf Kompaktheizkörper mit speziellem Einrohr-Ventil und spezieller DL Radiators Trennscheibe und wird in daPa und bar dargestellt.

Die Druckverlust-tabelle zeigt die äußersten Werte des Druckverlustes für Kompaktheizkörper der Typen 21,22,33.

Bitte beachten Sie die Anleitungen für die speziellen Einrohrventile.

Wie viele Konsolen werden benötigt




Für Heizkörper bis 1600 mm werden 4
Wandbefestigungen oder Konsolen benötigt;
ab 1800 mm werden 6 benötigt

Technische Informationen

Fertigheizkörper PHD 2.0, Hygienefertigheizkörper PHD 2.0, Fertigheizkörper mit Mittenanschluss

Anschlussart - Fertigheizkörper PHD 2.0, Hygienefertigheizkörper PHD 2.0



Die PHD Heizkörper werden mit voreingestelltem Thermostatventil geliefert. Die Regelung erfolgt anhand der Heizleistung 70/55-20 des Heizkörpers und des Druckverlustes des montierten Ventileinsatzes [0,1 bar].


Für eventuelle erneute Einstellungen:

Der Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss [Zweirohranschluss], ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) - Druckverlust Δp (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten Δt und von der Leistung des Heizkörpers [Standardleistung EN442] ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv -Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4).

Für weitere technische Details wird empfohlen, den Technischen Katalog der Heizkörper einzusehen, der im Internet auf unserer neuen Homepage unter www.dlradiators.com heruntergeladen werden kann.

Im Lieferumfang eines jeden Heizkörpers ist die Anleitung zur Regelung des Ventileinsatzes enthalten.

Anschlussart - Fertigheizkörper mit Mittenanschluss




Der Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss [Zweirohranschluss], ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) - Druckverlust Δp (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten Δt und von der Leistung des Heizkörpers [Standardleistung EN442] ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv -Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4).

Für weitere technische Details wird empfohlen, den Technischen Katalog der Heizkörper einzusehen, der im Internet auf unserer neuen Homepage unter www.dlradiators.com heruntergeladen werden kann mit Mittenanschluss wird mit Ventileinsatz in Position N geliefert (in dieser Position ist das Ventil vollständig geöffnet).

Im Lieferumfang eines jeden Heizkörpers ist die Anleitung zur Regelung des Ventileinsatzes enthalten.

Vorlauf immer links, auch bei Ventil links eingebaut.

Anschlussart Zweirohr




Der Fertigheizkörper kann über einen geraden oder gewinkelten Verteiler an eine Zweirohrheizungsanlage angeschlossen werden. Die Verteiler aus unserem Sortiment werden mit Eurokonus geliefert, damit sie an die 3/4" Anschlüsse mit Außengewinde angeschlossen werden können, mit denen der Fertigheizkörper ausgestattet ist.

Die Düse der Verteiler zum Entleeren des Heizkörpers kann an die Entleervorrichtung angeschlossen werden.

Zweirohr Hahnblöcke

Kode	Beschreibung	Preis
5580013600	Gerader Hahnblock - ZWEIROHR	€ 25,00
5580013700	Gewinkelter Hahnblock - ZWEIROHR	€ 25,00
5580103500	Gerader Hahnblock (mit Entleerung) - ZWEIROHR	€ 25,00
5580103600	Gewinkelter Hahnblock (mit Entleerung) - ZWEIROHR	€ 25,00

Anschlussart Einrohr



Der Fertigheizkörper kann über einen geraden oder gewinkelten Verteiler an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Die Verteiler aus unserem Sortiment werden mit Eurokonus geliefert, damit sie an die 3/4" Anschlüsse mit Außengewinde angeschlossen werden können, mit denen der Fertigheizkörper ausgestattet ist. Auf der Seite des Verteilers muss der Bypass eingestellt werden, mit dem die in den Heizkörper eintretende Wassermenge und der Wasserdurchfluss in der Anlage geregelt werden können. Der Ventileinsatz muss auf die Position N geregelt werden (vollständig geöffnet) und die spätere Regelung erfolgt durch Verstellen der Bypass-Einstellschraube.


Für weitere technische Details wird empfohlen, den Technischen Katalog der Heizkörper einzusehen, der im Internet auf unserer neuen Homepage unter www.dlradiators.com heruntergeladen werden kann.

Einrohr Hahnblöcke


Kode	Beschreibung	Preis
5580008200	Gerader Hahnblock - EINROHR	€ 25,00
5580008300	Gewinkelter Hahnblock - EINROHR	€ 25,00

Wie viele Konsolen werden benötigt

Für Heizkörper bis 1600 mm werden 4 Wandbefestigungen oder Konsolen benötigt;
ab 1800 mm werden 6 benötigt



Ventil - Ersatzteil Kode





DL Radiators Kode	Danfoss Kode	Farbige Einstellkrone	Voreinstellwert	Schutzkappe
5580115600	013G1489	schwarz	N4	rot
5580115700	013G1490	orange	N6	rot
5580115500	013G1488	rot	NN	rot
5580115800	013G1401	weiß	U3	gelb
5580115900	013G1402	grün	U5	gelb

Technische Informationen

Fertigheizkörper mit Mittenanschluss, und für eventuelle Wieder-Einstellungen für PHD Fertigheizkörper

Druckverlust und Ventileinstellung - Fertigheizkörper (Zweirohr)



In Zweirohranlagen können gewinkelte oder gerade Verteiler verwendet werden. Diese Verteiler haben zwei integrierte Absperrorgane, um den Vorlauf und den Rücklauf abzusperrern. Die Heizkörper der Serie UNIVERSAL können auch ohne Verteiler verwendet werden.

Damit der Thermostatkopf die Raumtemperatur exakt aufrecht erhält, muss das integrierte Thermostatventil Danfoss so geregelt werden, dass im Heizkörper ein Druckverlust von 0,1 bar entsteht (das Diagramm 1 verwenden).

REGELUNG



Der mit Hilfe des Diagramms ermittelte Wert kann am Thermostatventil Danfoss einfach und werkzeuglos eingestellt werden (wegen der leichteren Zugänglichkeit wird empfohlen, die Regelung vor der Montage vorzunehmen):

- Die Schutzkappe entfernen
- Den Einstellring drehen, bis die Bezugsmarke der Skala auf dem gewünschten Wert steht (siehe Bild 1)



Die Regelung kann stufenlos von 1 bis 7 erfolgen (siehe Bild 2). In Position N ist das Ventil vollständig geöffnet.

Beispiel:

- Typ 21/600-1000
- Wärmeleistung = 1412 W
- Mit $\Delta t = 15^\circ\text{C}$ und $\Delta p = 0,1$ bar von der Tabelle 1 wird der Ventileinstellungswert gewonnen: 3 (Wasserfluss)



Druckverlust und Ventileinstellung - Fertigheizkörper (Einrohr)



Bei Einrohranlagen muss der gerade oder gewinkelte Verteiler mit einstellbarem Bypass verwendet werden. Das Thermostatventil Danfoss muss auf die Position N geregelt werden. Wenn die für den Heizkörper erforderliche Wassermenge in Prozent bekannt ist (im Vergleich zur gesamten Wassermenge der Anlage), kann im Diagramm 1 abgelesen werden, wie oft die Bypass-Einstellschraube gedreht werden muss. Dann die Bypass-Einstellschraube mit Innensechskant, die sich unter der Abdeckung A des Verteilers befindet, so oft drehen, wie es in der Tabelle angegeben ist. Der Druckverlust des Heizkörpers kann dem Diagramm 2 entnommen werden: wenn die gesamte Wassermenge der Anlage und die für den Heizkörper erforderliche Wassermenge in Prozent bekannt sind, kann der Druckverlust in Meter Wassersäule oder in bar ermittelt werden.

BEISPIEL: Gesamtwärmefluss im Ring (5814 Watt)

$\Delta t = 10^\circ\text{C}$ (75/65 $^\circ\text{C}$)

35% Abfluss in dem Übertrager

GEWINNEN: By-pass Einstellungswert und Druckverlust in dem Heizkörper


$$\text{LÖSUNG: Abfluss in dem Ring } \dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c \times \Delta t} = \frac{5814 \times 0,86}{1 \times 10} = 500 \text{ kg/h}$$

Von der Tabelle 1: By-pass wenden Nummer = 1 + 3/4

Von der Tabelle 2 $\Delta p = 0,1$ bar

Die Wassermenge im Heizkörper kann auch noch später während des Betriebs geregelt werden. Der Verteiler kann auch als Blindbrücke verwendet werden, falls der Heizkörper erst später montiert wird oder falls er demontiert wird, ohne die Anlage zu entleeren.

Tabelle 2



Technische Informationen


Vertikalheizkörper

Anschlussmöglichkeiten

Der Vertikalheizkörper kann im Zweirohrsystem auf die folgenden Arten angeschlossen werden: wechselseitig (1, 2); reitend (3); wechselseitig oben (4); und in der Konfiguration mit Mittenanschluss unten (5) oder oben (6). Die Anschlussart wechselseitig oben (4) und der Mittenanschluss oben (6) sind nur bei Heizkörpern in der Konfiguration AA möglich, da im zweiten Fall im Heizkörper ein Schirm eingebaut ist und hat kein Abdeckgitter.

Die Konfigurationen 3, 4, 5 und 6 sind in Bezug auf die Angaben auf den unten stehenden Zeichnungen symmetrisch (der Vorlauf und der Rücklauf können entgegengesetzt zu den Angaben der Pfeile angeordnet werden).

Beim Anschluss an ein Zweirohrsystem über die seitlichen Anschlüsse sind ein Thermostatventil (eventuell mit Thermostatkopf) und eine Rücklaufverschraubung erforderlich. Beim Anschluss über die seitlichen Anschlüsse muss der Mittenanschluss mit zwei Blindstopfen verschlossen werden.




Mittenanschluss mit Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil

Der Vertikalheizkörper kann (im Zweirohrsystem) am Mittenanschluss angeschlossen werden, indem eine Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil (Abstand 50mm - separat bestellbar) verwendet wird, die über zwei Nippel 3/4"-1/2" an den Mittenanschluss des Heizkörpers angeschlossen werden kann.

Der Wert, auf den das Ventil der Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil Abstand 50 mm eingestellt werden muss (Zweirohranschluss), ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) - Druckverlust Δp (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten Δt und von der Leistung des Heizkörpers (Standardleistung EN442) ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv-Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4).

5567001000 Danfoss Kit mit integriertem Ventil NA 50 mm – zweirohr verchromt	5567009900 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	5567011100 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19	5567008600 Ovus verchromt Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsanlauf
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	5567011200 Ovus weiße Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo 5567011000 550S110400 rechte Heizungsanlauf linke Heizungsanlauf

Wie viele Konsolen werden benötigt




Die Vertikalheizkörper mit einer Baulänge von 300 mm benötigen 1 Konsole;
ab der Baulänge 400 mm sind zwei Konsolen erforderlich.


Wandmontage

Classic Heizkörper


GB KONSOLE



D3 - D30 KONSOLE



F7 KONSOLE








Die Wandabstände entnehmen Sie bitte den Angaben auf der jeweiligen Produktseite






Bodenbefestigung

Classic Heizkörper

Set QT mit QN1 für alle mehrlagigen Plattenheizkörper außer Typ 20 und Heizkörper mit Mittenanschluss



Set QT mit QE für alle Plattenheizkörper mit Laschen






Kode	Beschreibung	EUR
552309	QT Standrohr 460mm (HK BH=300)	5,90
552310	QT Standrohr 560mm (HK BH=400)	6,48
552311	QT Standrohr 660mm (HK BH=500)	7,17
552312	QT Standrohr 760mm (HK BH=600)	8,03
552649	QT Standrohr 860mm (HK BH=700)	8,56
552313	QT Standrohr 1060mm (HK BH=900)	9,46

Kode	Beschreibung	EUR
552314	QT Fuß (QB)	5,58
550000200	QT Fuß (QBX)	6,50
552315	QK Rosette	4,57
550000300	QKX Rosette	5,00
5580005700	QN1 Befestigung	6,43
552317	2 x QE Befestigung	5,10

Heizkörper mit Baulängen bis zu 1600 mm: zwei Sets erforderlich. Heizkörper mit Baulängen ab 1800 mm: drei Sets erforderlich

PK Standkonsole für alle Plattenheizkörper mit Konvektorblechen außer Mittenanschluss





5580103300 Set 2 höhenverstellbare Standkonsolen PK3 + Bodenrosette QKF Verstellbarer Bodenabstand 150 - 200 mm

53,15


5580104400 Set 2 höhenverstellbare Standkonsolen PK1 + Bodenrosette QKP Verstellbarer Bodenabstand 262 - 360 mm

58,46

PX Standkonsole für alle Plattenheizkörper 22 + 33 incl. Mittenanschluss



Set 2 Standkonsolen PX1 + Bodenrosette QKP	58,46
5580124700 Set 2 Standkonsolen PX3 + Bodenrosette QKF	58,46



Linear Heizkörper

DER PLAN-NIEDERTEMPERATUR-FLACHHEIZKÖRPER



5 Jahre Garantie

Im Laufe der langjährigen Erfahrung haben Qualität und Präzision des Herstellungsverfahrens des Heizkörpers Linear in den verschiedenen Phasen von Formung, Schweißung, Zusammenbau und Endkontrolle ein solches Niveau erreicht, dass DL Radiators für die Produktlinie 5 Jahre Garantie leistet.

Das Sortiment

Das Linear Heizkörper Sortiment besteht aus dem Kompaktheizkörper mit 4 Seitenanschlüssen in den Typen 10, 20, 21, 22 und 33; aus dem PHD Universal Fertigheizkörper mit 5 Anschlüssen in den Typen 10, 20, 21, 22, 33; aus dem Fertigheizkörper mit Mittenanschluss in den Typen 21, 22, 33 und den Hygieneheizkörpern in den Typen 10, 20, 30. Vertikalheizkörper mit 6 Anschlüssen in den Typen 10, 20, 21 + 22 vervollständigen das Sortiment.

Alle mehrlagigen Linear Fertigheizkörper (außer Mittenanschluss) verfügen serienmäßig über das spezielle Wasserzirkulationssystem PHD.

Qualität

DL Radiators Linear Heizkörper werden aus 1,25mm starkem, hochwertigem Tiefziehstahl hergestellt, mit Sickenteilung 33,3mm. Die Heizleistung ist vom Polytechnikum Mailand nach EN442 geprüft.

Verpackung

DL Radiators Linear Heizkörper werden mit Kantenschutz aus sowie mit hochfestem Karton und Schrumpffolie verpackt.

Lackierung

Die Lackierung der Linear Heizkörper ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Heizkörper eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Heizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und heiße Eisen-Phosphatierung
- Grundierung im kataphoretischen Tauchverfahren, damit die Grundierung sowohl in den inneren als auch in den äußeren Bereichen des Heizkörpers gleichmäßig aufgetragen wird; anschließendes Einbrennen bei 185 °C
- Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen bei 170 °C, um dem Heizkörper eine glatte und brillante Oberfläche zu verleihen

Die Farbe ist das typische Weiß von DL Radiators RAL9016. Lackierung gemäss DIN55900.



Eigenschaften

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.marque-nf.com

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- Abdeckgitter oben
- Seitenteile
- Bedienungsanleitung
 - Alle Typen werden mit an der Rückseite angeschweißten Aufhängelaschen geliefert
 - 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen
- absolut plane Front.

Anschluss


- Der Linear Kompaktheizkörper kann gleichseitig, wechselseitig oder reitend an ein Zweirohrsystem angeschlossen werden. Für den Anschluss an ein Zweirohrsystem müssen ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Mit dem Zubehör ist auch der Einpunktanschluss an ein Einrohrsystem möglich (siehe technische Hinweise auf Seite 42).
- Das Einrohrventil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheit

- Der Kompaktheizkörper kann nicht gedreht werden.
- Das Abdeckgitter oben wird arretiert durch die mit dem Heizkörper von unten verschraubten Seitenteile.

Optional

Konsolen und optionales Zubehör auf speziellen Seiten dieses Kataloges.




		Abmessungen				
		10	20	21	22	33
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	64	67	86	101	158
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	64	76	95	110	167
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	42	51,5	59	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	D	34	57/65	67/75	74/82	74/82
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	E	69	90/98	109/117	124/132	181/189


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen).

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)		64				67				86				101				158			
Exponent (n)		1,301				1,327				1,244				1,292				1,288			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	112 0182103012	90	58	126,03	198 0182203112	160	101	160,96	306 0182213112	250	162	228,79	383 0182223112	310	198	226,18	565 0182333112	458	293	332,95
500	Wärmel. Kode	140 0182103015	113	72	140,10	248 0182203115	200	126	178,35	382 0182213115	312	202	251,57	479 0182223115	388	247	251,45	707 0182333115	572	366	373,06
600	Wärmel. Kode	167 0182103018	136	86	154,16	298 0182203118	240	151	195,74	459 0182213118	375	243	274,36	574 0182223118	465	296	276,73	848 0182333118	687	439	413,17
700	Wärmel. Kode	195 0182103021	158	101	168,23	347 0182203121	280	176	213,14	535 0182213121	437	283	297,15	670 0182223121	543	346	302,00	989 0182333121	801	512	453,27
800	Wärmel. Kode	223 0182103024	181	115	182,30	397 0182203124	320	202	230,53	611 0182213124	499	324	319,94	766 0182223124	620	395	327,28	1130 0182333124	916	586	493,38
900	Wärmel. Kode	251 0182103027	203	130	196,37	446 0182203127	360	227	247,92	688 0182213127	562	364	342,72	861 0182223127	698	445	352,55	1272 0182333127	1030	659	533,49
1.000	Wärmel. Kode	279 0182103030	226	144	210,44	496 0182203130	400	252	265,32	764 0182213130	624	405	365,51	957 0182223130	775	494	377,83	1413 0182333130	1145	732	573,60
1.100	Wärmel. Kode	307 0182103033	249	158	224,50	546 0182203133	440	277	282,71	841 0182213133	687	445	388,30	1053 0182223133	853	543	403,10	1554 0182333133	1259	805	613,71
1.200	Wärmel. Kode	335 0182103036	271	173	238,57	595 0182203136	480	302	300,10	917 0182213136	749	486	411,08	1148 0182223136	930	593	428,38	1696 0182333136	1373	878	653,82
1.400	Wärmel. Kode	391 0182103042	316	202	266,71	694 0182203142	560	353	334,89	1070 0182213142	874	567	456,66	1340 0182223142	1085	692	478,93	1978 0182333142	1602	1025	734,04
1.600	Wärmel. Kode	446 0182103048	362	230	294,84	794 0182203148	640	403	369,68	1223 0182213148	999	648	502,23	1531 0182223148	1241	790	529,48	2261 0182333148	1831	1171	814,25
1.800	Wärmel. Kode	502 0182103054	407	259	322,98	893 0182203154	720	454	404,47	1376 0182213154	1124	728	547,81	1723 0182223154	1396	889	580,03	2543 0182333154	2060	1318	894,47
2.000	Wärmel. Kode	558 0182103060	452	288	351,11	992 0182203160	800	504	439,25	1528 0182213160	1249	809	593,38	1914 0182223160	1551	988	630,58	2826 0182333160	2289	1464	974,69
2.300	Wärmel. Kode	642 0182103069	520	331	393,32	1141 0182203169	919	580	491,43	1758 0182213169	1436	931	661,74	2201 0182223169	1783	1136	706,40	3250 0182333169	2633	1684	1095,02
2.600	Wärmel. Kode	725 0182103078	588	374	435,52	1290 0182203178	1039	655	543,61	1987 0182213178	1623	1052	730,11	2488 0182223178	2016	1284	782,22	3674 0182333178	2976	1903	1215,34
3.000	Wärmel. Kode	837 0182103090	678	432	491,79	1488 0182203190	1199	756	613,19	2293 0182213190	1873	1214	821,25	2871 0182223190	2326	1482	883,32	4239 0182333190	3434	2196	1375,78

		10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)		64				67				86				101				158			
Exponent (n)		1,315				1,297				1,252				1,294				1,295			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	138 0182104012	111	70	130,59	254 0182204112	206	131	167,95	382 0182214112	311	201	241,54	478 0182224112	387	247	244,98	696 0182334112	565	360	354,80
500	Wärmel. Kode	172 0182104015	139	88	145,10	318 0182204115	258	164	187,16	477 0182214115	389	251	266,81	597 0182224115	484	309	273,68	871 0182334115	706	450	400,37
600	Wärmel. Kode	206 0182104018	167	106	159,61	382 0182204118	309	197	206,36	572 0182214118	467	302	292,09	716 0182224118	581	370	302,37	1045 0182334118	847	540	445,94
700	Wärmel. Kode	241 0182104021	194	123	174,12	445 0182204121	361	230	225,57	668 0182214121	545	352	317,36	836 0182224121	678	432	331,06	1219 0182334121	988	630	491,51
800	Wärmel. Kode	275 0182104024	222	141	188,63	509 0182204124	412	262	244,77	763 0182214124	623	402	342,64	955 0182224124	774	494	359,75	1393 0182334124	1130	719	537,09
900	Wärmel. Kode	310 0182104027	250	158	203,14	572 0182204127	464	295	263,98	859 0182214127	700	453	367,91	1075 0182224127	871	555	388,45	1567 0182334127	1271	809	582,66
1.000	Wärmel. Kode	344 0182104030	278	176	217,65	636 0182204130	515	328	283,18	954 0182214130	778	503	393,18	1194 0182224130	968	617	417,14	1741 0182334130	1412	899	628,23
1.100	Wärmel. Kode	378 0182104033	305	194	232,16	700 0182204133	567	361	302,39	1049 0182214133	856	553	418,46	1313 0182224133	1065	679	445,83	1915 0182334133	1553	989	673,80
1.200	Wärmel. Kode	413 0182104036	333	211	246,67	763 0182204136	618	394	321,59	1145 0182214136	934	604	443,73	1433 0182224136	1161	740	474,52	2089 0182334136	1694	1079	719,37
1.400	Wärmel. Kode	482 0182104042	389	246	275,68	890 0182204142	721	459	360,00	1335 0182214142	1089	704	494,28	1672 0182224142	1355	864	531,91	2437 0182334142	1977	1259	810,52
1.600	Wärmel. Kode	550 0182104048	444	282	304,70	1018 0182204148	824	525	398,41	1526 0182214148	1245	805	544,83	1910 0182224148	1549	987	589,30	2786 0182334148	2259	1439	901,66
1.800	Wärmel. Kode	619 0182104054	500	317	333,72	1145 0182204154	927	590	436,82	1717 0182214154	1401	905	595,38	2149 0182224154	1742	1111	646,68	3134 0182334154	2541	1619	992,81
2.000	Wärmel. Kode	688 0182104060	555	352	362,74	1272 0182204160	1030	656	475,24	1908 0182214160	1556	1006	645,93	2388 0182224160	1936	1234	704,07	3482 0182334160	2824	1799	1083,95
2.300	Wärmel. Kode	791 0182104069	638	405	406,26	1463 0182204169	1185	754	532,85	2194 0182214169	1790	1157	721,76	2746 0182224169	2226	1419	790,14	4004 0182334169	3247	2068	1220,66
2.600	Wärmel. Kode	894 0182104078	722	458	449,79	1654 0182204178	1339	853	590,47	2480 0182214178	2023	1308	797,58	3104 0182224178	2517	1604	876,22	4527 0182334178	3671	2338	1357,38
3.000	Wärmel. Kode	1032 0182104090	833	528	507,83	1908 0182204190	1545	984	667,29	2862 0182214190	2335	1509	898,68	3582 0182224190	2904	1851	990,99	5223 0182334190	4236	2698	1539,67

Bauhöhe (H) 500 — Nebenabstand (I) 440

	10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)	64				67				86				101				158			
Exponent (n)	1,329				1,266				1,261				1,296				1,301			
Baulänge (mm)	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. 165	133	84	133,09	307	250	161	183,00	456	371	239	250,65	569	462	294	267,23	823	666	423	377,88
	Kode 0182105012				0182205112				0182215112				0182225112				0182335112			
500	Wärmel. 207	166	105	147,88	384	313	201	204,39	570	464	299	278,20	712	577	367	297,60	1029	833	529	428,29
	Kode 0182105015				0182205115				0182215115				0182225115				0182335115			
600	Wärmel. 248	200	125	162,66	461	375	241	225,78	684	557	359	305,75	854	692	441	327,96	1235	999	635	478,70
	Kode 0182105018				0182205118				0182215118				0182225118				0182335118			
700	Wärmel. 289	233	146	177,45	538	438	281	247,17	798	650	419	333,31	996	808	514	358,33	1441	1166	741	529,11
	Kode 0182105021				0182205121				0182215121				0182225121				0182335121			
800	Wärmel. 330	266	167	192,24	614	500	322	268,56	912	743	479	360,86	1138	923	588	388,70	1646	1332	847	579,52
	Kode 0182105024				0182205124				0182215124				0182225124				0182335124			
900	Wärmel. 372	299	188	207,03	691	563	362	289,96	1026	836	539	388,41	1281	1038	661	419,06	1852	1499	953	629,93
	Kode 0182105027				0182205127				0182215127				0182225127				0182335127			
1.000	Wärmel. 413	333	209	221,82	768	625	402	311,35	1140	928	598	415,97	1423	1154	735	449,43	2058	1666	1059	680,34
	Kode 0182105030				0182205130				0182215130				0182225130				0182335130			
1.100	Wärmel. 454	366	230	236,61	845	688	442	332,74	1254	1021	658	443,52	1565	1269	808	479,79	2264	1832	1165	730,75
	Kode 0182105033				0182205133				0182215133				0182225133				0182335133			
1.200	Wärmel. 496	399	251	251,40	922	750	482	354,13	1368	1114	718	471,07	1708	1385	882	510,16	2470	1999	1270	781,16
	Kode 0182105036				0182205136				0182215136				0182225136				0182335136			
1.400	Wärmel. 578	466	293	280,98	1075	876	563	396,91	1596	1300	838	526,18	1992	1615	1028	570,89	2881	2332	1482	881,98
	Kode 0182105042				0182205142				0182215142				0182225142				0182335142			
1.600	Wärmel. 661	532	334	310,55	1229	1001	643	439,70	1824	1486	957	581,28	2277	1846	1175	631,62	3293	2665	1694	982,79
	Kode 0182105048				0182205148				0182215148				0182225148				0182335148			
1.800	Wärmel. 743	599	376	340,13	1382	1126	724	482,48	2051	1671	1077	636,39	2561	2077	1322	692,35	3704	2998	1906	1083,61
	Kode 0182105054				0182205154				0182215154				0182225154				0182335154			
2.000	Wärmel. 826	665	418	369,71	1536	1251	804	525,26	2279	1857	1197	691,50	2846	2308	1469	753,08	4116	3331	2117	1184,43
	Kode 0182105060				0182205160				0182215160				0182225160				0182335160			
2.300	Wärmel. 950	765	481	414,08	1766	1438	925	589,44	2621	2136	1376	774,15	3273	2654	1690	844,18	4733	3831	2435	1335,66
	Kode 0182105069				0182205169				0182215169				0182225169				0182335169			
2.600	Wärmel. 1074	865	543	458,44	1997	1626	1045	653,61	2963	2444	1556	856,81	3700	3000	1910	935,28	5351	4330	2752	1486,89
	Kode 0182105078				0182205178				0182215178				0182225178				0182335178			
3.000	Wärmel. 1239	998	627	517,60	2304	1876	1206	739,18	3419	2785	1795	967,02	4269	3461	2204	1056,74	6174	4997	3176	1688,53
	Kode 0182105090				0182205190				0182215190				0182225190				0182335190			

Bauhöhe (H) 600 — Nebenabstand (I) 540

	10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)	64				67				86				101				158			
Exponent (n)	1,343				1,236				1,269				1,298				1,307			
Baulänge (mm)	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. 195	157	98	141,50	358	292	190	192,67	530	466	277	272,28	659	534	340	285,37	949	766	486	402,14
	Kode 0182106012				0182206112				0182216112				0182226112				0182336112			
500	Wärmel. 244	196	123	156,59	447	366	238	216,47	662	583	346	303,67	824	668	425	318,41	1186	957	607	455,60
	Kode 0182106015				0182206115				0182216115				0182226115				0182336115			
600	Wärmel. 293	236	148	171,68	536	439	285	240,28	795	700	415	335,06	988	801	510	351,45	1423	1149	729	509,05
	Kode 0182106018				0182206118				0182216118				0182226118				0182336118			
700	Wärmel. 342	275	172	186,77	626	512	333	264,09	927	816	485	366,45	1153	935	595	384,49	1660	1340	850	562,51
	Kode 0182106021				0182206121				0182216121				0182226121				0182336121			
800	Wärmel. 390	314	197	201,86	715	585	380	287,90	1060	933	554	397,84	1318	1068	680	417,53	1898	1532	972	615,97
	Kode 0182106024				0182206124				0182216124				0182226124				0182336124			
900	Wärmel. 439	353	221	216,95	805	658	428	311,71	1192	1049	623	429,23	1482	1202	765	450,57	2135	1723	1093	669,42
	Kode 0182106027				0182206127				0182216127				0182226127				0182336127			
1.000	Wärmel. 488	393	246	232,05	894	731	475	335,52	1325	1166	692	460,62	1647	1335	850	483,61	2372	1915	1215	722,88
	Kode 0182106030				0182206130				0182216130				0182226130				0182336130			

	10					20					21					22					33				
Bautiefe (mm)	64					67					86					101					158				
Exponent (n)	1,307					1,250					1,276					1,309					1,316				
Baulänge (mm)	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR		Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR		Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR		Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR		Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	
	ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20			ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20			ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20			ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20			ΔT 50°C 75/65-20	ΔT 42,5°C 70/55-20	ΔT 30°C 55/45-20		
	W	W	W			W	W	W			W	W	W			W	W	W			W	W	W		
400	Wärmel. Kode	229 0182107012	185 0182107012	117 0182107012	146,99	405 0182207112	331 0182207112	214 0182207112	206,43		604 0182217112	491 0182217112	315 0182217112	299,21		747 0182227112	605 0182227112	383 0182227112	327,76		1074 0182337112	867 0182337112	548 0182337112	442,46	
500	Wärmel. Kode	286 0182107015	231 0182107015	147 0182107015	164,17	507 0182207115	413 0182207115	268 0182207115	233,45		755 0182217115	614 0182217115	393 0182217115	337,33		934 0182227115	756 0182227115	479 0182227115	368,49		1343 0182337115	1084 0182337115	685 0182337115	505,73	
600	Wärmel. Kode	343 0182107018	277 0182107018	176 0182107018	181,35	608 0182207118	496 0182207118	321 0182207118	260,47		906 0182217118	736 0182217118	472 0182217118	375,46		1121 0182227118	907 0182227118	575 0182227118	409,22		1611 0182337118	1301 0182337118	823 0182337118	569,01	
700	Wärmel. Kode	400 0182107021	324 0182107021	205 0182107021	198,54	709 0182207121	579 0182207121	375 0182207121	287,49		1057 0182217121	859 0182217121	551 0182217121	413,58		1308 0182227121	1058 0182227121	671 0182227121	449,96		1880 0182337121	1518 0182337121	960 0182337121	632,29	
800	Wärmel. Kode	458 0182107024	370 0182107024	235 0182107024	215,72	810 0182207124	661 0182207124	428 0182207124	314,50		1208 0182217124	982 0182217124	629 0182217124	451,71		1494 0182227124	1210 0182227124	767 0182227124	490,69		2148 0182337124	1734 0182337124	1097 0182337124	695,56	
900	Wärmel. Kode	515 0182107027	416 0182107027	264 0182107027	232,90	912 0182207127	744 0182207127	482 0182207127	341,52		1359 0182217127	1105 0182217127	708 0182217127	489,83		1681 0182227127	1361 0182227127	863 0182227127	531,42		2417 0182337127	1951 0182337127	1234 0182337127	758,84	
1.000	Wärmel. Kode	572 0182107030	462 0182107030	293 0182107030	250,08	1013 0182207130	827 0182207130	535 0182207130	368,54		1510 0182217130	1227 0182217130	787 0182217130	527,95		1868 0182227130	1512 0182227130	958 0182227130	572,15		2685 0182337130	2168 0182337130	1371 0182337130	822,11	
1.100	Wärmel. Kode	629 0182107033	509 0182107033	323 0182107033	267,27	1114 0182207133	909 0182207133	589 0182207133	395,56		1661 0182217133	1350 0182217133	865 0182217133	566,08		2055 0182227133	1663 0182227133	1054 0182227133	612,88		2954 0182337133	2385 0182337133	1508 0182337133	885,39	
1.200	Wärmel. Kode	686 0182107036	555 0182107036	352 0182107036	284,45	1216 0182207136	992 0182207136	642 0182207136	422,57		1812 0182217136	1473 0182217136	944 0182217136	604,20		2242 0182227136	1814 0182227136	1150 0182227136	653,61		3222 0182337136	2602 0182337136	1645 0182337136	948,67	
1.400	Wärmel. Kode	801 0182107042	647 0182107042	411 0182107042	318,81	1418 0182207142	1157 0182207142	749 0182207142	476,61		2114 0182217142	1718 0182217142	1102 0182217142	680,45		2615 0182227142	2117 0182227142	1342 0182227142	735,07		3759 0182337142	3035 0182337142	1919 0182337142	1075,22	
1.600	Wärmel. Kode	915 0182107048	740 0182107048	469 0182107048	353,18	1621 0182207148	1323 0182207148	856 0182207148	530,65		2416 0182217148	1964 0182217148	1259 0182217148	756,70		2989 0182227148	2419 0182227148	1534 0182227148	816,53		4296 0182337148	3469 0182337148	2193 0182337148	1201,77	
1.800	Wärmel. Kode	1030 0182107054	832 0182107054	528 0182107054	387,54	1823 0182207154	1488 0182207154	963 0182207154	584,68		2718 0182217154	2209 0182217154	1416 0182217154	832,94		3362 0182227154	2722 0182227154	1725 0182227154	898,00		4833 0182337154	3902 0182337154	2468 0182337154	1328,33	
2.000	Wärmel. Kode	1144 0182107060	925 0182107060	587 0182107060	421,91	2026 0182207160	1653 0182207160	1070 0182207160	638,72		3020 0182217160	2454 0182217160	1574 0182217160	909,19		3736 0182227160	3024 0182227160	1917 0182227160	979,46		5370 0182337160	4336 0182337160	2742 0182337160	1454,88	
2.300	Wärmel. Kode	1316 0182107069	1063 0182107069	675 0182107069	473,46	2330 0182207169	1901 0182207169	1231 0182207169	719,77		3473 0182217169	2823 0182217169	1810 0182217169	1023,56		4296 0182227169	3478 0182227169	2204 0182227169	1101,65		6176 0182337169	4986 0182337169	3153 0182337169	1644,71	
2.600	Wärmel. Kode	1487 0182107078	1202 0182107078	762 0182107078	525,01	2634 0182207178	2149 0182207178	1391 0182207178	800,82		3926 0182217178	3191 0182217178	2046 0182217178	1137,93		4857 0182227178	3931 0182227178	2492 0182227178	1223,84		6981 0182337178	5637 0182337178	3564 0182337178	1834,54	
3.000	Wärmel. Kode	1716 0182107090	1387 0182107090	880 0182107090	593,74	3039 0182207190	2480 0182207190	1605 0182207190	908,90		4530 0182217190	3682 0182217190	2360 0182217190	1290,43		5604 0182227190	4536 0182227190	2875 0182227190	1386,77		8055 0182337190	6504 0182337190	4113 0182337190	2087,64	

		10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)		64				67				86				101				158			
Exponent (n)		1,235				1,278				1,303				1,331				1,333			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	307 0182109012	251 0182109012	163 0182109012	155,22	494 0182209112	401 0182209112	257 0182209112	227,08	756 0182219112	610 0182219112	388 0182219112	339,61	922 0182229112	744 0182229112	468 0182229112	391,35	1327 0182339112	1068 0182339112	672 0182339112	502,92
500	Wärmel. Kode	384 0182109015	314 0182109015	204 0182109015	175,54	617 0182209115	501 0182209115	321 0182209115	258,91	945 0182219115	763 0182219115	484 0182219115	387,83	1153 0182229115	930 0182229115	585 0182229115	443,62	1659 0182339115	1335 0182339115	839 0182339115	580,93
600	Wärmel. Kode	460 0182109018	376 0182109018	245 0182109018	195,86	740 0182209118	602 0182209118	385 0182209118	290,74	1134 0182219118	915 0182219118	581 0182219118	436,06	1384 0182229118	1116 0182229118	702 0182229118	495,89	1991 0182339118	1602 0182339118	1007 0182339118	658,94
700	Wärmel. Kode	537 0182109021	439 0182109021	286 0182109021	216,18	864 0182209121	702 0182209121	449 0182209121	322,58	1323 0182219121	1068 0182219121	678 0182219121	484,28	1614 0182229121	1302 0182229121	819 0182229121	548,16	2323 0182339121	1870 0182339121	1175 0182339121	736,95
800	Wärmel. Kode	614 0182109024	502 0182109024	326 0182109024	236,50	987 0182209124	802 0182209124	514 0182209124	354,41	1512 0182219124	1220 0182219124	775 0182219124	532,50	1845 0182229124	1488 0182229124	936 0182229124	600,43	2654 0182339124	2137 0182339124	1343 0182339124	814,96
900	Wärmel. Kode	690 0182109027	564 0182109027	367 0182109027	256,82	1111 0182209127	902 0182209127	578 0182209127	386,24	1701 0182219127	1373 0182219127	872 0182219127	580,73	2075 0182229127	1675 0182229127	1053 0182229127	652,69	2986 0182339127	2404 0182339127	1511 0182339127	892,96
1.000	Wärmel. Kode	767 0182109030	627 0182109030	408 0182109030	277,14	1234 0182209130	1003 0182209130	642 0182209130	418,07	1890 0182219130	1525 0182219130	969 0182219130	628,95	2306 0182229130	1861 0182229130	1170 0182229130	704,96	3318 0182339130	2671 0182339130	1679 0182339130	970,97
1.100	Wärmel. Kode	844 0182109033	690 0182109033	449 0182109033	297,46	1357 0182209133	1103 0182209133	706 0182209133	449,90	2079 0182219133	1678 0182219133	1066 0182219133	677,17	2537 0182229133	2047 0182229133	1287 0182229133	757,23	3650 0182339133	2938 0182339133	1847 0182339133	1048,98
1.200	Wärmel. Kode	920 0182109036	753 0182109036	490 0182109036	317,79	1481 0182209136	1203 0182209136	770 0182209136	481,74	2268 0182219136	1831 0182219136	1163 0182219136	725,40	2767 0182229136	2233 0182229136	1404 0182229136	809,50	3982 0182339136	3205 0182339136	2015 0182339136	1126,99
1.400	Wärmel. Kode	1074 0182109042	878 0182109042	571 0182109042	358,43	1728 0182209142	1404 0182209142	899 0182209142	545,40	2646 0182219142	2136 0182219142	1357 0182219142	821,84	3228 0182229142	2605 0182229142	1638 0182229142	914,03	4645 0182339142	3739 0182339142	2350 0182339142	1283,00
1.600	Wärmel. Kode	1227 0182109048	1003 0182109048	653 0182109048	399,07	1974 0182209148	1604 0182209148	1027 0182209148	609,06	3024 0182219148	2441 0182219148	1550 0182219148	918,29	3690 0182229148	2977 0182229148	1873 0182229148	1018,57	5309 0182339148	4273 0182339148	2686 0182339148	1439,02
1.800	Wärmel. Kode	1381 0182109054	1129 0182109054	734 0182109054	439,71	2221 0182209154	1805 0182209154	1156 0182209154	672,73	3402 0182219154	2746 0182219154	1744 0182219154	1014,74	4151 0182229154	3349 0182229154	2107 0182229154	1123,10	5972 0182339154	4807 0182339154	3022 0182339154	1595,03
2.000	Wärmel. Kode	1534 0182109060	1254 0182109060	816 0182109060	480,35	2468 0182209160	2005 0182209160	1284 0182209160	736,39	3780 0182219160	3051 0182219160	1938 0182219160	1111,18	4612 0182229160	3721 0182229160	2341 0182229160	1227,64	6636 0182339160	5342 0182339160	3358 0182339160	1751,05
2.300	Wärmel. Kode	1764 0182109069	1442 0182109069	938 0182109069	541,32	2838 0182209169	2306 0182209169	1477 0182209169	831,89	4347 0182219169	3509 0182219169	2229 0182219169	1255,85	5304 0182229169	4279 0182229169	2692 0182229169	1384,44	7631 0182339169	6143 0182339169	3861 0182339169	1985,07
2.600	Wärmel. Kode	1994 0182109078	1631 0182109078	1061 0182109078	602,28	3208 0182209178	2607 0182209178	1669 0182209178	927,38	4914 0182219178	3966 0182219178	2519 0182219178	1400,52	5996 0182229178	4838 0182229178	3043 0182229178	1541,25	8627 0182339178	6944 0182339178	4365 0182339178	2219,10
3.000	Wärmel. Kode	2301 0182109090	1881 0182109090	1224 0182109090	683,57	3702 0182209190	3008 0182209190	1926 0182209190	1054,71	5670 0182219190	4576 0182219190	2907 0182219190	1593,41	6918 0182229190	5582 0182229190	3511 0182229190	1750,32	9954 0182339190	8012 0182339190	5036 0182339190	2531,13

Austauschheizkörper Linear Kompakt HK

Eigenschaften

“Die Flachheizkörper mit speziellem Nabenabstand wurden entwickelt, um den perfekten Austausch von alten Heizkörpern aus Aluminium zu bieten.

Die Modelle mit speziellem Nabenabstand sind nur in der Version “Kompakt” Typ 22 und 33 erhältlich.”

“Anders als bei der Version Profil können die Flachheizkörper in der Version Linear nicht gedreht werden, um den speziellen Nabenabstand auf der linken bzw. rechten Seite je nach Bedarf zu haben. Deshalb sind zwei Artikelnummern für jede BH erhältlich: die Erstere mit speziellem Nabenabstand rechts und die Letztere mit speziellem Nabenabstand links.

Für die Artikelnummer mit speziellem Nabenabstand links muss man die drittletzte Zahl (d.h. 8) durch die Zahl 7 ersetzen.

Beispiel: Aus der Art. Nr. 0182284912 Linear Kompaktheizkörper Typ 22 BH400 BL400 mit speziellem Nabenabstand rechts wird die Art. Nr. 0182274912 Linear Kompaktheizkörper Typ 22 BH400 BL400 mit speziellem Nabenabstand links.”

Bauhöhe	300	400	500	600	700
Nabenabstand 1 (Sonder - NA)	200	300	400	500	600
Nabenabstand 2	240	340	440	540	640

Verfügbare Baulängen und Daten über thermische Leistung: s. Tabellen auf den nächsten Seiten.


Anschlüsse und Standardkomponenten

- 4 Anschlüsse 1/2", Innengewinde
- Oberes Abdeckgitter
- Seitenteile
- 4 angeschweißte Wandbefestigungen bis Modell BL 1.600 mm einbegriffen; 6 angeschweißte Wandbefestigungen für Modelle mit BH > 1.600 mm.


Zubehör

Weitere Konsolen und Zubehör sind auf den gewidmeten Seiten zu finden.





Bauhöhe 300 - 400 - 500 - 600 - 700



Typ 22



Typ 33



H = Bauhöhe

Set für speziellen Nabenabstand

“Neben den Flachheizkörpern mit speziellem Nabenabstand ist ein Set erhältlich, das ermöglicht, den Nabenabstand eines Heizkörpers mit Ventil (Fertigheizkörper mit Ventil PHD 2.0, Hygienefertigheizkörper mit Ventil PHD 2.0) seiner Bauhöhe gleichzumachen.

Das links dargestellte Bild zeigt die Funktion des Sets an, das die Beseitigung des Ventils vorsieht.”

Set für speziellen Nabenabstand

Kode5580128000

30,00 €

Bauhöhe (H) 300 – I₁ 200, I₂ 240

		22				33			
Bautiefe (mm)		101				158			
Exponent (n)		1,292				1,288			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	383	310	198		565	458	293	
	Kode		0182283912		264,94		0182383912		365,35
500	Wärmel.	479	388	247		707	572	366	
	Kode		0182283915		292,95		0182383915		404,57
600	Wärmel.	574	465	296		848	687	439	
	Kode		0182283918		320,94		0182383918		443,79
700	Wärmel.	670	543	346		989	801	512	
	Kode		0182283921		348,96		0182383921		483,01
800	Wärmel.	766	620	395		1130	916	586	
	Kode		0182283924		376,95		0182383924		522,25
900	Wärmel.	861	698	445		1272	1030	659	
	Kode		0182283927		404,96		0182383927		561,48
1.000	Wärmel.	957	775	494		1413	1145	732	
	Kode		0182283930		432,96		0182383930		600,70
1.100	Wärmel.	1053	853	543		1554	1259	805	
	Kode		0182283933		460,97		0182383933		639,92
1.200	Wärmel.	1148	930	593		1696	1373	878	
	Kode		0182283936		488,96		0182383936		679,14
1.400	Wärmel.	1340	1085	692		1978	1602	1025	
	Kode		0182283942		544,97		0182383942		757,60
1.600	Wärmel.	1531	1241	790		2261	1831	1171	
	Kode		0182283948		600,98		0182383948		836,05
1.800	Wärmel.	1723	1396	889		2543	2060	1318	
	Kode		0182283954		656,99		0182383954		914,51
2.000	Wärmel.	1914	1551	988		2826	2289	1464	
	Kode		0182283960		712,99		0182383960		992,96
2.300	Wärmel.	2201	1783	1136		3250	2633	1684	
	Kode		0182283969		797,01		0182383969		1110,64
2.600	Wärmel.	2488	2016	1284		3674	2976	1903	
	Kode		0182283978		881,02		0182383978		1228,31
3.000	Wärmel.	2871	2326	1482		4239	3434	2196	
	Kode		0182283990		993,03		0182383990		1385,21

Bauhöhe (H) 400 – I₁ 300, I₂ 340

		22				33			
Bautiefe (mm)		101				158			
Exponent (n)		1,294				1,295			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	478	387	247		696	565	360	
	Kode		0182284912		278,18		0182384912		383,62
500	Wärmel.	597	484	309		871	706	450	
	Kode		0182284915		307,60		0182384915		424,80
600	Wärmel.	716	581	370		1045	847	540	
	Kode		0182284918		336,99		0182384918		465,98
700	Wärmel.	836	678	432		1219	988	630	
	Kode		0182284921		366,40		0182384921		507,16
800	Wärmel.	955	774	494		1393	1130	719	
	Kode		0182284924		395,80		0182384924		548,37
900	Wärmel.	1075	871	555		1567	1271	809	
	Kode		0182284927		425,21		0182384927		589,55
1.000	Wärmel.	1194	968	617		1741	1412	899	
	Kode		0182284930		454,61		0182384930		630,73
1.100	Wärmel.	1313	1065	679		1915	1553	989	
	Kode		0182284933		484,02		0182384933		671,92
1.200	Wärmel.	1433	1161	740		2089	1694	1079	
	Kode		0182284936		513,41		0182384936		713,10
1.400	Wärmel.	1672	1355	864		2437	1977	1259	
	Kode		0182284942		572,22		0182384942		795,49
1.600	Wärmel.	1910	1549	987		2786	2259	1439	
	Kode		0182284948		631,03		0182384948		877,85
1.800	Wärmel.	2149	1742	1111		3134	2541	1619	
	Kode		0182284954		689,84		0182384954		960,24
2.000	Wärmel.	2388	1936	1234		3482	2824	1799	
	Kode		0182284960		748,64		0182384960		1042,60
2.300	Wärmel.	2746	2226	1419		4004	3247	2068	
	Kode		0182284969		836,86		0182384969		1166,17
2.600	Wärmel.	3104	2517	1604		4527	3671	2338	
	Kode		0182284978		925,07		0182384978		1289,72
3.000	Wärmel.	3582	2904	1851		5223	4236	2698	
	Kode		0182284990		1042,68		0182384990		1454,47

Bauhöhe (H) 500 – I₁ 400, I₂ 440

		22				33			
Bautiefe (mm)		101				158			
Exponent (n)		1,296				1,301			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	569	462	294	297,81	823	666	423	414,77
	Kode	0182285912							
500	Wärmel.	712	577	367	332,68	1029	833	529	464,58
	Kode	0182285915							
600	Wärmel.	854	692	441	367,52	1235	999	635	514,38
	Kode	0182285918							
700	Wärmel.	996	808	514	402,38	1441	1166	741	564,19
	Kode	0182285921							
800	Wärmel.	1138	923	588	437,24	1646	1332	847	614,00
	Kode	0182285924							
900	Wärmel.	1281	1038	661	472,09	1852	1499	953	663,82
	Kode	0182285927							
1.000	Wärmel.	1423	1154	735	506,95	2058	1666	1059	713,63
	Kode	0182285930							
1.100	Wärmel.	1565	1269	808	541,81	2264	1832	1165	763,44
	Kode	0182285933							
1.200	Wärmel.	1708	1385	882	576,65	2470	1999	1270	813,26
	Kode	0182285936							
1.400	Wärmel.	1992	1615	1028	646,38	2881	2332	1482	912,88
	Kode	0182285942							
1.600	Wärmel.	2277	1846	1175	716,08	3293	2665	1694	1012,49
	Kode	0182285948							
1.800	Wärmel.	2561	2077	1322	785,80	3704	2998	1906	1112,12
	Kode	0182285954							
2.000	Wärmel.	2846	2308	1469	855,51	4116	3331	2117	1211,74
	Kode	0182285960							
2.300	Wärmel.	3273	2654	1690	960,08	4733	3831	2435	1361,18
	Kode	0182285969							
2.600	Wärmel.	3700	3000	1910	1064,64	5351	4330	2752	1510,61
	Kode	0182285978							
3.000	Wärmel.	4269	3461	2204	1204,07	6174	4997	3176	1709,86
	Kode	0182285990							

Bauhöhe (H) 600 – I₁ 500, I₂ 540

		22				33			
Bautiefe (mm)		101				157			
Exponent (n)		1,298				1,307			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	659	534	340	311,62	949	766	486	440,11
	Kode	0182286912							
500	Wärmel.	824	668	425	349,18	1186	957	607	495,29
	Kode	0182286915							
600	Wärmel.	988	801	510	386,74	1423	1149	729	550,47
	Kode	0182286918							
700	Wärmel.	1153	935	595	424,29	1660	1340	850	605,66
	Kode	0182286921							
800	Wärmel.	1318	1068	680	461,83	1898	1532	972	660,82
	Kode	0182286924							
900	Wärmel.	1482	1202	765	499,39	2135	1723	1093	716,01
	Kode	0182286927							
1.000	Wärmel.	1647	1335	850	536,94	2372	1915	1215	771,19
	Kode	0182286930							
1.100	Wärmel.	1812	1469	935	574,50	2609	2106	1336	826,37
	Kode	0182286933							
1.200	Wärmel.	1976	1603	1020	612,06	2846	2298	1457	881,56
	Kode	0182286936							
1.400	Wärmel.	2306	1870	1190	687,15	3321	2681	1700	991,91
	Kode	0182286942							
1.600	Wärmel.	2635	2137	1360	762,26	3795	3064	1943	1102,28
	Kode	0182286948							
1.800	Wärmel.	2965	2404	1530	837,36	4270	3447	2186	1212,62
	Kode	0182286954							
2.000	Wärmel.	3294	2671	1700	912,47	4744	3830	2429	1322,99
	Kode	0182286960							
2.300	Wärmel.	3788	3072	1954	1025,12	5456	4404	2793	1488,53
	Kode	0182286969							
2.600	Wärmel.	4282	3472	2209	1137,79	6167	4978	3158	1654,08
	Kode	0182286978							
3.000	Wärmel.	4941	4006	2549	1288,00	7116	5744	3644	1874,79
	Kode	0182286990							

		22				33			
Bautiefe (mm)		101				158			
Exponent (n)		1,309				1,316			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)									
400	Wärmel.	747	605	383		1074	867	548	
	Kode		0182287912		381,52		0182387912		523,68
500	Wärmel.	934	756	479		1343	1084	685	
	Kode		0182287915		428,54		0182387915		593,51
600	Wärmel.	1121	907	575		1611	1301	823	
	Kode		0182287918		475,55		0182387918		663,35
700	Wärmel.	1308	1058	671		1880	1518	960	
	Kode		0182287921		522,57		0182387921		733,18
800	Wärmel.	1494	1210	767		2148	1734	1097	
	Kode		0182287924		569,60		0182387924		803,00
900	Wärmel.	1681	1361	863		2417	1951	1234	
	Kode		0182287927		616,60		0182387927		872,84
1.000	Wärmel.	1868	1512	958		2685	2168	1371	
	Kode		0182287930		663,63		0182387930		942,67
1.100	Wärmel.	2055	1663	1054		2954	2385	1508	
	Kode		0182287933		710,65		0182387933		1012,51
1.200	Wärmel.	2242	1814	1150		3222	2602	1645	
	Kode		0182287936		757,66		0182387936		1082,35
1.400	Wärmel.	2615	2117	1342		3759	3035	1919	
	Kode		0182287942		851,71		0182387942		1222,00
1.600	Wärmel.	2989	2419	1534		4296	3469	2193	
	Kode		0182287948		945,74		0182387948		1361,67
1.800	Wärmel.	3362	2722	1725		4833	3902	2468	
	Kode		0182287954		1039,79		0182387954		1501,32
2.000	Wärmel.	3736	3024	1917		5370	4336	2742	
	Kode		0182287960		1133,82		0182387960		1641,00
2.300	Wärmel.	4296	3478	2204		6176	4986	3153	
	Kode		0182287969		1274,88		0182387969		1850,49
2.600	Wärmel.	4857	3931	2492		6981	5637	3564	
	Kode		0182287978		1415,94		0182387978		2059,99
3.000	Wärmel.	5604	4536	2875		8055	6504	4113	
	Kode		0182287990		1604,02		0182387990		2339,32

Linear Fertigeheizkörper PHD 2.0




Blind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive

Ventileinsatz
inclusive

Voreinge-
stellter
Ventileinsatz
inclusive

Alle mehrlagigen Linear Fertigeheizkörper sind PHD HK: Sie sind serienmäßig mit einem Set zur Energieeinsparung und für den Niedertemperaturbetrieb ausgestattet, wodurch die Wärme asymmetrisch verteilt wird; und haben einen voreingestellten Ventileinsatz.



Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110 °C

Lieferumfang

- Unterer Anschluss Abstand 50 mm, 3/4" Außengewinde (Euro-Konus)
- 2 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde auf der gegenüberliegenden Seite des Ventileinsatzes mit
- 1 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert.
- Abdeckgitter oben
- geschlossene Seitenteile
- Bedienungsanleitung
 - Alle Modelle werden mit an der Rückseite angeschweißten Aufhängelaschen geliefert
 - 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen.
- geliefert mit rechts montiertem, voreingestelltem Thermostatventil; Linear Fertigeheizkörper kann auch mit links montiertem Ventileinsatz geliefert werden
- der Therstatkopf muss separat bestellt werden
- absolut plane Front.

Eigenschaften

Anschluss

- Der Linear Fertigeheizkörper kann mit einem handelsüblichen Hahnblock mit Nabenabstand 50mm sowohl an eine Zweirohr- als auch an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Der Wasservorlauf ist am inneren der beiden Anschlüsse.
- Für den Anschluss an die Zweirohr- und an die Einrohrheizungsanlage ist ein spezieller Hahnblock erforderlich, der extra bestellt werden muss (siehe Trennelement Seite Zubehör).

Sicherheit

- Der Fertigeheizkörper PHD 2.0 kann nicht gedreht werden
- Das Abdeckgitter oben wird arretiert durch die mit dem Heizkörper von unten verschraubten Seitenteile.

Optional


Konsolen und optionales Zubehör auf speziellen Seiten dieses Kataloges.

		Abmessungen				
		10	20	21	22	33
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	64	67	86	101	158
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	64	76	95	110	167
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	42	52	59	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	D	34	57/65	67/75	74/82	74/82
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	E	69	90/98	109/117	124/132	181/189


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen)

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



	10					20					21					22					33				
Bautiefe (mm)	64					67					86					101					158				
Exponent (n)	1,301					1,327					1,244					1,292					1,288				
Baulänge (mm)	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR					
	ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C						
	75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W						
400	Wärmel. Kode	112 0182103212	90 0182103212	58 0182103212	225,40	198 0H82203212	160 0H82203212	101 0H82203212	226,88	306 0H82213212	250 0H82213212	162 0H82213212	292,54	383 0H82223212	310 0H82223212	198 0H82223212	291,95	565 0H82333212	458 0H82333212	293 0H82333212	387,72				
500	Wärmel. Kode	140 0182103215	113 0182103215	72 0182103215	239,49	248 0H82203215	200 0H82203215	126 0H82203215	243,09	382 0H82213215	312 0H82213215	202 0H82213215	313,77	479 0H82223215	388 0H82223215	247 0H82223215	315,53	707 0H82333215	572 0H82333215	366 0H82333215	425,13				
600	Wärmel. Kode	167 0182103218	136 0182103218	86 0182103218	253,58	298 0H82203218	240 0H82203218	151 0H82203218	259,30	459 0H82213218	375 0H82213218	243 0H82213218	335,00	574 0H82223218	465 0H82223218	296 0H82223218	339,10	848 0H82333218	687 0H82333218	439 0H82333218	462,54				
700	Wärmel. Kode	195 0182103221	158 0182103221	101 0182103221	267,67	347 0H82203221	280 0H82203221	176 0H82203221	275,50	535 0H82213221	437 0H82213221	283 0H82213221	356,23	670 0H82223221	543 0H82223221	346 0H82223221	362,68	989 0H82333221	801 0H82333221	512 0H82333221	499,95				
800	Wärmel. Kode	223 0182103224	181 0182103224	115 0182103224	281,76	397 0H82203224	320 0H82203224	202 0H82203224	291,71	611 0H82213224	499 0H82213224	324 0H82213224	377,46	766 0H82223224	620 0H82223224	395 0H82223224	386,26	1130 0H82333224	916 0H82333224	586 0H82333224	537,36				
900	Wärmel. Kode	251 0182103227	203 0182103227	130 0182103227	295,85	446 0H82203227	360 0H82203227	227 0H82203227	307,91	688 0H82213227	562 0H82213227	364 0H82213227	398,68	861 0H82223227	698 0H82223227	445 0H82223227	409,84	1272 0H82333227	1030 0H82333227	659 0H82333227	574,77				
1.000	Wärmel. Kode	279 0182103230	226 0182103230	144 0182103230	309,94	496 0H82203230	400 0H82203230	252 0H82203230	324,12	764 0H82213230	624 0H82213230	405 0H82213230	419,91	957 0H82223230	775 0H82223230	494 0H82223230	433,42	1413 0H82333230	1145 0H82333230	732 0H82333230	612,18				
1.100	Wärmel. Kode	307 0182103233	249 0182103233	158 0182103233	324,02	546 0H82203233	440 0H82203233	277 0H82203233	340,33	841 0H82213233	687 0H82213233	445 0H82213233	441,14	1053 0H82223233	853 0H82223233	543 0H82223233	456,99	1554 0H82333233	1259 0H82333233	805 0H82333233	649,59				
1.200	Wärmel. Kode	335 0182103236	271 0182103236	173 0182103236	338,11	595 0H82203236	480 0H82203236	302 0H82203236	356,53	917 0H82213236	749 0H82213236	486 0H82213236	462,37	1148 0H82223236	930 0H82223236	593 0H82223236	480,57	1696 0H82333236	1373 0H82333236	878 0H82333236	687,00				
1.400	Wärmel. Kode	391 0182103242	316 0182103242	202 0182103242	366,29	694 0H82203242	560 0H82203242	353 0H82203242	388,94	1070 0H82213242	874 0H82213242	567 0H82213242	504,83	1340 0H82223242	1085 0H82223242	692 0H82223242	527,73	1978 0H82333242	1602 0H82333242	1025 0H82333242	761,82				
1.600	Wärmel. Kode	446 0182103248	362 0182103248	230 0182103248	394,47	794 0H82203248	640 0H82203248	403 0H82203248	421,36	1223 0H82213248	999 0H82213248	648 0H82213248	547,29	1531 0H82223248	1241 0H82223248	790 0H82223248	574,88	2261 0H82333248	1831 0H82333248	1171 0H82333248	836,64				
1.800	Wärmel. Kode	502 0182103254	407 0182103254	259 0182103254	422,65	893 0H82203254	720 0H82203254	454 0H82203254	453,77	1376 0H82213254	1124 0H82213254	728 0H82213254	589,74	1723 0H82223254	1396 0H82223254	889 0H82223254	622,04	2543 0H82333254	2060 0H82333254	1318 0H82333254	911,46				
2.000	Wärmel. Kode	558 0182103260	452 0182103260	288 0182103260	450,83	992 0H82203260	800 0H82203260	504 0H82203260	486,18	1528 0H82213260	1249 0H82213260	809 0H82213260	632,20	1914 0H82223260	1551 0H82223260	988 0H82223260	669,19	2826 0H82333260	2289 0H82333260	1464 0H82333260	986,28				
2.300	Wärmel. Kode	642 0182103269	520 0182103269	331 0182103269	493,09	1141 0H82203269	919 0H82203269	580 0H82203269	534,80	1758 0H82213269	1436 0H82213269	931 0H82213269	695,89	2201 0H82223269	1783 0H82223269	1136 0H82223269	739,93	3250 0H82333269	2633 0H82333269	1684 0H82333269	1098,51				
2.600	Wärmel. Kode	725 0182103278	588 0182103278	374 0182103278	535,36	1290 0H82203278	1039 0H82203278	655 0H82203278	583,41	1987 0H82213278	1623 0H82213278	1052 0H82213278	759,57	2488 0H82223278	2016 0H82223278	1284 0H82223278	810,66	3674 0H82333278	2976 0H82333278	1903 0H82333278	1210,73				
3.000	Wärmel. Kode	837 0182103290	678 0182103290	432 0182103290	591,72	1488 0H82203290	1199 0H82203290	756 0H82203290	648,24	2293 0H82213290	1873 0H82213290	1214 0H82213290	844,49	2871 0H82223290	2326 0H82223290	1482 0H82223290	904,97	4239 0H82333290	3434 0H82333290	2196 0H82333290	1360,37				

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 2 an 4 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 400

		10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)		64				67				86				101				158			
Exponent (n)		1,315				1,297				1,252				1,294				1,295			
Baulänge (mm)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	138 0182104212	111 0182104212	70 0182104212	231,49	254 0H82204212	206 0H82204212	131 0H82204212	233,76	382 0H82214212	311 0H82214212	201 0H82214212	306,04	478 0H82224212	387 0H82224212	247 0H82224212	309,58	696 0H82334212	565 0H82334212	360 0H82334212	408,10
500	Wärmel. Kode	172 0182104215	139 0182104215	88 0182104215	246,00	318 0H82204215	258 0H82204215	164 0H82204215	251,69	477 0H82214215	389 0H82214215	251 0H82214215	329,59	597 0H82224215	484 0H82224215	309 0H82224215	336,34	871 0H82334215	706 0H82334215	450 0H82334215	450,60
600	Wärmel. Kode	206 0182104218	167 0182104218	106 0182104218	260,51	382 0H82204218	309 0H82204218	197 0H82204218	269,61	572 0H82214218	467 0H82214218	302 0H82214218	353,14	716 0H82224218	581 0H82224218	370 0H82224218	363,10	1045 0H82334218	847 0H82334218	540 0H82334218	493,10
700	Wärmel. Kode	241 0182104221	194 0182104221	123 0182104221	275,02	445 0H82204221	361 0H82204221	230 0H82204221	287,54	668 0H82214221	545 0H82214221	352 0H82214221	376,70	836 0H82224221	678 0H82224221	432 0H82224221	389,87	1219 0H82334221	988 0H82334221	630 0H82334221	535,61
800	Wärmel. Kode	275 0182104224	222 0182104224	141 0182104224	289,53	509 0H82204224	412 0H82204224	262 0H82204224	305,46	763 0H82214224	623 0H82214224	402 0H82214224	400,25	955 0H82224224	774 0H82224224	494 0H82224224	416,63	1393 0H82334224	1130 0H82334224	719 0H82334224	578,11
900	Wärmel. Kode	310 0182104227	250 0182104227	158 0182104227	304,04	572 0H82204227	464 0H82204227	295 0H82204227	323,39	859 0H82214227	700 0H82214227	453 0H82214227	423,81	1075 0H82224227	871 0H82224227	555 0H82224227	443,39	1567 0H82334227	1271 0H82334227	809 0H82334227	620,61
1.000	Wärmel. Kode	344 0182104230	278 0182104230	176 0182104230	318,55	636 0H82204230	515 0H82204230	328 0H82204230	341,32	954 0H82214230	778 0H82214230	503 0H82214230	447,36	1194 0H82224230	968 0H82224230	617 0H82224230	470,15	1412 0H82334230	899 0H82334230	1.379 0H82334230	663,12
1.100	Wärmel. Kode	378 0182104233	305 0182104233	194 0182104233	333,06	700 0H82204233	567 0H82204233	361 0H82204233	359,24	1049 0H82214233	856 0H82214233	553 0H82214233	470,91	1313 0H82224233	1065 0H82224233	679 0H82224233	496,92	1915 0H82334233	1553 0H82334233	989 0H82334233	705,62
1.200	Wärmel. Kode	413 0182104236	333 0182104236	211 0182104236	347,56	763 0H82204236	618 0H82204236	394 0H82204236	377,17	1145 0H82214236	934 0H82214236	604 0H82214236	494,47	1433 0H82224236	1161 0H82224236	740 0H82224236	523,68	2089 0H82334236	1694 0H82334236	1079 0H82334236	748,12
1.400	Wärmel. Kode	482 0182104242	389 0182104242	246 0182104242	376,58	890 0H82204242	721 0H82204242	459 0H82204242	413,02	1335 0H82214242	1089 0H82214242	704 0H82214242	541,57	1672 0H82224242	1355 0H82224242	864 0H82224242	577,20	2437 0H82334242	1977 0H82334242	1259 0H82334242	833,13
1.600	Wärmel. Kode	550 0182104248	444 0182104248	282 0182104248	405,60	1018 0H82204248	824 0H82204248	525 0H82204248	448,87	1526 0H82214248	1245 0H82214248	805 0H82214248	588,68	1910 0H82224248	1549 0H82224248	987 0H82224248	630,73	2786 0H82334248	2259 0H82334248	1439 0H82334248	918,13
1.800	Wärmel. Kode	619 0182104254	500 0182104254	317 0182104254	434,62	1145 0H82204254	927 0H82204254	590 0H82204254	484,72	1717 0H82214254	1401 0H82214254	905 0H82214254	635,79	2149 0H82224254	1742 0H82224254	1111 0H82224254	684,25	3134 0H82334254	2541 0H82334254	1619 0H82334254	1003,14
2.000	Wärmel. Kode	688 0182104260	555 0182104260	352 0182104260	463,64	1272 0H82204260	1030 0H82204260	656 0H82204260	520,57	1908 0H82214260	1556 0H82214260	1006 0H82214260	682,90	2388 0H82224260	1936 0H82224260	1234 0H82224260	737,78	3482 0H82334260	2824 0H82334260	1799 0H82334260	1088,15
2.300	Wärmel. Kode	791 0182104269	638 0182104269	405 0182104269	507,16	1463 0H82204269	1185 0H82204269	754 0H82204269	574,35	2194 0H82214269	1790 0H82214269	1157 0H82214269	753,56	2746 0H82224269	2226 0H82224269	1419 0H82224269	818,07	4004 0H82334269	3247 0H82334269	2068 0H82334269	1215,66
2.600	Wärmel. Kode	894 0182104278	722 0182104278	458 0182104278	550,69	1654 0H82204278	1339 0H82204278	853 0H82204278	628,13	2480 0H82214278	2023 0H82214278	1308 0H82214278	824,22	3104 0H82224278	2517 0H82224278	1604 0H82224278	898,35	4527 0H82334278	3671 0H82334278	2338 0H82334278	1343,17
3.000	Wärmel. Kode	1032 0182104290	833 0182104290	528 0182104290	608,73	1908 0H82204290	1545 0H82204290	984 0H82204290	699,83	2862 0H82214290	2335 0H82214290	1509 0H82214290	918,43	3582 0H82224290	2904 0H82224290	1851 0H82224290	1005,40	5223 0H82334290	4236 0H82334290	2698 0H82334290	1513,18

	10					20					21					22					33				
Bautiefe (mm)	64					67					86					101					158				
Exponent (n)	1,281					1,268					1,261					1,296					1,301				
Baulänge (mm)	Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR		Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR		Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR		Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR		Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR	
	75/65-20	70/55-20	55/45-20			75/65-20	70/55-20	55/45-20			75/65-20	70/55-20	55/45-20			75/65-20	70/55-20	55/45-20			75/65-20	70/55-20	55/45-20		
	W	W	W			W	W	W			W	W	W			W	W	W			W	W	W		
400	Wärmel. Kode	165 0182105212	133 0182105212	84	234,24	307 0H82205212	250 0H82205212	161	247,67		456 0H82215212	371 0H82215212	239	314,93		569 0H82225212	462 0H82225212	294	326,27		823 0H82335212	666 0H82335212	423	429,50	
500	Wärmel. Kode	207 0182105215	166 0182105215	105	249,03	384 0H82205215	313 0H82205215	201	267,62		570 0H82215215	464 0H82215215	299	340,64		712 0H82225215	577 0H82225215	367	354,59		1029 0H82335215	833 0H82335215	529	476,53	
600	Wärmel. Kode	248 0182105218	200 0182105218	125	263,82	461 0H82205218	375 0H82205218	241	287,57		684 0H82215218	557 0H82215218	359	366,36		854 0H82225218	692 0H82225218	441	382,91		1029 0H82335218	833 0H82335218	529	523,57	
700	Wärmel. Kode	289 0182105221	233 0182105221	146	278,61	538 0H82205221	438 0H82205221	281	307,53		798 0H82215221	650 0H82215221	419	392,07		996 0H82225221	808 0H82225221	514	411,23		1441 0H82335221	1166 0H82335221	741	570,61	
800	Wärmel. Kode	330 0182105224	266 0182105224	167	293,39	614 0H82205224	500 0H82205224	322	327,48		912 0H82215224	743 0H82215224	479	417,79		1138 0H82225224	923 0H82225224	588	439,55		1646 0H82335224	1332 0H82335224	847	617,64	
900	Wärmel. Kode	372 0182105227	299 0182105227	188	308,18	691 0H82205227	563 0H82205227	362	347,43		1026 0H82215227	836 0H82215227	539	443,51		1281 0H82225227	1038 0H82225227	661	467,87		1852 0H82335227	1499 0H82335227	953	664,68	
1.000	Wärmel. Kode	413 0182105230	333 0182105230	209	322,97	768 0H82205230	625 0H82205230	402	367,38		1140 0H82215230	928 0H82215230	598	469,22		1423 0H82225230	1154 0H82225230	735	496,19		2058 0H82335230	1666 0H82335230	1059	711,72	
1.100	Wärmel. Kode	454 0182105233	366 0182105233	230	337,76	845 0H82205233	688 0H82205233	442	387,33		1254 0H82215233	1021 0H82215233	658	494,94		1565 0H82225233	1269 0H82225233	808	524,51		2264 0H82335233	1832 0H82335233	1165	758,76	
1.200	Wärmel. Kode	496 0182105236	399 0182105236	251	352,55	922 0H82205236	750 0H82205236	482	407,28		1368 0H82215236	1114 0H82215236	718	520,65		1708 0H82225236	1385 0H82225236	882	552,83		2470 0H82335236	1999 0H82335236	1270	805,79	
1.400	Wärmel. Kode	578 0182105242	466 0182105242	293	382,13	1075 0H82205242	876 0H82205242	563	447,18		1596 0H82215242	1300 0H82215242	838	572,09		1992 0H82225242	1615 0H82225242	1028	609,47		2881 0H82335242	2332 0H82335242	1482	899,87	
1.600	Wärmel. Kode	661 0182105248	532 0182105248	334	411,71	1229 0H82205248	1001 0H82205248	643	487,08		1824 0H82215248	1486 0H82215248	957	623,52		2277 0H82225248	1846 0H82225248	1175	666,11		3293 0H82335248	2665 0H82335248	1694	993,94	
1.800	Wärmel. Kode	743 0182105254	599 0182105254	376	441,28	1382 0H82205254	1126 0H82205254	724	526,98		2051 0H82215254	1671 0H82215254	1077	674,95		2561 0H82225254	2077 0H82225254	1322	722,76		3704 0H82335254	2998 0H82335254	1906	1088,01	
2.000	Wärmel. Kode	826 0182105260	665 0182105260	418	470,86	1536 0H82205260	1251 0H82205260	804	566,88		2279 0H82215260	1857 0H82215260	1197	726,38		2846 0H82225260	2308 0H82225260	1469	779,40		4116 0H82335260	3331 0H82335260	2117	1182,09	
2.300	Wärmel. Kode	950 0182105269	765 0182105269	481	515,23	1766 0H82205269	1438 0H82205269	925	626,73		2621 0H82215269	2136 0H82215269	1376	803,53		3273 0H82225269	2654 0H82225269	1690	864,36		4733 0H82335269	3831 0H82335269	2435	1323,20	
2.600	Wärmel. Kode	1074 0182105278	865 0182105278	543	559,59	1997 0H82205278	1626 0H82205278	1045	686,58		2963 0H82215278	2414 0H82215278	1556	880,68		3700 0H82225278	3000 0H82225278	1910	949,32		5351 0H82335278	4330 0H82335278	2752	1464,31	
3.000	Wärmel. Kode	1239 0182105290	998 0182105290	627	618,75	2304 0H82205290	1876 0H82205290	1206	766,39		3419 0H82215290	2785 0H82215290	1795	983,54		4269 0H82225290	3461 0H82225290	2204	1062,60		6174 0H82335290	4997 0H82335290	3176	1652,46	

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 2 an 4 zu wechseln.

	10					20					21					22					33				
Bautiefe (mm)	64					67					86					101					158				
Exponent (n)	1,282					1,248					1,269					1,298					1,307				
	Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR	Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR	Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR	Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR	Wärmel. ΔT 50°C	Wärmel. ΔT 42,5°C	Wärmel. ΔT 30°C	EUR					
Baulänge (mm)	75/65-20 W	70/55-20 W	55/45-20 W		75/65-20 W	70/55-20 W	55/45-20 W		75/65-20 W	70/55-20 W	55/45-20 W		75/65-20 W	70/55-20 W	55/45-20 W		75/65-20 W	70/55-20 W	55/45-20 W						
400	Wärmel. Kode	195 0182106212	157 0182106212	98 242,43	358 0H82206212	292 0H82206212	190 0H82206212	256,78	530 0H82216212	466 0H82216212	277 0H82216212	334,96	659 0H82226212	534 0H82226212	340 0H82226212	343,30	949 0H82336212	766 0H82336212	486 0H82336212	452,46					
500	Wärmel. Kode	244 0182106215	196 0182106215	123 257,52	447 0H82206215	366 0H82206215	238 0H82206215	279,01	662 0H82216215	583 0H82216215	346 0H82216215	364,23	824 0H82226215	668 0H82226215	425 0H82226215	374,13	1186 0H82336215	957 0H82336215	607 0H82336215	502,34					
600	Wärmel. Kode	293 0182106218	236 0182106218	148 272,61	536 0H82206218	439 0H82206218	285 0H82206218	301,24	795 0H82216218	700 0H82216218	415 0H82216218	393,50	988 0H82226218	801 0H82226218	510 0H82226218	404,97	1423 0H82336218	1149 0H82336218	729 0H82336218	552,21					
700	Wärmel. Kode	342 0182106221	275 0182106221	172 287,70	626 0H82206221	512 0H82206221	333 0H82206221	323,46	927 0H82216221	816 0H82216221	485 0H82216221	422,77	1153 0H82226221	935 0H82226221	595 0H82226221	435,80	1660 0H82336221	1340 0H82336221	850 0H82336221	602,08					
800	Wärmel. Kode	390 0182106224	314 0182106224	197 302,79	715 0H82206224	585 0H82206224	380 0H82206224	345,69	1060 0H82216224	933 0H82216224	554 0H82216224	452,04	1318 0H82226224	1068 0H82226224	680 0H82226224	466,63	1898 0H82336224	1532 0H82336224	972 0H82336224	651,95					
900	Wärmel. Kode	439 0182106227	353 0182106227	221 317,88	805 0H82206227	658 0H82206227	428 0H82206227	367,92	1192 0H82216227	1049 0H82216227	623 0H82216227	481,32	1482 0H82226227	1202 0H82226227	765 0H82226227	497,46	2135 0H82336227	1723 0H82336227	1093 0H82336227	701,83					
1.000	Wärmel. Kode	488 0182106230	393 0182106230	246 332,97	894 0H82206230	731 0H82206230	475 0H82206230	390,15	1325 0H82216230	1166 0H82216230	692 0H82216230	510,59	1647 0H82226230	1335 0H82226230	850 0H82226230	528,29	2372 0H82336230	1915 0H82336230	1215 0H82336230	751,70					
1.100	Wärmel. Kode	537 0182106233	432 0182106233	271 348,06	983 0H82206233	804 0H82206233	523 0H82206233	412,37	1457 0H82216233	1283 0H82216233	762 0H82216233	539,86	1812 0H82226233	1469 0H82226233	935 0H82226233	559,12	2609 0H82336233	2106 0H82336233	1336 0H82336233	801,57					
1.200	Wärmel. Kode	586 0182106236	471 0182106236	295 363,15	1073 0H82206236	877 0H82206236	570 0H82206236	434,60	1589 0H82216236	1399 0H82216236	831 0H82216236	569,13	1976 0H82226236	1603 0H82226236	1020 0H82226236	589,95	2846 0H82336236	2298 0H82336236	1457 0H82336236	851,44					
1.400	Wärmel. Kode	683 0182106242	550 0182106242	344 393,33	1252 0H82206242	1024 0H82206242	665 0H82206242	479,06	1854 0H82216242	1632 0H82216242	969 0H82216242	627,67	2306 0H82226242	1870 0H82226242	1190 0H82226242	651,61	3321 0H82336242	2681 0H82336242	1700 0H82336242	951,19					
1.600	Wärmel. Kode	781 0182106248	628 0182106248	394 423,51	1430 0H82206248	1170 0H82206248	760 0H82206248	523,51	2119 0H82216248	1866 0H82216248	1108 0H82216248	686,22	2635 0H82226248	2137 0H82226248	1360 0H82226248	713,27	3795 0H82336248	3064 0H82336248	1943 0H82336248	1050,93					
1.800	Wärmel. Kode	878 0182106254	707 0182106254	443 453,69	1609 0H82206254	1316 0H82206254	855 0H82206254	567,97	2384 0H82216254	2099 0H82216254	1246 0H82216254	744,76	2965 0H82226254	2404 0H82226254	1530 0H82226254	774,94	4270 0H82336254	3447 0H82336254	2186 0H82336254	1150,68					
2.000	Wärmel. Kode	976 0182106260	785 0182106260	492 483,87	1788 0H82206260	1462 0H82206260	950 0H82206260	612,42	2649 0H82216260	2332 0H82216260	1385 0H82216260	803,30	3294 0H82226260	2671 0H82226260	1700 0H82226260	836,60	4744 0H82336260	3830 0H82336260	2429 0H82336260	1250,42					
2.300	Wärmel. Kode	1122 01821062169	903 01821062169	566 529,14	2056 0H82206269	1682 0H82206269	1093 0H82206269	679,10	3046 0H82216269	2682 0H82216269	1593 0H82216269	891,12	3788 0H82226269	3072 0H82226269	1954 0H82226269	929,09	5456 0H82336269	4404 0H82336269	2793 0H82336269	1400,04					
2.600	Wärmel. Kode	1269 0182106278	1021 0182106278	640 574,41	2324 0H82206278	1901 0H82206278	1235 0H82206278	745,78	3444 0H82216278	3032 0H82216278	1800 0H82216278	978,93	4.109 0H82226278	3.533 0H82226278	3.318 0H82226278	1021,58	6167 0H82336278	4978 0H82336278	3158 0H82336278	1549,66					
3.000	Wärmel. Kode	1464 0182106290	1178 0182106290	738 634,77	2682 0H82206290	2193 0H82206290	1425 0H82206290	834,69	3974 0H82216290	3498 0H82216290	2077 0H82216290	1096,01	4941 0H82226290	4006 0H82226290	2549 0H82226290	1144,91	7116 0H82336290	5744 0H82336290	3644 0H82336290	1749,15					

	10					20					21					22					33				
Bautiefe (mm)	64					67					86					101					158				
Exponent (n)	1,263					1,251					1,276					1,309					1,316				
Baulänge (mm)	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	Wärmel.	Wärmel.	Wärmel.	EUR	
	ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		ΔT 50°C	ΔT 42,5°C	ΔT 30°C		
	75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		75/65-20	70/55-20	55/45-20		
	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
400	Wärmel. Kode	229 0182107212	185 0182107212	117 0182107212	248,04	405 0H82207212	331 0H82207212	214 0H82207212	269,65	604 0H82217212	491 0H82217212	315 0H82217212	360,11	747 0H82227212	605 0H82227212	383 0H82227212	382,73	1074 0H82337212	867 0H82337212	548 0H82337212	489,95				
500	Wärmel. Kode	286 0182107215	231 0182107215	147 0182107215	265,23	507 0H82207215	413 0H82207215	268 0H82207215	294,86	755 0H82217215	614 0H82217215	393 0H82217215	395,67	934 0H82227215	756 0H82227215	479 0H82227215	420,73	1343 0H82337215	1084 0H82337215	685 0H82337215	548,99				
600	Wärmel. Kode	343 0182107218	277 0182107218	176 0182107218	282,42	608 0H82207218	496 0H82207218	321 0H82207218	320,08	906 0H82217218	736 0H82217218	472 0H82217218	431,23	1121 0H82227218	907 0H82227218	575 0H82227218	458,72	1611 0H82337218	1301 0H82337218	823 0H82337218	608,02				
700	Wärmel. Kode	400 0182107221	324 0182107221	205 0182107221	299,62	709 0H82207221	579 0H82207221	375 0H82207221	345,29	1057 0H82217221	859 0H82217221	551 0H82217221	466,79	1308 0H82227221	1058 0H82227221	671 0H82227221	496,71	1880 0H82337221	1518 0H82337221	960 0H82337221	667,06				
800	Wärmel. Kode	458 0182107224	370 0182107224	235 0182107224	316,81	810 0H82207224	661 0H82207224	428 0H82207224	370,50	1208 0H82217224	982 0H82217224	629 0H82217224	502,35	1494 0H82227224	1210 0H82227224	767 0H82227224	534,71	2148 0H82337224	1734 0H82337224	1097 0H82337224	726,09				
900	Wärmel. Kode	515 0182107227	416 0182107227	264 0182107227	334,00	912 0H82207227	744 0H82207227	482 0H82207227	395,72	1359 0H82217227	1105 0H82217227	708 0H82217227	537,91	1681 0H82227227	1361 0H82227227	863 0H82227227	572,70	2417 0H82337227	1951 0H82337227	1234 0H82337227	785,12				
1.000	Wärmel. Kode	572 0182107230	462 0182107230	293 0182107230	351,19	1013 0H82207230	827 0H82207230	535 0H82207230	420,93	1510 0H82217230	1227 0H82217230	787 0H82217230	573,47	1868 0H82227230	1512 0H82227230	958 0H82227230	610,69	2685 0H82337230	2168 0H82337230	1371 0H82337230	844,16				
1.100	Wärmel. Kode	629 0182107233	509 0182107233	323 0182107233	368,38	1114 0H82207233	909 0H82207233	589 0H82207233	446,14	1661 0H82217233	1350 0H82217233	865 0H82217233	609,03	2055 0H82227233	1663 0H82227233	1054 0H82227233	648,69	2954 0H82337233	2385 0H82337233	1508 0H82337233	903,19				
1.200	Wärmel. Kode	686 0182107236	555 0182107236	352 0182107236	385,57	1216 0H82207236	992 0H82207236	642 0H82207236	471,35	1812 0H82217236	1473 0H82217236	944 0H82217236	644,59	2242 0H82227236	1814 0H82227236	1150 0H82227236	686,68	3222 0H82337236	2602 0H82337236	1645 0H82337236	962,23				
1.400	Wärmel. Kode	801 0182107242	647 0182107242	411 0182107242	419,96	1418 0H82207242	1157 0H82207242	749 0H82207242	521,78	2114 0H82217242	1718 0H82217242	1102 0H82217242	715,71	2615 0H82227242	2117 0H82227242	1342 0H82227242	762,67	3759 0H82337242	3035 0H82337242	1919 0H82337242	1080,29				
1.600	Wärmel. Kode	915 0182107248	740 0182107248	469 0182107248	454,34	1621 0H82207248	1323 0H82207248	856 0H82207248	572,21	2416 0H82217248	1964 0H82217248	1259 0H82217248	786,83	2989 0H82227248	2419 0H82227248	1534 0H82227248	838,65	4296 0H82337248	3469 0H82337248	2193 0H82337248	1198,36				
1.800	Wärmel. Kode	1030 0182107254	832 0182107254	528 0182107254	488,72	1823 0H82207254	1488 0H82207254	963 0H82207254	622,63	2718 0H82217254	2209 0H82217254	1416 0H82217254	857,95	3362 0H82227254	2722 0H82227254	1725 0H82227254	914,64	4833 0H82337254	3902 0H82337254	2468 0H82337254	1316,43				
2.000	Wärmel. Kode	1144 0182107260	925 0182107260	587 0182107260	523,11	2026 0H82207260	1653 0H82207260	1070 0H82207260	673,06	3020 0H82217260	2454 0H82217260	1574 0H82217260	929,07	3736 0H82227260	3024 0H82227260	1917 0H82227260	990,62	5370 0H82337260	4336 0H82337260	2742 0H82337260	1434,50				
2.300	Wärmel. Kode	1316 0182107269	1063 0182107269	675 0182107269	574,68	2330 0H82207269	1901 0H82207269	1231 0H82207269	748,70	3473 0H82217269	2823 0H82217269	1810 0H82217269	1035,74	4296 0H82227269	3478 0H82227269	2204 0H82227269	1104,60	6176 0H82337269	4986 0H82337269	3153 0H82337269	1611,60				
2.600	Wärmel. Kode	1487 0182107278	1202 0182107278	762 0182107278	626,26	2634 0H82207278	2149 0H82207278	1391 0H82207278	824,34	3926 0H82217278	3191 0H82217278	2046 0H82217278	1142,42	4857 0H82227278	3931 0H82227278	2492 0H82227278	1218,58	6981 0H82337278	5637 0H82337278	3564 0H82337278	1788,70				
3.000	Wärmel. Kode	1716 0182107290	1387 0182107290	880 0182107290	695,02	3039 0H82207290	2480 0H82207290	1605 0H82207290	925,19	4530 0H82217290	3682 0H82217290	2360 0H82217290	1284,66	5604 0H82227290	4536 0H82227290	2875 0H82227290	1370,56	8055 0H82337290	6504 0H82337290	4113 0H82337290	2024,84				

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 2 an 4 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 900

		10				20				21				22				33			
Bautiefe (mm)		64				67				86				101				158			
Exponent (n)		1,226				1,257				1,303				1,331				1,333			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel. Kode	307	251	163	256,46	494	401	257	288,96	756	654	388	397,84	922	744	468	441,88	1327	1068	672	546,19
500	Wärmel. Kode	384	314	204	276,80	617	501	321	318,65	945	817	484	442,83	1153	930	585	490,62	1659	1335	839	618,96
600	Wärmel. Kode	460	376	245	297,15	740	602	385	348,34	1134	980	581	487,83	1384	1116	702	539,35	1991	1602	1007	691,74
700	Wärmel. Kode	537	439	286	317,49	864	702	449	378,03	1323	1144	678	532,82	1614	1302	819	588,09	2323	1870	1175	764,52
800	Wärmel. Kode	614	502	326	337,83	987	802	514	407,72	1512	1307	775	577,81	1845	1488	936	636,83	2654	2137	1343	837,29
900	Wärmel. Kode	690	564	367	358,18	1111	902	578	437,41	1701	1471	872	622,80	2075	1675	1053	685,56	2986	2404	1511	910,07
1.000	Wärmel. Kode	767	627	408	378,52	1234	1003	642	467,10	1890	1634	969	667,79	2306	1861	1170	734,30	3318	2671	1679	982,85
1.100	Wärmel. Kode	844	690	449	398,87	1357	1103	706	496,79	2079	1797	1066	712,79	2537	2047	1287	783,04	3650	2938	1847	1055,62
1.200	Wärmel. Kode	920	753	490	419,21	1481	1203	770	526,49	2268	1961	1163	757,78	2767	2233	1404	831,77	3982	3205	2015	1128,40
1.400	Wärmel. Kode	1074	878	571	459,90	1728	1404	899	585,87	2646	2288	1357	847,76	3228	2605	1638	929,24	4645	3739	2350	1273,95
1.600	Wärmel. Kode	1227	1003	653	500,58	1974	1604	1027	645,25	3024	2614	1550	937,74	3690	2977	1873	1026,72	5309	4273	2686	1419,51
1.800	Wärmel. Kode	1381	1129	734	541,27	2221	1805	1156	704,63	3402	2941	1744	1027,73	4151	3349	2107	1124,19	5972	4807	3022	1565,06
2.000	Wärmel. Kode	1534	1254	816	581,96	2468	2005	1284	764,02	3780	3268	1938	1117,71	4612	3721	2341	1221,66	6636	5342	3358	1710,62
2.300	Wärmel. Kode	1764	1442	938	642,99	2838	2306	1477	853,09	4347	3758	2229	1252,69	5304	4279	2692	1367,87	7631	6143	3861	1928,95
2.600	Wärmel. Kode	1994	1631	1061	704,02	3208	2607	1669	942,16	4914	4248	2519	1387,66	5996	4838	3043	1514,08	8627	6944	4365	2147,28
3.000	Wärmel. Kode	2301	1881	1224	785,40	3702	3008	1926	1060,93	5670	4902	2907	1567,63	6918	5582	3511	1709,03	9954	8012	5036	2438,36

Linear Fertigheizkörper mit Mittenanschluss



Blind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive

Ventileinsatz
inclusive

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C

Lieferumfang

- 2 x 3/4" NA 50 mm Außengewinde (Euro-Konus) in der Mitte des Fertigheizkörpers
- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde horizontal mit
- 2 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert.
- Abdeckgitter oben
- geschlossene Seitenteile
- Bedienungsanleitung
 - Alle Typen werden mit an der Rückseite angeschweißten Aufhängelaschen geliefert
 - 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen.
- geliefert mit rechts montiertem, Thermostatventil; Linear Fertigheizkörper kann auch mit links montiertem Ventileinsatz geliefert werden
- der Thermostatkopf muss separat bestellt werden
- absolut plane Front.

Anschluss


- Der Linear Fertigheizkörper kann mit einem handelsüblichen Hahnblock mit Nabenabstand 50mm sowohl an eine Zweirohr- als auch an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Der Heizungsvorlauf am Mittenanschluss ist links.
- Für den Anschluss an die Einrohrheizungsanlage ist ein Einrohrhahnblock erforderlich, der extra bestellt werden muss (siehe Seite Zubehör).

Sicherheit

- Der Fertigheizkörper mit Mittenanschluss ist nicht drehbar. Der Heizkörper mit Ventil links ist lieferbar (siehe Hinweis zur Änderung der Bestellnr. auf den folgenden Preisseiten)
- Das Abdeckgitter oben wird arretiert durch die mit dem Heizkörper von unten verschraubten Seitenteile.

Optional

Konsolen und optionales Zubehör auf speziellen Seiten dieses Kataloges.




		Abmessungen		
		21	22	33
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	86	101	158
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	95	110	167
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	52	59	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	D	67/75	74/82	74/82
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	E	109/117	124/132	181/189


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl)

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen).

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		21				22				33			
Bautiefe (mm)		86				101				158			
Exponent (n)		1,244				1,292				1,288			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	306	250	162	344,03	383	310	198	343,33	565	458	293	455,99
	Kode	OH20213112				OH20223112				OH20333112			
500	Wärmel.	382	312	202	369,00	479	388	247	371,06	707	572	366	499,99
	Kode	OH20213115				OH20223115				OH20333115			
600	Wärmel.	459	375	243	393,96	574	465	296	398,78	848	687	439	543,99
	Kode	OH20213118				OH20223118				OH20333118			
700	Wärmel.	535	437	283	418,93	670	543	346	426,51	989	801	512	587,98
	Kode	OH20213121				OH20223121				OH20333121			
800	Wärmel.	611	499	324	443,89	766	620	395	454,24	1130	916	586	631,98
	Kode	OH20213124				OH20223124				OH20333124			
900	Wärmel.	688	562	364	468,86	861	698	445	481,97	1272	1030	659	675,97
	Kode	OH20213127				OH20223127				OH20333127			
1.000	Wärmel.	764	624	405	493,82	957	775	494	509,69	1413	1145	732	719,97
	Kode	OH20213130				OH20223130				OH20333130			
1.100	Wärmel.	841	687	445	518,79	1053	853	543	537,42	1554	1259	805	763,96
	Kode	OH20213133				OH20223133				OH20333133			
1.200	Wärmel.	917	749	486	543,75	1148	930	593	565,15	1696	1373	878	807,96
	Kode	OH20213136				OH20223136				OH20333136			
1.400	Wärmel.	1070	874	567	593,68	1340	1085	692	620,60	1978	1602	1025	895,95
	Kode	OH20213142				OH20223142				OH20333142			
1.600	Wärmel.	1223	999	648	643,61	1531	1241	790	676,06	2261	1831	1171	983,94
	Kode	OH20213148				OH20223148				OH20333148			
1.800	Wärmel.	1376	1124	728	693,54	1723	1396	889	731,51	2543	2060	1318	1071,93
	Kode	OH20213154				OH20223154				OH20333154			
2.000	Wärmel.	1528	1249	809	743,47	1914	1551	988	786,97	2826	2289	1464	1159,92
	Kode	OH20213160				OH20223160				OH20333160			
2.300	Wärmel.	1758	1436	931	818,36	2201	1783	1136	870,15	3250	2633	1684	1291,91
	Kode	OH20213169				OH20223169				OH20333169			
2.600	Wärmel.	1987	1623	1052	893,25	2488	2016	1284	953,33	3674	2976	1903	1423,90
	Kode	OH20213178				OH20223178				OH20333178			
3.000	Wärmel.	2293	1873	1214	993,11	2871	2326	1482	1064,24	4239	3434	2196	1599,88
	Kode	OH20213190				OH20223190				OH20333190			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 1 an 3 zu wechseln.

		21				22				33			
Bautiefe (mm)		86				101				158			
Exponent (n)		1,252				1,294				1,295			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	382	311	201	359,90	478	387	247	364,04	696	565	360	479,95
	Kode	OH20214112				OH20224112				OH20334112			
500	Wärmel.	477	389	251	387,61	597	484	309	395,51	871	706	450	529,93
	Kode	OH20214115				OH20224115				OH20334115			
600	Wärmel.	572	467	302	415,31	716	581	370	426,99	1045	847	540	579,92
	Kode	OH20214118				OH20224118				OH20334118			
700	Wärmel.	668	545	352	443,01	836	678	432	458,46	1219	988	630	629,90
	Kode	OH20214121				OH20224121				OH20334121			
800	Wärmel.	763	623	402	470,71	955	774	494	489,93	1393	1130	719	679,89
	Kode	OH20214124				OH20224124				OH20334124			
900	Wärmel.	859	700	453	498,41	1075	871	555	521,40	1567	1271	809	729,87
	Kode	OH20214127				OH20224127				OH20334127			
1.000	Wärmel.	954	778	503	526,11	1194	968	617	552,88	1741	1412	899	779,86
	Kode	OH20214130				OH20224130				OH20334130			
1.100	Wärmel.	1049	856	553	553,81	1313	1065	679	584,35	1915	1553	989	829,84
	Kode	OH20214133				OH20224133				OH20334133			
1.200	Wärmel.	1145	934	604	581,51	1433	1161	740	615,82	2089	1694	1079	879,83
	Kode	OH20214136				OH20224136				OH20334136			
1.400	Wärmel.	1335	1089	704	636,91	1672	1355	864	678,77	2437	1977	1259	979,79
	Kode	OH20214142				OH20224142				OH20334142			
1.600	Wärmel.	1526	1245	805	692,31	1910	1549	987	741,71	2786	2259	1439	1079,76
	Kode	OH20214148				OH20224148				OH20334148			
1.800	Wärmel.	1717	1401	905	747,71	2149	1742	1111	804,65	3134	2541	1619	1179,73
	Kode	OH20214154				OH20224154				OH20334154			
2.000	Wärmel.	1908	1556	1006	803,12	2388	1936	1234	867,60	3482	2824	1799	1279,70
	Kode	OH20214160				OH20224160				OH20334160			
2.300	Wärmel.	2194	1790	1157	886,22	2746	2226	1419	962,02	4004	3247	2068	1429,65
	Kode	OH20214169				OH20224169				OH20334169			
2.600	Wärmel.	2480	2023	1308	969,32	3104	2517	1604	1056,43	4527	3671	2338	1579,61
	Kode	OH20214178				OH20224178				OH20334178			
3.000	Wärmel.	2862	2335	1509	1080,12	3582	2904	1851	1182,32	5223	4236	2698	1779,55
	Kode	OH20214190				OH20224190				OH20334190			

		21				22				33			
Bautiefe (mm)		86				101				158			
Exponent (n)		1,261				1,296				1,301			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	456	371	239	370,35	569	462	294	383,70	823	666	423	505,08
	Kode	OH20215112				OH20225112				OH20335112			
500	Wärmel.	570	464	299	400,59	712	577	367	417,00	1029	833	529	560,40
	Kode	OH20215115				OH20225115				OH20335115			
600	Wärmel.	684	557	359	430,83	854	692	441	450,30	1235	999	635	615,71
	Kode	OH20215118				OH20225118				OH20335118			
700	Wärmel.	798	650	419	461,08	996	808	514	483,61	1441	1166	741	671,02
	Kode	OH20215121				OH20225121				OH20335121			
800	Wärmel.	912	743	479	491,32	1138	923	588	516,91	1646	1332	847	726,34
	Kode	OH20215124				OH20225124				OH20335124			
900	Wärmel.	1026	836	539	521,56	1281	1038	661	550,22	1852	1499	953	781,65
	Kode	OH20215127				OH20225127				OH20335127			
1.000	Wärmel.	1140	928	598	551,80	1423	1154	735	583,52	2058	1666	1059	836,97
	Kode	OH20215130				OH20225130				OH20335130			
1.100	Wärmel.	1254	1021	658	582,05	1565	1269	808	616,83	2264	1832	1165	892,28
	Kode	OH20215133				OH20225133				OH20335133			
1.200	Wärmel.	1368	1114	718	612,29	1708	1385	882	650,13	2470	1999	1270	947,59
	Kode	OH20215136				OH20225136				OH20335136			
1.400	Wärmel.	1596	1300	838	672,77	1992	1615	1028	716,74	2881	2332	1482	1058,22
	Kode	OH20215142				OH20225142				OH20335142			
1.600	Wärmel.	1824	1486	957	733,26	2277	1846	1175	783,35	3293	2665	1694	1168,85
	Kode	OH20215148				OH20225148				OH20335148			
1.800	Wärmel.	2051	1671	1077	793,74	2561	2077	1322	849,96	3704	2998	1906	1279,48
	Kode	OH20215154				OH20225154				OH20335154			
2.000	Wärmel.	2279	1857	1197	854,23	2846	2308	1469	916,57	3704	2998	1906	1390,11
	Kode	OH20215160				OH20225160				OH20335160			
2.300	Wärmel.	2621	2136	1376	944,96	3273	2654	1690	1016,48	4733	3831	2435	1556,05
	Kode	OH20215169				OH20225169				OH20335169			
2.600	Wärmel.	2963	2414	1556	1035,68	3700	3000	1910	1116,39	5351	4330	2752	1721,99
	Kode	OH20215178				OH20225178				OH20335178			
3.000	Wärmel.	3419	2785	1795	1156,65	4269	3461	2204	1249,61	6174	4997	3176	1943,25
	Kode	OH20215190				OH20225190				OH20335190			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 1 an 3 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 600

		21				22				33			
Bautiefe (mm)		86				101				158			
Exponent (n)		1,269				1,298				1,307			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	530	466	277	393,89	659	534	340	403,70	949	766	486	532,10
	Kode	OH20216112				OH20226112				OH20336112			
500	Wärmel.	662	583	346	428,32	824	668	425	439,96	1186	957	607	590,76
	Kode	OH20216115				OH20226115				OH20336115			
600	Wärmel.	795	700	415	462,74	988	801	510	476,22	1423	1149	729	649,41
	Kode	OH20216118				OH20226118				OH20336118			
700	Wärmel.	927	816	485	497,17	1153	935	595	512,48	1660	1340	850	708,07
	Kode	OH20216121				OH20226121				OH20336121			
800	Wärmel.	1060	933	554	531,59	1318	1068	680	548,74	1898	1532	972	766,72
	Kode	OH20216124				OH20226124				OH20336124			
900	Wärmel.	1192	1049	623	566,02	1482	1202	765	584,99	2135	1723	1093	825,37
	Kode	OH20216127				OH20226127				OH20336127			
1.000	Wärmel.	1325	1166	692	600,44	1647	1335	850	621,25	2372	1915	1215	884,03
	Kode	OH20216130				OH20226130				OH20336130			
1.100	Wärmel.	1457	1283	762	634,87	1812	1469	935	657,51	2609	2106	1336	942,68
	Kode	OH20216133				OH20226133				OH20336133			
1.200	Wärmel.	1589	1399	831	669,29	1976	1603	1020	693,77	2846	2298	1457	1001,34
	Kode	OH20216136				OH20226136				OH20336136			
1.400	Wärmel.	1854	1632	969	738,14	2306	1870	1190	766,28	3321	2681	1700	1118,64
	Kode	OH20216142				OH20226142				OH20336142			
1.600	Wärmel.	2119	1866	1108	806,99	2635	2137	1360	838,80	3795	3064	1943	1235,95
	Kode	OH20216148				OH20226148				OH20336148			
1.800	Wärmel.	2384	2099	1246	875,84	2965	2404	1530	911,31	4270	3447	2186	1353,26
	Kode	OH20216154				OH20226154				OH20336154			
2.000	Wärmel.	2649	2332	1385	944,68	3294	2671	1700	983,83	4744	3830	2429	1470,57
	Kode	OH20216160				OH20226160				OH20336160			
2.300	Wärmel.	3046	2682	1593	1047,96	3788	3072	1954	1092,60	5456	4404	2793	1646,53
	Kode	OH20216169				OH20226169				OH20336169			
2.600	Wärmel.	3444	3032	1800	1151,23	4282	3472	2209	1201,38	6167	4978	3158	1822,49
	Kode	OH20216178				OH20226178				OH20336178			
3.000	Wärmel.	3974	3498	2077	1288,93	4941	4006	2549	1346,41	7116	5744	3644	2057,11
	Kode	OH20216190				OH20226190				OH20336190			

		21				22				33			
Bautiefe (mm)		86				101				158			
Exponent (n)		1,276				1,309				1,316			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	604	491	315	423,47	747	605	383	450,08	1074	867	548	576,18
	Kode	OH20217112				OH20227112				OH20337112			
500	Wärmel.	755	614	393	465,29	934	756	479	494,76	1343	1084	685	645,61
	Kode	OH20217115				OH20227115				OH20337115			
600	Wärmel.	906	736	472	507,11	1121	907	575	539,44	1611	1301	823	715,04
	Kode	OH20217118				OH20227118				OH20337118			
700	Wärmel.	1057	859	551	548,92	1308	1058	671	584,12	1880	1518	960	784,46
	Kode	OH20217121				OH20227121				OH20337121			
800	Wärmel.	1208	982	629	590,74	1494	1210	767	628,80	2148	1734	1097	853,89
	Kode	OH20217124				OH20227124				OH20337124			
900	Wärmel.	1359	1105	708	632,56	1681	1361	863	673,47	2417	1951	1234	923,32
	Kode	OH20217127				OH20227127				OH20337127			
1.000	Wärmel.	1510	1227	787	674,38	1868	1512	958	718,15	2685	2168	1371	992,74
	Kode	OH20217130				OH20227130				OH20337130			
1.100	Wärmel.	1661	1350	865	716,20	2055	1663	1054	762,83	2954	2385	1508	1062,17
	Kode	OH20217133				OH20227133				OH20337133			
1.200	Wärmel.	1812	1473	944	758,01	2242	1814	1150	807,51	3222	2602	1645	1131,60
	Kode	OH20217136				OH20227136				OH20337136			
1.400	Wärmel.	2114	1718	1102	841,65	2615	2117	1342	896,87	3759	3035	1919	1270,45
	Kode	OH20217142				OH20227142				OH20337142			
1.600	Wärmel.	2416	1964	1259	925,29	2989	2419	1534	986,23	4296	3469	2193	1409,31
	Kode	OH20217148				OH20227148				OH20337148			
1.800	Wärmel.	2718	2209	1416	1008,92	3362	2722	1725	1075,59	4833	3902	2468	1548,16
	Kode	OH20217154				OH20227154				OH20337154			
2.000	Wärmel.	3020	2454	1574	1092,56	3736	3024	1917	1164,95	5370	4336	2742	1687,02
	Kode	OH20217160				OH20227160				OH20337160			
2.300	Wärmel.	3473	2823	1810	1218,01	4296	3478	2204	1298,99	6176	4986	3153	1895,30
	Kode	OH20217169				OH20227169				OH20337169			
2.600	Wärmel.	3926	3191	2046	1343,47	4857	3931	2492	1433,02	6981	5637	3564	2103,58
	Kode	OH20217178				OH20227178				OH20337178			
3.000	Wärmel.	4530	3682	2360	1510,74	5604	4536	2875	1611,74	8055	6504	4113	2381,29
	Kode	OH20217190				OH20227190				OH20337190			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 1 an 3 zu wechseln.

		21				22				33			
Bautiefe (mm)		86				101				158			
Exponent (n)		1,303				1,331				1,333			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	756	610	388	467,83	922	744	468	519,64	1327	1068	672	642,30
	Kode	OH20219112				OH20229112				OH20339112			
500	Wärmel.	945	763	484	520,74	1153	930	585	576,95	1659	1335	839	727,88
	Kode	OH20219115				OH20229115				OH20339115			
600	Wärmel.	1134	915	581	573,65	1384	1116	702	634,26	1991	1602	1007	813,47
	Kode	OH20219118				OH20229118				OH20339118			
700	Wärmel.	1323	1068	678	626,56	1614	1302	819	691,57	2323	1870	1175	899,06
	Kode	OH20219121				OH20229121				OH20339121			
800	Wärmel.	1512	1220	775	679,47	1845	1488	936	748,89	2654	2137	1343	984,65
	Kode	OH20219124				OH20229124				OH20339124			
900	Wärmel.	1701	1373	872	732,38	2075	1675	1053	806,20	2986	2404	1511	1070,23
	Kode	OH20219127				OH20229127				OH20339127			
1.000	Wärmel.	1890	1525	969	785,28	2306	1861	1170	863,51	3318	2671	1679	1155,82
	Kode	OH20219130				OH20229130				OH20339130			
1.100	Wärmel.	2079	1678	1066	838,19	2537	2047	1287	920,82	3650	2938	1847	1241,41
	Kode	OH20219133				OH20229133				OH20339133			
1.200	Wärmel.	2268	1831	1163	891,10	2767	2233	1404	978,13	3982	3205	2015	1326,99
	Kode	OH20219136				OH20229136				OH20339136			
1.400	Wärmel.	2646	2136	1357	996,92	3228	2605	1638	1092,76	4645	3739	2350	1498,17
	Kode	OH20219142				OH20229142				OH20339142			
1.600	Wärmel.	3024	2441	1550	1102,74	3690	2977	1873	1207,38	5309	4273	2686	1669,34
	Kode	OH20219148				OH20229148				OH20339148			
1.800	Wärmel.	3402	2746	1744	1208,55	4151	3349	2107	1322,00	5972	4807	3022	1840,52
	Kode	OH20219154				OH20229154				OH20339154			
2.000	Wärmel.	3780	3051	1938	1314,37	4612	3721	2341	1436,63	6636	5342	3358	2011,69
	Kode	OH20219160				OH20229160				OH20339160			
2.300	Wärmel.	4347	3509	2229	1473,10	5304	4279	2692	1608,56	7631	6143	3861	2268,45
	Kode	OH20219169				OH20229169				OH20339169			
2.600	Wärmel.	4914	3966	2519	1631,82	5996	4838	3043	1780,50	8627	6944	4365	2525,21
	Kode	OH20219178				OH20229178				OH20339178			
3.000	Wärmel.	5670	4576	2907	1843,46	6918	5582	3511	2009,74	9954	8012	5036	2867,56
	Kode	OH20219190				OH20229190				OH20339190			

Linear Hygienekompaktheizkörper



Der Hygieneheizkörper ist so konzipiert, dass er von jeder Seite aus schnell und leicht zugänglich innen gereinigt werden kann, da er keine Konvektoren (Räume, in denen sich normalerweise Staub ansammelt), keine Abdeckung und keine Seitenblenden besitzt, die bei der Reinigung hinderlich sind.

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- Bedienungsanleitung
 - 4 angeschweißte Aufhängelaschen bis zur Baulänge von einschließlich 1600; darüber hinaus: 6 Aufhängelaschen
- absolut plane Front.

Eigenschaften

Anschluss


- Der Linear HygieneKompaktheizkörper kann gleichseitig, wechselseitig oder reitend an ein Zweirohrsystem angeschlossen werden. Für den Anschluss an ein Zweirohrsystem müssen ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Bei den Modellen 20-30 ist über den Verteiler mit einstellbarem Bypass auch der Einpunktanschluss an ein Einrohrsystem möglich. Das Modell 10 kann nur mit Ventil und Außensonde an eine Einrohranlage angeschlossen werden.
- Das Modell 10 kann mit einem Einrohrventil mit Tauchrohr an eine Einrohranlage angeschlossen werden
- Das Einrohrventil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sicherheit

- Der Kompaktheizkörper kann nicht gedreht werden.

Optional

Konsolen und optionales Zubehör auf speziellen Seiten dieses Kataloges (siehe Zubehör).




		Abmessungen		
		10	20	30
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	64	67	158
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	64	76	167
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	42	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	D	34	59/67	76/84
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	E	69	94/102	175/183

* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen).

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht

10



20



30



		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent (n)		1,301				1,327				1,279			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	112	90	58	126,03	198	160	101	333,55	312	253	162	495,28
	Kode	0182103012				0H21203012				0H21303012			
500	Wärmel.	140	113	72	140,10	248	200	126	344,99	391	316	203	510,82
	Kode	0182103015				0H21203015				0H21303015			
600	Wärmel.	167	136	86	154,16	298	240	151	356,42	469	379	244	526,36
	Kode	0182103018				0H21203018				0H21303018			
700	Wärmel.	195	158	101	168,23	347	280	176	367,85	547	443	284	541,90
	Kode	0182103021				0H21203021				0H21303021			
800	Wärmel.	223	181	115	182,30	397	320	202	379,28	625	506	325	557,44
	Kode	0182103024				0H21203024				0H21303024			
900	Wärmel.	251	203	130	196,37	446	360	227	390,71	703	569	365	572,98
	Kode	0182103027				0H21203027				0H21303027			
1.000	Wärmel.	279	226	144	210,44	496	400	252	402,14	781	632	406	588,52
	Kode	0182103030				0H21203030				0H21303030			
1.100	Wärmel.	307	249	158	224,50	546	440	277	413,57	859	696	447	604,05
	Kode	0182103033				0H21203033				0H21303033			
1.200	Wärmel.	335	271	173	238,57	595	480	302	425,00	937	759	487	619,59
	Kode	0182103036				0H21203036				0H21303036			
1.400	Wärmel.	391	316	202	266,71	694	560	353	447,86	1093	885	568	650,67
	Kode	0182103042				0H21203042				0H21303042			
1.600	Wärmel.	446	362	230	294,84	794	640	403	470,72	1250	1012	650	681,75
	Kode	0182103048				0H21203048				0H21303048			
1.800	Wärmel.	502	407	259	322,98	893	720	454	493,58	1406	1138	731	712,83
	Kode	0182103054				0H21203054				0H21303054			
2.000	Wärmel.	558	452	288	351,11	992	800	504	516,44	1562	1265	812	743,91
	Kode	0182103060				0H21203060				0H21303060			
2.300	Wärmel.	642	520	331	393,32	1141	919	580	550,73	1796	1455	934	790,52
	Kode	0182103069				0H21203069				0H21303069			
2.600	Wärmel.	725	588	374	435,52	1290	1039	655	585,02	2031	1644	1056	837,14
	Kode	0182103078				0H21203078				0H21303078			
3.000	Wärmel.	837	678	432	491,79	1488	1199	756	630,74	2343	1897	1218	899,30
	Kode	0182103090				0H21203090				0H21303090			

		10				20				30			
Bautiefe [mm]		64				67				158			
Exponent [n]		1,315				1,297				1,28			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
400	Wärmel.	138	111	70	130,59	254	206	131	349,54	390	317	203	513,42
	Kode	0182104012				0H21204012				0H21304012			
500	Wärmel.	172	139	88	145,10	318	258	164	364,68	488	396	254	534,59
	Kode	0182104015				0H21204015				0H21304015			
600	Wärmel.	206	167	106	159,61	382	309	197	379,82	585	475	304	555,76
	Kode	0182104018				0H21204018				0H21304018			
700	Wärmel.	241	194	123	174,12	445	361	230	394,96	683	554	355	576,93
	Kode	0182104021				0H21204021				0H21304021			
800	Wärmel.	275	222	141	188,63	509	412	262	410,10	780	633	406	598,10
	Kode	0182104024				0H21204024				0H21304024			
900	Wärmel.	310	250	158	203,14	572	464	295	425,25	878	713	456	619,27
	Kode	0182104027				0H21204027				0H21304027			
1.000	Wärmel.	344	278	176	217,65	636	515	328	440,39	975	792	507	640,43
	Kode	0182104030				0H21204030				0H21304030			
1.100	Wärmel.	378	305	194	232,16	700	567	361	455,53	1073	871	558	661,60
	Kode	0182104033				0H21204033				0H21304033			
1.200	Wärmel.	413	333	211	246,67	763	618	394	470,67	1170	950	608	682,77
	Kode	0182104036				0H21204036				0H21304036			
1.400	Wärmel.	482	389	246	275,68	890	721	459	500,96	1365	1109	710	725,11
	Kode	0182104042				0H21204042				0H21304042			
1.600	Wärmel.	550	444	282	304,70	1018	824	525	531,24	1560	1267	811	767,44
	Kode	0182104048				0H21204048				0H21304048			
1.800	Wärmel.	619	500	317	333,72	1145	927	590	561,52	1755	1425	913	809,78
	Kode	0182104054				0H21204054				0H21304054			
2.000	Wärmel.	688	555	352	362,74	1272	1030	656	591,81	1950	1584	1014	852,12
	Kode	0182104060				0H21204060				0H21304060			
2.300	Wärmel.	791	638	405	406,26	1463	1185	754	637,23	2243	1821	1166	915,62
	Kode	0182104069				0H21204069				0H21304069			
2.600	Wärmel.	894	722	458	449,79	1654	1339	853	682,66	2535	2059	1318	979,13
	Kode	0182104078				0H21204078				0H21304078			
3.000	Wärmel.	1032	833	528	507,83	1908	1545	984	743,23	2925	2376	1521	1063,80
	Kode	0182104090				0H21204090				0H21304090			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent (n)		1,329				1,266				1,281			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	165	133	84	133,09	307	250	161	363,76	466	379	243	534,77
	Kode	0182105012				0H21205012				0H21305012			
500	Wärmel.	207	166	105	147,88	384	313	201	382,34	583	474	303	560,71
	Kode	0182105015				0H21205015				0H21305015			
600	Wärmel.	248	200	125	162,66	461	375	241	400,92	699	569	364	586,64
	Kode	0182105018				0H21205018				0H21305018			
700	Wärmel.	289	233	146	177,45	538	438	281	419,50	816	664	425	612,58
	Kode	0182105021				0H21205021				0H21305021			
800	Wärmel.	330	266	167	192,24	614	500	322	438,08	932	758	485	638,52
	Kode	0182105024				0H21205024				0H21305024			
900	Wärmel.	372	299	188	207,03	691	563	362	456,66	1049	853	546	664,45
	Kode	0182105027				0H21205027				0H21305027			
1.000	Wärmel.	413	333	209	221,82	768	625	402	475,24	1165	948	607	690,39
	Kode	0182105030				0H21205030				0H21305030			
1.100	Wärmel.	454	366	230	236,61	845	688	442	493,82	1282	1043	667	716,32
	Kode	0182105033				0H21205033				0H21305033			
1.200	Wärmel.	496	399	251	251,40	922	750	482	512,40	1398	1138	728	742,26
	Kode	0182105036				0H21205036				0H21305036			
1.400	Wärmel.	578	466	293	280,98	1075	876	563	549,56	1631	1327	849	794,13
	Kode	0182105042				0H21205042				0H21305042			
1.600	Wärmel.	661	532	334	310,55	1229	1001	643	586,72	1864	1517	971	846,00
	Kode	0182105048				0H21205048				0H21305048			
1.800	Wärmel.	743	599	376	340,13	1382	1126	724	623,88	2097	1706	1092	897,87
	Kode	0182105054				0H21205054				0H21305054			
2.000	Wärmel.	826	665	418	369,71	1536	1251	804	661,04	2330	1896	1213	949,74
	Kode	0182105060				0H21205060				0H21305060			
2.300	Wärmel.	950	765	481	414,08	1766	1438	925	716,78	2680	2180	1396	1027,55
	Kode	0182105069				0H21205069				0H21305069			
2.600	Wärmel.	1074	865	543	458,44	1997	1626	1045	772,52	3029	2465	1578	1105,35
	Kode	0182105078				0H21205078				0H21305078			
3.000	Wärmel.	1239	998	627	517,60	2304	1876	1206	846,84	3495	2844	1820	1209,09
	Kode	0182105090				0H21205090				0H21305090			

		10				20				30			
Bautiefe [mm]		64				67				158			
Exponent [n]		1,343				1,236				1,281			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	195	157	98	141,50	358	292	190	382,86	541	439	281	555,30
	Kode	0182106012				0H21206012				0H21306012			
500	Wärmel.	244	196	123	156,59	447	366	238	405,37	677	549	352	586,57
	Kode	0182106015				0H21206015				0H21306015			
600	Wärmel.	293	236	148	171,68	536	439	285	427,88	812	659	422	617,84
	Kode	0182106018				0H21206018				0H21306018			
700	Wärmel.	342	275	172	186,77	626	512	333	450,38	947	769	492	649,11
	Kode	0182106021				0H21206021				0H21306021			
800	Wärmel.	390	314	197	201,86	715	585	380	472,89	1083	879	562	680,38
	Kode	0182106024				0H21206024				0H21306024			
900	Wärmel.	439	353	221	216,95	805	658	428	495,39	1218	989	633	711,65
	Kode	0182106027				0H21206027				0H21306027			
1.000	Wärmel.	488	393	246	232,05	894	731	475	517,90	1353	1098	703	742,92
	Kode	0182106030				0H21206030				0H21306030			
1.100	Wärmel.	537	432	271	247,14	983	804	523	540,41	1489	1208	773	774,19
	Kode	0182106033				0H21206033				0H21306033			
1.200	Wärmel.	586	471	295	262,23	1073	877	570	562,91	1624	1318	844	805,46
	Kode	0182106036				0H21206036				0H21306036			
1.400	Wärmel.	683	550	344	292,41	1252	1024	665	607,92	1895	1538	984	868,01
	Kode	0182106042				0H21206042				0H21306042			
1.600	Wärmel.	781	628	394	322,59	1430	1170	760	652,94	2165	1758	1125	930,55
	Kode	0182106048				0H21206048				0H21306048			
1.800	Wärmel.	878	707	443	352,77	1609	1316	855	697,95	2436	1977	1266	993,09
	Kode	0182106054				0H21206054				0H21306054			
2.000	Wärmel.	976	785	492	382,95	1788	1462	950	742,96	2707	2197	1406	1055,63
	Kode	0182106060				0H21206060				0H21306060			
2.300	Wärmel.	1122	903	566	428,22	2056	1682	1093	810,48	3113	2526	1617	1149,44
	Kode	0182106069				0H21206069				0H21306069			
2.600	Wärmel.	1269	1021	640	473,49	2324	1901	1235	878,00	3519	2856	1828	1243,26
	Kode	0182106078				0H21206078				0H21306078			
3.000	Wärmel.	1464	1178	738	533,85	2682	2193	1425	968,02	4060	3295	2109	1368,34
	Kode	0182106090				0H21206090				0H21306090			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent [n]		1,307				1,250				1,286			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	229	185	117	146,99	405	331	214	399,76	616	499	319	578,87
	Kode	0182107012				0H21207012				0H21307012			
500	Wärmel.	286	231	147	164,17	507	413	268	426,83	771	624	399	616,22
	Kode	0182107015				0H21207015				0H21307015			
600	Wärmel.	343	277	176	181,35	608	496	321	453,90	925	749	479	653,57
	Kode	0182107018				0H21207018				0H21307018			
700	Wärmel.	400	324	205	198,54	709	579	375	480,96	1079	874	558	690,92
	Kode	0182107021				0H21207021				0H21307021			
800	Wärmel.	458	370	235	215,72	810	661	428	508,03	1233	999	638	728,28
	Kode	0182107024				0H21207024				0H21307024			
900	Wärmel.	515	416	264	232,90	912	744	482	535,10	1387	1124	718	765,63
	Kode	0182107027				0H21207027				0H21307027			
1.000	Wärmel.	572	462	293	250,08	1013	827	535	562,17	1541	1249	798	802,98
	Kode	0182107030				0H21207030				0H21307030			
1.100	Wärmel.	629	509	323	267,27	1114	909	589	589,24	1695	1374	878	840,33
	Kode	0182107033				0H21207033				0H21307033			
1.200	Wärmel.	686	555	352	284,45	1216	992	642	616,31	1849	1498	957	877,69
	Kode	0182107036				0H21207036				0H21307036			
1.400	Wärmel.	801	647	411	318,81	1418	1157	749	670,45	2157	1748	1117	952,39
	Kode	0182107042				0H21207042				0H21307042			
1.600	Wärmel.	915	740	469	353,18	1621	1323	856	724,59	2466	1998	1277	1027,10
	Kode	0182107048				0H21207048				0H21307048			
1.800	Wärmel.	1030	832	528	387,54	1823	1488	963	778,73	2774	2248	1436	1101,80
	Kode	0182107054				0H21207054				0H21307054			
2.000	Wärmel.	1144	925	587	421,91	2026	1653	1070	832,87	3082	2497	1596	1176,50
	Kode	0182107060				0H21207060				0H21307060			
2.300	Wärmel.	1316	1063	675	473,46	2330	1901	1231	914,08	3544	2872	1835	1288,56
	Kode	0182107069				0H21207069				0H21307069			
2.600	Wärmel.	1487	1202	762	525,01	2634	2149	1391	995,29	4007	3247	2074	1400,62
	Kode	0182107078				0H21207078				0H21307078			
3.000	Wärmel.	1716	1387	880	593,74	3039	2480	1605	1103,56	4623	3746	2394	1550,03
	Kode	0182107090				0H21207090				0H21307090			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent (n)		1,235				1,278				1,297			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	307	251	163	155,22	494	401	257	425,09	768	623	396	614,22
	Kode	0182109012				0H21209012				0H21309012			
500	Wärmel.	384	314	204	175,54	617	501	321	459,01	960	778	495	660,70
	Kode	0182109015				0H21209015				0H21309015			
600	Wärmel.	460	376	245	195,86	740	602	385	492,92	1152	934	594	707,17
	Kode	0182109018				0H21209018				0H21309018			
700	Wärmel.	537	439	286	216,18	864	702	449	526,84	1344	1090	693	753,64
	Kode	0182109021				0H21209021				0H21309021			
800	Wärmel.	614	502	326	236,50	987	802	514	560,75	1536	1245	793	800,12
	Kode	0182109024				0H21209024				0H21309024			
900	Wärmel.	690	564	367	256,82	1111	902	578	594,67	1728	1401	892	846,59
	Kode	0182109027				0H21209027				0H21309027			
1.000	Wärmel.	767	627	408	277,14	1234	1003	642	628,58	1920	1556	991	893,07
	Kode	0182109030				0H21209030				0H21309030			
1.100	Wärmel.	844	690	449	297,46	1357	1103	706	662,50	2112	1712	1090	939,54
	Kode	0182109033				0H21209033				0H21309033			
1.200	Wärmel.	920	753	490	317,79	1481	1203	770	696,41	2304	1868	1189	986,02
	Kode	0182109036				0H21209036				0H21309036			
1.400	Wärmel.	1074	878	571	358,43	1728	1404	899	764,24	2688	2179	1387	1078,97
	Kode	0182109042				0H21209042				0H21309042			
1.600	Wärmel.	1227	1003	653	399,07	1974	1604	1027	832,07	3072	2490	1585	1171,92
	Kode	0182109048				0H21209048				0H21309048			
1.800	Wärmel.	1381	1129	734	439,71	2221	1805	1156	899,90	3455	2802	1783	1264,86
	Kode	0182109054				0H21209054				0H21309054			
2.000	Wärmel.	1534	1254	816	480,35	2468	2005	1284	967,73	3839	3113	1981	1357,81
	Kode	0182109060				0H21209060				0H21309060			
2.300	Wärmel.	1764	1442	938	541,32	2838	2306	1477	1069,48	4415	3580	2279	1497,24
	Kode	0182109069				0H21209069				0H21309069			
2.600	Wärmel.	1994	1631	1061	602,28	3208	2607	1669	1171,22	4991	4047	2576	1636,66
	Kode	0182109078				0H21209078				0H21309078			
3.000	Wärmel.	2301	1881	1224	683,57	3702	3008	1926	1306,88	5759	4669	2972	1822,56
	Kode	0182109090				0H21209090				0H21309090			



Blind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive

Voreinge-
stellter
Ventileinsatz
inclusive

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C

Lieferumfang

- Unterer Anschluss Abstand 50 mm, 3/4" Außengewinde (Euro-Konus)
- 2 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde auf der gegenüberliegenden Seite des Ventileinsatzes mit:
- 1 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, montiert.
- Bedienungsanleitung
 - Alle Modelle werden mit an der Rückseite angeschweißten Aufhängelaschen geliefert:
- absolut plane Front.

Eigenschaften

Anschluss

- Der Linear Hygienefertigheizkörper kann mit einem handelsüblichen Hahnblock mit Abstand 50mm sowohl an eine Zweirohr als auch an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Heizungsvorlauf ist immer der innen liegende Anschluss. Anschlusszubehör siehe Seite Zubehör.

Sicherheit


- Der Fertigheizkörper darf um keine seiner drei Achsen gedreht werden.

Optional

Konsolen und optionales Zubehör siehe Seite Zubehör.

Alle mehrlagigen Linear Fertigheizkörper sind PHD HK: Sie sind serienmäßig mit einem Set zur Energieeinsparung und für den Niedertemperaturbetrieb ausgestattet, wodurch die Wärme asymmetrisch verteilt wird; und haben die voreingestellten Ventileinsatz.

Der Hygieneheizkörper ist so konzipiert, dass er von jeder Seite aus schnell und leicht zugänglich innen gereinigt werden kann, da er keine Konvektoren (Räume, in denen sich normalerweise Staub ansammelt), keine Abdeckung und keine Seitenblenden besitzt, die bei der Reinigung hinderlich sind.




		Abmessungen		
		10	20	30
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	64	67	158
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	64	76	167
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	42	59
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	D	34	59/67	76/84
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den GB Konsolen)*. Die Konsolen müssen separat bestellt werden	E	69	94/102	175/183


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl), Typ 10 mit der D30 Konsole befestigt

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen).

Vorder- / Rückseitenansicht



Draufsicht



		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent [n]		1,301				1,327				1,279			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	112	90	58	225,40	198	160	101	431,89	312	253	162	593,08
	Kode	0182103212				0H82263212				0H82303212			
500	Wärmel.	140	113	72	239,49	248	200	126	443,24	391	316	203	608,71
	Kode	0182103215				0H82263215				0H82303215			
600	Wärmel.	167	136	86	253,58	298	240	151	454,59	469	379	244	624,33
	Kode	0182103218				0H82263218				0H82303218			
700	Wärmel.	195	158	101	267,67	347	280	176	465,94	547	443	284	639,95
	Kode	0182103221				0H82263221				0H82303221			
800	Wärmel.	223	181	115	281,76	397	320	202	477,29	625	506	325	655,57
	Kode	0182103224				0H82263224				0H82303224			
900	Wärmel.	251	203	130	295,85	446	360	227	488,64	703	569	365	671,20
	Kode	0182103227				0H82263227				0H82303227			
1.000	Wärmel.	279	226	144	309,94	496	400	252	499,98	781	632	406	686,82
	Kode	0182103230				0H82263230				0H82303230			
1.100	Wärmel.	307	249	158	324,02	546	440	277	511,33	859	696	447	702,44
	Kode	0182103233				0H82263233				0H82303233			
1.200	Wärmel.	335	271	173	338,11	595	480	302	522,68	937	759	487	718,06
	Kode	0182103236				0H82263236				0H82303236			
1.400	Wärmel.	391	316	202	366,29	694	560	353	545,38	1093	885	568	749,31
	Kode	0182103242				0H82263242				0H82303242			
1.600	Wärmel.	446	362	230	394,47	794	640	403	568,08	1250	1012	650	780,55
	Kode	0182103248				0H82263248				0H82303248			
1.800	Wärmel.	502	407	259	422,65	893	720	454	590,78	1406	1138	731	811,80
	Kode	0182103254				0H82263254				0H82303254			
2.000	Wärmel.	558	452	288	450,83	992	800	504	613,48	1562	1265	812	843,04
	Kode	0182103260				0H82263260				0H82303260			
2.300	Wärmel.	642	520	331	493,09	1141	919	580	647,53	1796	1455	934	889,91
	Kode	0182103269				0H82263269				0H82303269			
2.600	Wärmel.	725	588	374	535,36	1290	1039	655	681,58	2031	1644	1056	936,77
	Kode	0182103278				0H82263278				0H82303278			
3.000	Wärmel.	837	678	432	591,72	1488	1199	756	726,97	2343	1897	1218	999,26
	Kode	0182103290				0H82263290				0H82303290			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 2 an 4 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 400

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent [n]		1,315				1,297				1,28			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge (mm)													
400	Wärmel.	138	111	70	231,49	254	206	131	451,43	390	317	203	608,95
	Kode	0182104212				0H82264212				0H82304212			
500	Wärmel.	172	139	88	246,00	318	258	164	466,57	488	396	254	630,06
	Kode	0182104215				0H82264215				0H82304215			
600	Wärmel.	206	167	106	260,51	382	309	197	481,72	585	475	304	651,18
	Kode	0182104218				0H82264218				0H82304218			
700	Wärmel.	241	194	123	275,02	445	361	230	496,86	683	554	355	672,30
	Kode	0182104221				0H82264221				0H82304221			
800	Wärmel.	275	222	141	289,53	509	412	262	512,00	780	633	406	693,41
	Kode	0182104224				0H82264224				0H82304224			
900	Wärmel.	310	250	158	304,04	572	464	295	527,14	878	713	456	714,53
	Kode	0182104227				0H82264227				0H82304227			
1.000	Wärmel.	344	278	176	318,55	636	515	328	542,28	975	792	507	735,65
	Kode	0182104230				0H82264230				0H82304230			
1.100	Wärmel.	378	305	194	333,06	700	567	361	557,43	1073	871	558	756,76
	Kode	0182104233				0H82264233				0H82304233			
1.200	Wärmel.	413	333	211	347,56	763	618	394	572,57	1170	950	608	777,88
	Kode	0182104236				0H82264236				0H82304236			
1.400	Wärmel.	482	389	246	376,58	890	721	459	602,85	1365	1109	710	820,11
	Kode	0182104242				0H82264242				0H82304242			
1.600	Wärmel.	550	444	282	405,60	1018	824	525	633,13	1560	1267	811	862,35
	Kode	0182104248				0H82264248				0H82304248			
1.800	Wärmel.	619	500	317	434,62	1145	927	590	663,42	1755	1425	913	904,58
	Kode	0182104254				0H82264254				0H82304254			
2.000	Wärmel.	688	555	352	463,64	1272	1030	656	693,70	1950	1584	1014	946,81
	Kode	0182104260				0H82264260				0H82304260			
2.300	Wärmel.	791	638	405	507,16	1463	1185	754	739,13	2243	1821	1166	1010,16
	Kode	0182104269				0H82264269				0H82304269			
2.600	Wärmel.	894	722	458	550,69	1654	1339	853	784,55	2535	2059	1318	1073,51
	Kode	0182104278				0H82264278				0H82304278			
3.000	Wärmel.	1032	833	528	608,73	1908	1545	984	845,12	2925	2376	1521	1157,98
	Kode	0182104290				0H82264290				0H82304290			

		10				20				30			
Bautiefe [mm]		64				67				158			
Exponent [n]		1,329				1,266				1,281			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge [mm]													
400	Wärmel.	165	133	84	234,24	307	250	161	466,05	466	379	243	636,73
	Kode	0182105212				0H82265212				0H82305212			
500	Wärmel.	207	166	105	249,03	384	313	201	484,63	583	474	303	662,81
	Kode	0182105215				0H82265215				0H82305215			
600	Wärmel.	248	200	125	263,82	461	375	241	503,21	699	569	364	688,88
	Kode	0182105218				0H82265218				0H82305218			
700	Wärmel.	289	233	146	278,61	538	438	281	521,79	816	664	425	714,95
	Kode	0182105221				0H82265221				0H82305221			
800	Wärmel.	330	266	167	293,39	614	500	322	540,37	932	758	485	741,03
	Kode	0182105224				0H82265224				0H82305224			
900	Wärmel.	372	299	188	308,18	691	563	362	558,95	1049	853	546	767,10
	Kode	0182105227				0H82265227				0H82305227			
1.000	Wärmel.	413	333	209	322,97	768	625	402	577,53	1165	948	607	793,18
	Kode	0182105230				0H82265230				0H82305230			
1.100	Wärmel.	454	366	230	337,76	845	688	442	596,11	1282	1043	667	819,25
	Kode	0182105233				0H82265233				0H82305233			
1.200	Wärmel.	496	399	251	352,55	922	750	482	614,69	1398	1138	728	845,33
	Kode	0182105236				0H82265236				0H82305236			
1.400	Wärmel.	578	466	293	382,13	1075	876	563	651,85	1631	1327	849	897,47
	Kode	0182105242				0H82265242				0H82305242			
1.600	Wärmel.	661	532	334	411,71	1229	1001	643	689,01	1864	1517	971	949,62
	Kode	0182105248				0H82265248				0H82305248			
1.800	Wärmel.	743	599	376	441,28	1382	1126	724	726,17	2097	1706	1092	1001,77
	Kode	0182105254				0H82265254				0H82305254			
2.000	Wärmel.	826	665	418	470,86	1536	1251	804	763,33	2330	1896	1213	1053,92
	Kode	0182105260				0H82265260				0H82305260			
2.300	Wärmel.	950	765	481	515,23	1766	1438	925	819,07	2680	2180	1396	1132,14
	Kode	0182105269				0H82265269				0H82305269			
2.600	Wärmel.	1074	865	543	559,59	1997	1626	1045	874,81	3029	2465	1578	1210,36
	Kode	0182105278				0H82265278				0H82305278			
3.000	Wärmel.	1239	998	627	618,75	2304	1876	1206	949,13	3495	2844	1820	1314,66
	Kode	0182105290				0H82265290				0H82305290			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 2 an 4 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 600

		10				20				30			
Bautiefe [mm]		64				67				158			
Exponent [n]		1,343				1,236				1,281			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
Baulänge [mm]													
400	Wärmel.	195	157	98	242,43	358	292	190	483,22	541	439	281	658,97
	Kode	0182106212				0H82266212				0H82306212			
500	Wärmel.	244	196	123	257,52	447	366	238	505,73	677	549	352	690,39
	Kode	0182106215				0H82266215				0H82306215			
600	Wärmel.	293	236	148	272,61	536	439	285	528,23	812	659	422	721,81
	Kode	0182106218				0H82266218				0H82306218			
700	Wärmel.	342	275	172	287,70	626	512	333	550,74	947	769	492	753,23
	Kode	0182106221				0H82266221				0H82306221			
800	Wärmel.	390	314	197	302,79	715	585	380	573,25	1083	879	562	784,65
	Kode	0182106224				0H82266224				0H82306224			
900	Wärmel.	439	353	221	317,88	805	658	428	595,75	1218	989	633	816,07
	Kode	0182106227				0H82266227				0H82306227			
1.000	Wärmel.	488	393	246	332,97	894	731	475	618,26	1353	1098	703	847,49
	Kode	0182106230				0H82266230				0H82306230			
1.100	Wärmel.	537	432	271	348,06	983	804	523	640,76	1489	1208	773	878,91
	Kode	0182106233				0H82266233				0H82306233			
1.200	Wärmel.	586	471	295	363,15	1073	877	570	663,27	1624	1318	844	910,33
	Kode	0182106236				0H82266236				0H82306236			
1.400	Wärmel.	683	550	344	393,33	1252	1024	665	708,28	1895	1538	984	973,18
	Kode	0182106242				0H82266242				0H82306242			
1.600	Wärmel.	781	628	394	423,51	1430	1170	760	753,29	2165	1758	1125	1036,02
	Kode	0182106248				0H82266248				0H82306248			
1.800	Wärmel.	878	707	443	453,69	1609	1316	855	798,31	2436	1977	1266	1098,86
	Kode	0182106254				0H82266254				0H82306254			
2.000	Wärmel.	976	785	492	483,87	1788	1462	950	843,32	2707	2197	1406	1161,70
	Kode	0182106260				0H82266260				0H82306260			
2.300	Wärmel.	1122	903	566	529,14	2056	1682	1093	910,84	3113	2526	1617	1255,96
	Kode	0182106269				0H82266269				0H82306269			
2.600	Wärmel.	1269	1021	640	574,41	2324	1901	1235	978,35	3519	2856	1828	1350,23
	Kode	0182106278				0H82266278				0H82306278			
3.000	Wärmel.	1464	1178	738	634,77	2682	2193	1425	1068,38	4060	3295	2109	1475,91
	Kode	0182106290				0H82266290				0H82306290			

		10				20				30			
Bautiefe (mm)		64				67				158			
Exponent [n]		1,307				1,250				1,286			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge (mm)		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	229	185	117	248,04	405	331	214	501,54	616	499	319	683,61
	Kode	0182107212				0H82267212				0H82307212			
500	Wärmel.	286	231	147	265,23	507	413	268	528,54	771	624	399	721,01
	Kode	0182107215				0H82267215				0H82307215			
600	Wärmel.	343	277	176	282,42	608	496	321	555,54	925	749	479	758,41
	Kode	0182107218				0H82267218				0H82307218			
700	Wärmel.	400	324	205	299,62	709	579	375	582,54	1079	874	558	795,80
	Kode	0182107221				0H82267221				0H82307221			
800	Wärmel.	458	370	235	316,81	810	661	428	609,54	1233	999	638	833,20
	Kode	0182107224				0H82267224				0H82307224			
900	Wärmel.	515	416	264	334,00	912	744	482	636,53	1387	1124	718	870,59
	Kode	0182107227				0H82267227				0H82307227			
1.000	Wärmel.	572	462	293	351,19	1013	827	535	663,53	1541	1249	798	907,99
	Kode	0182107230				0H82267230				0H82307230			
1.100	Wärmel.	629	509	323	368,38	1114	909	589	690,53	1695	1374	878	945,38
	Kode	0182107233				0H82267233				0H82307233			
1.200	Wärmel.	686	555	352	385,57	1216	992	642	717,53	1849	1498	957	982,78
	Kode	0182107236				0H82267236				0H82307236			
1.400	Wärmel.	801	647	411	419,96	1418	1157	749	771,53	2157	1748	1117	1057,57
	Kode	0182107242				0H82267242				0H82307242			
1.600	Wärmel.	915	740	469	454,34	1621	1323	856	825,53	2466	1998	1277	1132,36
	Kode	0182107248				0H82267248				0H82307248			
1.800	Wärmel.	1030	832	528	488,72	1823	1488	963	879,53	2774	2248	1436	1207,15
	Kode	0182107254				0H82267254				0H82307254			
2.000	Wärmel.	1144	925	587	523,11	2026	1653	1070	933,53	3082	2497	1596	1281,94
	Kode	0182107260				0H82267260				0H82307260			
2.300	Wärmel.	1316	1063	675	574,68	2330	1901	1231	1014,53	3544	2872	1835	1394,13
	Kode	0182107269				0H82267269				0H82307269			
2.600	Wärmel.	1487	1202	762	626,26	2634	2149	1391	1095,53	4007	3247	2074	1506,32
	Kode	0182107278				0H82267278				0H82307278			
3.000	Wärmel.	1716	1387	880	695,02	3039	2480	1605	1203,52	4623	3746	2394	1655,90
	Kode	0182107290				0H82267290				0H82307290			

Für Ventil an der linken Seite, ist es nötig die dritt-letzte Ziffer von 2 an 4 zu wechseln.

Bauhöhe (H) 900

		10				20				30			
Bautiefe [mm]		64				67				158			
Exponent [n]		1,235				1,278				1,297			
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR
Baulänge [mm]		W	W	W		W	W	W		W	W	W	
400	Wärmel.	307	251	163	256,46	494	401	257	529,01	768	623	396	720,59
	Kode	0182109212				0H82269212				0H82309212			
500	Wärmel.	384	314	204	276,80	617	501	321	562,75	960	778	495	766,95
	Kode	0182109215				0H82269215				0H82309215			
600	Wärmel.	460	376	245	297,15	740	602	385	596,49	1152	934	594	813,30
	Kode	0182109218				0H82269218				0H82309218			
700	Wärmel.	537	439	286	317,49	864	702	449	630,23	1344	1090	693	859,66
	Kode	0182109221				0H82269221				0H82309221			
800	Wärmel.	614	502	326	337,83	987	802	514	663,97	1536	1245	793	906,02
	Kode	0182109224				0H82269224				0H82309224			
900	Wärmel.	690	564	367	358,18	1111	902	578	697,71	1728	1401	892	952,38
	Kode	0182109227				0H82269227				0H82309227			
1.000	Wärmel.	767	627	408	378,52	1234	1003	642	731,45	1920	1556	991	998,73
	Kode	0182109230				0H82269230				0H82309230			
1.100	Wärmel.	844	690	449	398,87	1357	1103	706	765,19	2112	1712	1090	1045,09
	Kode	0182109233				0H82269233				0H82309233			
1.200	Wärmel.	920	753	490	419,21	1481	1203	770	798,93	2304	1868	1189	1091,45
	Kode	0182109236				0H82269236				0H82309236			
1.400	Wärmel.	1074	878	571	459,90	1728	1404	899	866,41	2688	2179	1387	1184,16
	Kode	0182109242				0H82269242				0H82309242			
1.600	Wärmel.	1227	1003	653	500,58	1974	1604	1027	933,89	3072	2490	1585	1276,88
	Kode	0182109248				0H82269248				0H82309248			
1.800	Wärmel.	1381	1129	734	541,27	2221	1805	1156	1001,37	3455	2802	1783	1369,59
	Kode	0182109254				0H82269254				0H82309254			
2.000	Wärmel.	1534	1254	816	581,96	2468	2005	1284	1068,84	3839	3113	1981	1462,31
	Kode	0182109260				0H82269260				0H82309260			
2.300	Wärmel.	1764	1442	938	642,99	2838	2306	1477	1170,06	4415	3580	2279	1601,38
	Kode	0182109269				0H82269269				0H82309269			
2.600	Wärmel.	1994	1631	1061	704,02	3208	2607	1669	1271,28	4991	4047	2576	1740,45
	Kode	0182109278				0H82269278				0H82309278			
3.000	Wärmel.	2301	1881	1224	785,40	3702	3008	1926	1406,24	5759	4669	2972	1925,88
	Kode	0182109290				0H82269290				0H82309290			

Konsolen
inclusiveBlind- und
Entlüftungs-
stopfen
inclusive

Technische Spezifikation

- Betriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Max. Betriebstemperatur 110°C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse (vertikal) Innengewinde
- 1 Mittenanschluss Abstand 50 mm (1/2" Innengewinde)
 - unten oder oben nach Wahl
- 3 x 1/2" Blindstopfen, im Lieferumfang enthalten, nicht montiert
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, im Lieferumfang enthalten, nicht montiert
- der Vertikalheizkörper ist in zwei verschiedenen Konfigurationen erhältlich: mit Mittenanschluss an der Unterseite (Konfiguration AB) oder an der Oberseite (Konfiguration AA) – siehe Änderung des Kodes am Ende der Tabellen
- die Modelle 20, 21 und 22 des Vertikalheizkörpers haben seitliche Blenden; bei der Konfiguration AB (Mittenanschluss unten) haben sie auch eine obere Abdeckung (Modelle 20, 21, 22); das Modell 10 hat weder Abdeckung, noch Blenden.
- Bedienungsanleitung
 - im Lieferumfang sind 2 Konsolen GB (1 Konsole für die Vertikalheizkörper mit Baulänge 300 mm) mit oberer Sicherheitsklammer enthalten
 - 3 Paar an der Rückseite angeschweißte Aufhängelaschen (3 einzelne Aufhängelaschen bei Vertikalheizkörpern mit Baulänge 300 mm)

Anschluss


- Der Vertikalheizkörper kann wechselseitig, reitend, wechselseitig oben und an dem Mittenanschluss bei einem Zweirohrsystem angeschlossen werden. Anschluss von oben mit Mehrpreis. Für den Anschluss an ein Zweirohrsystem müssen ein Ventil und eine Rücklaufverschraubung verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Mit dem Mittenanschluss und der Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil Nabenabstand 50 mm (auf Anfrage als Zubehör erhältlich) besteht die Möglichkeit zum Anschluss an eine Zweirohrheizungsanlage.
- Der Vertikalheizkörper kann an eine Einrohranlage angeschlossen werden.

Sicherheit

- Der Vertikalheizkörper darf um keine seiner drei Achsen gedreht werden.
- die seitlichen Blenden der Vertikalheizkörper von DL Radiators sind festgeschraubt, wodurch sie sicherer sind als die Rasterbefestigung anderer Heizkörper.

Optional

- weitere Konsolen - siehe Seite Zubehör
- Standkonsolen sind nicht erhältlich




		Abmessungen			
		10	20	21	22
Bautiefe des Heizkörpers - ohne rückseitige Aufhängelaschen	A	62	70	70	102
Gesamtbautiefe - von der Rückseite der Aufhängelasche bis zur Frontfläche**	B	62	77	77	111
Abstand von der rückseitigen Aufhängelasche zum Anschluss	C	-	43	43	60
Abstand von der Wand zur Mitte des Anschlusses (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	D	35	58/66	58/66	74/82
Gesamtplatzbedarf von der Wand zur Frontfläche (bei Montage der Heizkörper an den im Lieferumfang enthaltenen GB Konsolen)*	E	70	93/101	93/101	125/133


* Der Platzbedarf ändert sich je nachdem, ob die GB Konsole in Position A oder in Position B montiert wird (Bautiefe nach Wahl)

** Berechnung des Gesamtplatzbedarfs des Heizkörpers (von der Wand zur Frontfläche) mit Konsolen/Wandkonsolen nach Wahl: zu diesem Maß muss das Nutzmaß der gewählten Konsole addiert werden (siehe Seite Konsolen).


Seitenansicht



Draufsicht



Vorderansicht



			10				20				21				22			
Bautiefe [mm]			62				77				77				111			
Exponent [n]			1,234				1,263				1,298				1,354			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel.	378	312	207	356,99	577	469	306	510,48	739	597	378	588,33	955	764	477	676,57
		Kode	0146103842				0146203842				0146213842				0146223842			
400	340	Wärmel.	505	416	276	385,87	769	626	408	550,45	985	796	505	635,99	1273	1018	637	731,38
		Kode	0146104842				0146204842				0146214842				0146224842			
500	440	Wärmel.	631	520	345	414,75	961	782	511	590,42	1231	996	631	683,65	1592	1273	796	786,19
		Kode	0146105842				0146205842				0146215842				0146225842			
600	540	Wärmel.	757	624	414	443,63	1153	939	613	630,39	1477	1195	757	731,31	1910	1528	955	841,00
		Kode	0146106842				0146206842				0146216842				0146226842			
700	640	Wärmel.	883	728	483	472,51	1345	1095	715	670,36	1724	1394	883	778,97	2228	1782	1114	895,81
		Kode	0146107842				0146207842				0146217842				0146227842			
900	840	Wärmel.	1135	936	622	530,27	1730	1408	919	750,30	2216	1792	1135	874,29	2865	2291	1432	1005,44
		Kode	0146109842				0146209842				0146219842				0146229842			

Bauhöhe (H) 1600

			10				20				21				22			
Bautiefe (mm)			62				77				77				111			
Exponent (n)			1,288				1,277				1,318				1,355			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel. Kode	414 0146103848	336 0146103848	216 0146103848	392,55	649 0146203848	528 0146203848	342 0146203848	554,28	811 0146213848	655 0146213848	414 0146213848	647,09	1054 0146223848	845 0146223848	532 0146223848	744,16
400	340	Wärmel. Kode	553 0146104848	448 0146104848	288 0146104848	426,01	865 0146204848	704 0146204848	456 0146204848	602,30	1081 0146214848	873 0146214848	553 0146214848	702,34	1405 0146224848	1127 0146224848	709 0146224848	807,69
500	440	Wärmel. Kode	691 0146105848	560 0146105848	360 0146105848	459,48	1081 0146205848	880 0146205848	571 0146205848	650,32	1351 0146215848	1091 0146215848	691 0146215848	757,58	1757 0146225848	1409 0146225848	886 0146225848	871,22
600	540	Wärmel. Kode	829 0146106848	672 0146106848	432 0146106848	492,94	1297 0146206848	1056 0146206848	685 0146206848	698,34	1622 0146216848	1310 0146216848	829 0146216848	812,82	2108 0146226848	1690 0146226848	1063 0146226848	934,75
700	640	Wärmel. Kode	967 0146107848	784 0146107848	505 0146107848	526,40	1514 0146207848	1232 0146207848	799 0146207848	746,35	1892 0146217848	1528 0146217848	967 0146217848	868,07	2459 0146227848	1972 0146227848	1240 0146227848	998,28
900	840	Wärmel. Kode	1243 0146109848	1008 0146109848	649 0146109848	593,32	1946 0146209848	1584 0146209848	1027 0146209848	842,39	2432 0146219848	1965 0146219848	1243 0146219848	978,55	3162 0146229848	2536 0146229848	1595 0146229848	1125,34

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Konfiguration angeben


— AB (unten)

— oder AA (oben)

bei oben liegendem [AA] muss an drittletzter Stelle der Art-Nr. die Zahl 8 durch die Zahl 9 ersetzt werden.

Beispiel: 0146214854 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit unten liegenden Anschlüssen [AB]; 0146214954 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit oben liegenden Anschlüssen [AA]


Konfiguration AB: unten



Konfiguration AA: oben

Konfiguration AA hat kein oberes Abdeckgitter.

Aufpreis € 143,37



Bauhöhe (H) 1800

			10				20				21				22			
Bautiefe [mm]			62				77				77				111			
Exponent [n]			1,343				1,29				1,337				1,356			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel.	459	368	234	432,86	730	589	378	597,36	883	707	441	696,71	1153	922	577	801,22
		Kode	0146103854				0146203854				0146213854				0146223854			
400	340	Wärmel.	613	490	312	469,87	973	785	505	650,40	1177	943	589	758,47	1538	1230	769	872,24
		Kode	0146104854				0146204854				0146214854				0146224854			
500	440	Wärmel.	766	613	390	506,87	1216	981	631	703,44	1471	1179	736	820,23	1922	1537	961	943,27
		Kode	0146105854				0146205854				0146215854				0146225854			
600	540	Wärmel.	919	736	468	543,88	1459	1177	757	756,48	1766	1414	883	881,99	2306	1845	1153	1014,29
		Kode	0146106854				0146206854				0146216854				0146226854			
700	640	Wärmel.	1072	858	547	580,89	1703	1374	883	809,52	2060	1650	1030	943,75	2691	2152	1345	1085,32
		Kode	0146107854				0146207854				0146217854				0146227854			
900	840	Wärmel.	1378	1103	703	654,90	2189	1766	1135	915,60	2649	2121	1324	1067,27	3459	2767	1730	1227,37
		Kode	0146109854				0146209854				0146219854				0146229854			

Bauhöhe (H) 2000

			10				20				21				22			
Bautiefe [mm]			62				77				77				111			
Exponent [n]			1,33				1,286				1,341				1,357			
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20 W	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20 W	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20 W	EUR
300	240	Wärmel. Kode	505 0146103860	406 0146103860	252 0146103860	478,98	811 0146203860	658 0146203860	423 0146203860	647,45	946 0146213860	758 0146213860	477 0146213860	760,45	1243 0146223860	993 0146223860	622 0146223860	874,52
400	340	Wärmel. Kode	673 0146104860	490 0146104860	336 0146104860	517,25	1081 0146204860	877 0146204860	565 0146204860	704,87	1261 0146214860	1010 0146214860	637 0146214860	827,12	1658 0146224860	1324 0146224860	829 0146224860	951,19
500	440	Wärmel. Kode	841 0146105860	613 0146105860	420 0146105860	555,52	1351 0146205860	1097 0146205860	706 0146205860	762,29	1577 0146215860	1263 0146215860	796 0146215860	893,80	2072 0146225860	1655 0146225860	1036 0146225860	1027,87
600	540	Wärmel. Kode	1009 0146106860	736 0146106860	505 0146106860	593,78	1622 0146206860	1316 0146206860	847 0146206860	819,71	1892 0146216860	1515 0146216860	955 0146216860	960,47	2486 0146226860	1986 0146226860	1243 0146226860	1104,55
700	640	Wärmel. Kode	1177 0146107860	858 0146107860	589 0146107860	632,05	1892 0146207860	1535 0146207860	988 0146207860	877,13	2207 0146217860	1768 0146217860	1114 0146217860	1027,15	2901 0146227860	2317 0146227860	1450 0146227860	1181,22
900	840	Wärmel. Kode	1514 0146109860	1103 0146109860	757 0146109860	708,58	2432 0146209860	1974 0146209860	1270 0146209860	991,97	2838 0146219860	2273 0146219860	1432 0146219860	1160,50	3730 0146229860	2979 0146229860	1865 0146229860	1334,57

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Konfiguration angeben


— AB (unten)

— oder AA (oben)

bei oben liegendem (AA) muss an drittletzter Stelle der Art-Nr. die Zahl 8 durch die Zahl 9 ersetzt werden.

Beispiel: 0146214854 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit unten liegenden Anschlüssen (AB); 0146214954 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit oben liegenden Anschlüssen (AA)


Konfiguration AB: unten



Konfiguration AA: oben

Konfiguration AA hat kein oberes Abdeckgitter.

Aufpreis € 143,37



		10				20				21				22				
Bautiefe (mm)		62				77				77				111				
Exponent (n)		1,317				1,281				1,345				1,359				
		Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)	W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		
300	240	Wärmel.	563	454	287	519,96	900	730	468	715,00	1009	808	507	832,21	1328	1064	663	957,05
		Kode	0146103866				0146203866				0146213866				0146223866			
400	340	Wärmel.	751	605	383	561,51	1200	973	623	778,19	1345	1077	676	903,85	1771	1419	884	1039,43
		Kode	0146104866				0146204866				0146214866				0146224866			
500	440	Wärmel.	938	756	479	603,05	1500	1217	779	841,38	1682	1346	845	975,49	2213	1773	1105	1121,81
		Kode	0146105866				0146205866				0146215866				0146225866			
600	540	Wärmel.	1126	908	575	644,60	1800	1460	935	904,58	2018	1615	1014	1047,13	2656	2128	1326	1204,20
		Kode	0146106866				0146206866				0146216866				0146226866			
700	640	Wärmel.	1314	1059	671	686,14	2100	1703	1091	967,77	2354	1885	1183	1118,77	3098	2482	1547	1286,58
		Kode	0146107866				0146207866				0146217866				0146227866			
900	840	Wärmel.	1689	1361	862	769,23	2700	2190	1403	1094,16	3027	2423	1522	1262,04	3984	3192	1989	1451,35
		Kode	0146109866				0146209866				0146219866				0146229866			

Bauhöhe (H) 2400

		10				20				21				22				
Bautiefe (mm)		62				77				77				111				
Exponent (n)		1,309				1,276				1,352				1,376				
Baulänge (mm)	Nabenabstand (l)	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	Wärmel. ΔT 50°C 75/65-20	Wärmel. ΔT 42,5°C 70/55-20	Wärmel. ΔT 30°C 55/45-20	EUR	
		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	W			
300	240	Wärmel.	630	509	323	558,16	996	810	519	773,00	1071	860	537	897,86	1412	1128	699	1032,54
		Kode	0146103872				0146203872				0146213872				0146223872			
400	340	Wärmel.	840	679	430	604,46	1329	1080	692	839,67	1428	1146	716	977,42	1882	1504	932	1124,03
		Kode	0146104872				0146204872				0146214872				0146224872			
500	440	Wärmel.	1050	848	538	650,77	1661	1350	865	906,34	1785	1433	895	1056,97	2353	1880	1165	1215,51
		Kode	0146105872				0146205872				0146215872				0146225872			
600	540	Wärmel.	1259	1018	645	697,07	1993	1620	1038	973,02	2142	1720	1074	1136,52	2823	2257	1398	1307,00
		Kode	0146106872				0146206872				0146216872				0146226872			
700	640	Wärmel.	1469	1188	753	743,38	2325	1890	1211	1039,69	2499	2006	1253	1216,07	3294	2633	1631	1398,48
		Kode	0146107872				0146207872				0146217872				0146227872			
900	840	Wärmel.	1889	1527	968	835,98	2989	2429	1557	1173,03	3214	2579	1611	1375,18	4235	3385	2097	1581,45
		Kode	0146109872				0146209872				0146219872				0146229872			

Bei der Bestellung bitte die gewünschte Konfiguration angeben


— AB (unten)

— oder AA (oben)

bei oben liegendem (AA) muss an drittletzter Stelle der Art-Nr. die Zahl 8 durch die Zahl 9 ersetzt werden.

Beispiel: 0146214854 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit unten liegenden Anschlüssen (AB); 0146214954 ist ein Vertikalheizkörper Typ 21 1800x400 mit oben liegenden Anschlüssen (AA)


Konfiguration AB: unten



Konfiguration AA: oben



Konfiguration AA hat kein oberes Abdeckgitter.





Aufpreis € 143,37






Ersatzteile und Zubehör

Befestigung und Konsolen

		Linear Kompaktheizkörper	Linear Fertigheizkörper PHD 2.0	Linear Fertigheizkörper mit Mittenanschluss	Linear Hygiene- kompaktheizkörper	Linear Hygiene- fertigheizkörper PHD 2.0	Linear Vertikalheizkörper	EUR
	Rückseite mit Aufhängelaschen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Konsolen im Lieferumfang	—	—	—	—	—	✓	
	GB1 (2 st) mit Schrauben und Dübel, Entlüftung 1/2", Blindstopfen 1/2" Nutzmaß: Position A = 16 mm Position B = 24 mm	Optional für L <= 1600mm	Optional für L <= 1600mm	Optional für L <= 1600mm	Optional für Typen 20,30 für L <= 1600mm	Optional für Typen 20,30 für L <= 1600mm	—	
	5580080500 H300							4,87
	5580080600 H400							5,44
	5580080700 H500							6,07
	5580080800 H600							6,44
	5580080900 H700							7,08
	5580081000 H900							8,47
	GB1 (2 st) Nutzmaß: Position A = 16 mm Position B = 24 mm			—	—	—	Ersatzteil	
	5580107900 H1400							
	5580108000 H1600							
	5580108100 H1800							
	5580108200 H2000							
	5580108300 H2200							
	5580108500 H2400							
	GB1 (3 st) mit Schrauben und Dübel Nutzmaß: Position A = 16 mm Position B = 24 mm	Optional für L >= 1800mm	Optional für L >= 1800mm	Optional für L >= 1800mm	Optional für Typen 20,30 für L >= 1800mm	Optional für Typen 20,30 für L >= 1800mm	—	
	5580081100 H300							6,47
	5580081200 H400							
	5580081300 H500							
	5580081400 H600							
	5580081500 H700							
	5580081600 H900							

		Linear Kompaktheizkör für	Linear Fertigheizkör für PHD 2.0	Linear Fertigheizkör für mit Mittenanschluss	Linear Hygiene- kompaktheizkör für	Linear Hygiene- fertigheizkör für PHD 2.0	Linear Vertikalheizkör für	EUR
	Zwei Konsolen D3 mit Abstandshaltern NS Nutzmaß: D3 = 32 mm 552919 H300 H400 H500 H600 H700 H900	Optional L<1600 mm 1 Satz bestellen L>1600 mm 2 Sätze bestellen	—	Optional L<1600 mm 1 Satz bestellen L>1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typen 20, 30 L<1600 mm 1 Satz bestellen L>1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typen 20, 30 L<1600 mm 1 Satz bestellen L>1600 mm 2 Sätze bestellen	—	6,47
	Zwei Konsolen D30 mit Abstandshaltern NS Nutzmaß: D30 = 45 mm 5580005300 H300 H400 H500 H600 H700 H900	—	—	—	Optional für Typ 10 L<1600 mm 1 Satz bestellen L>1600 mm 2 Sätze bestellen	Optional für Typ 10 L<1600 mm 1 Satz bestellen L>1600 mm 2 Sätze bestellen	—	7,28
	5580108700 Zwei Konsolen D3 mit Abstandshaltern NS, Entlüftung 1/2", Blindstopfen 1/2"	—	—	—	Optional für Typen 20, 30	Optional für Typen 20, 30	—	10,92
	5580018900 Zwei Konsolen D30 mit Abstandshaltern NS, Entlüftung 1/2", Blindstopfen 1/2"	Optional	—	Optional	Optional für Typen 20, 30	Optional für Typen 20, 30	—	9,70

Hydraulische Verbindung

		Linear Kompaktheizkörfür	Linear Fertigheizkörfür PHD 2.0	Linear Fertigheizkörfür mit Mittenanschluss	Linear Hygiene- kompaktheizkörfür	Linear Hygiene- fertigheizkörfür PHD 2.0	Linear Vertikalheizkörfür	EUR
	6180002000 Entlüftung 1/2" mit Dichtung mit O-ring (Mindestbestellmenge: 10 St.)	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	3,12
	611454 Entlüftung Schraubenschlüssel	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	0,55
	611453 Anschlussnippel 1/2"-3/8" mit O-ring	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	2,09
	5500010100 Blindstopfen 1/2" (ohne Deckel 5500866200) (Mindestbestellmenge: 10 St.)	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	2,18
	5500866200 DL Radiators Deckel (zum Blindstopfen 1/2" 5500010100) (Mindestbestellmenge: 10 St.)	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	✓ Optional	✓ Ersatzteil	✓ Ersatzteil	0,37
	5580008900 Entlüftungstopfen 1/2", mit O-Ring + Blindstopfen 1/2"	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	5,50
	5580008200 Gerader Hahnblock EINROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580008300 Gebogener Hahnblock EINROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580013600 Gerader Hahnblock ZWEIROHR	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580013700 Gebogener Hahnblock ZWEIROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580103500 Gerader Hahnblock (mit Entleerung) ZWEIROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	5580103600 Gebogener Hahnblock (mit Entleerung) ZWEIROHR (3/4")	—	✓ Optional	✓ Optional	—	✓ Optional	—	25,00
	Anschlusszubehör für Kupferrohr für Ein- oder ZWEIROHR Hahnblöcke 5580010100 3/4" x 10mm 5580010200 3/4" x 12mm 5580010400 3/4" x 14mm 5580010500 3/4" x 15mm 5580010600 3/4" x 16mm 5580010700 3/4" x 18mm	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	6,55
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr 5580127000 (3/4"x18)x14/10 5580127100 (3/4"x18)x16/12 5580127200 (3/4"x18)x20/16	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	—	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	✓ Optional für 5580008200 5580008300 5580013600 5580013700 5580103500 5580103600	6,55

		Linear Kompaktheizkörfür	Linear Fertigheizkörfür PHD 2.0	Linear Fertigheizkörfür mit Mittenanschluss	Linear Hygiene- kompaktheizkörfür	Linear Hygiene- fertigheizkörfür PHD 2.0	Linear Vertikalheizkörfür	EUR
	5567001000 Danfoss Kit mit inetgriertem Ventil – NA 50 mm ZWEIROHR linke Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	82,19
	5580128000 Kit interasse speciale	–	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	28,00
	7381016700 PHD-Umstellschlüssel	–	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	12,00
	Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	59,82
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	47,19
	5567011100 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	57,17
	5567011200 Ovus weiße Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ Optional	–	–	✓ Optional	–	✓ Optional	44,11
	5567008600 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	134,44
	5567011000 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	126,,48
	550S110400 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr linke Heizungsvorlauf	–	–	–	–	–	✓ Optional	
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300400 24/19 x 9,5/10-14 550S300500 24/19 x 11,5/12-16 550S300600 24/19 x 15,5/16-20	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400	6,55
	Anschlusszubehör für Kupferrohr 3/4" x 10mm für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300700 24/19 x 10 550S300800 24/19 x 12 550S300900 24/19 x 14 550S301000 24/19 x 15 550S301100 24/19 x 16	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	–	✓ Optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	6,55
	Thermostatkopf Oventrop (M30x1,5) 5580105400 verchromt 550S300200 weiß	✓ Optional für 5567009900 5567011100	–	–	✓ Optional für 5567009900 5567011100	–	✓ Optional für 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400	26,62
	5580104900 Thermostatkopf (M23,5x1,5)	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	–	31,89
	5580113800 Danfoss Knopf	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	✓ Optional mit kit danfoss 5567001000	8,80
	5580127700 Thermostatkopf - verchromt	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	✓ Optional mit kit danfoss 5567001000	45,00
	5580127600 Thermostatkopf - weiß	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	–	32,00
	5580127500 Thermostatkopf - schwarz	–	✓ Optional	✓ Optional	–	✓ Optional	–	32,00

Zweckmäßiges und ästhetisches Zubehör

		Linear Kompaktheizkörfür	Linear Fertigheizkörfür PHD 2.0	Linear Fertigheizkörfür mit Mittenanschluss	Linear Hygiene- kompaktheizkörfür	Linear Hygiene- fertigheizkörfür PHD 2.0	Linear Vertikalheizkörfür	EUR
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584002900 L300	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	54,00
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584003000 L400	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	58,53
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584003100 L500	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	60,80
	Handtuchhalter Greg Edelstahl optik matt 5584003200 L600	—	—	—	—	—	✓ Optional für Typen 20, 30	63,07
	5580137000 Handtuchhalter Adam magnetisch L 480mm weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	282,86
	5580137100 Kleiderhaken Twig magnetisch H 1030mm weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	220,00
	5580137200 Spiegel Shine magnetisch weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	300,00
	5580137300 Magnetische Corner-Konsole 30x30mm weiß	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	171,43
	5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	71,43
	5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	74,29
	5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	71,43
	5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	74,29
	5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	71,43
	5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	✓ Optional	74,29

Ersatzblenden und Ersatzabdeckungen

Linear Heizkörper

ERSATZBLENDEN

Typ	Bauhöhe	11	20	21	22	33	EUR
Kompakt	300	7380000000	7380012400	7380001800	7380003000	7380004200	8,00
Rechtventil - HK	300	7380000600	7380002400	7380002400	7380003600	7380004800	8,00
Linksventil - HK	300	7380001200	7380002400	7380002400	7380003600	7380005400	8,00
Kompakt	400	7380000100	7380012500	7380001900	7380003100	7380004300	8,00
Rechtventil - HK	400	7380000700	7380002500	7380002500	7380003700	7380004900	8,00
Linksventil - HK	400	7380001300	7380002500	7380002500	7380003700	7380005500	9,00
Kompakt	500	7380000200	7380012600	7380002000	7380003200	7380004400	9,00
Rechtventil - HK	500	7380000800	7380002600	7380002600	7380003800	7380005000	9,00
Linksventil - HK	500	7380001400	7380002600	7380002600	7380003800	7380005600	9,00
Kompakt	600	7380000300	7380012700	7380002100	7380003300	7380004500	10,00
Rechtventil - HK	600	7380000900	7380002700	7380002700	7380003900	7380005100	10,00
Linksventil - HK	600	7380001500	7380002700	7380002700	7380003900	7380005700	10,00
Kompakt	700	7380000400	7380012800	7380002200	7380003400	7380004600	11,00
Rechtventil - HK	700	7380001000	7380002800	7380002800	7380004000	7380005200	11,00
Linksventil - HK	700	7380001600	7380002800	7380002800	7380004000	7380005800	11,00
Kompakt	900	7380000500	7380012900	7380002300	7380003500	7380004700	11,00
Rechtventil - HK	900	7380001100	7380002900	7380002900	7380004100	7380005300	11,00
Linksventil - HK	900	7380001700	7380002900	7380002900	7380004100	7380005900	11,00

ERSATZABDECKUNGEN

Typ	Baulänge	11	20	21	22	33	EUR
alle	400	7380006000	7380013000	7380007600	7380009200	7380010800	6,00
alle	500	7380006100	7380013100	7380007700	7380009300	7380010900	6,00
alle	600	7380006200	7380013200	7380007800	7380009400	7380011000	8,00
alle	700	7380006300	7380013300	7380007900	7380009500	7380011100	9,00
alle	800	7380006400	7380013400	7380008000	7380009600	7380011200	9,00
alle	900	7380006500	7380013500	7380008100	7380009700	7380011300	10,00
alle	1000	7380006600	7380013600	7380008200	7380009800	7380011400	11,00
alle	1100	7380006700	7380013700	7380008300	7380009900	7380011500	11,00
alle	1200	7380006800	7380013800	7380008400	7380010000	7380011600	11,00
alle	1400	7380006900	7380013900	7380008500	7380010100	7380011700	12,00
alle	1600	7380007000	7380014000	7380008600	7380010200	7380011800	13,00
alle	1800	7380007100	7380014100	7380008700	7380010300	7380011900	14,00
alle	2000	7380007200	7380014200	7380008800	7380010400	7380012000	15,00
alle	2300	7380007300	7380014300	7380008900	7380010500	7380012100	16,00
alle	2600	7380007400	7380014400	7380009000	7380010600	7380012200	17,00
alle	3000	7380007500	7380014500	7380009100	7380010700	7380012300	18,00

ERSATZABLENDEN - LINEAR VERTIKALHEIZKÖRPER

Beschreibung	Kode		EUR
Ersatzabblenden 20 1400 NE	7384002700	Ersatzabblenden 20/21 vert.	33,00
Ersatzabblenden 20 1600 NE	7384002800	Ersatzabblenden 20/21 vert.	38,00
Ersatzabblenden 20 1800 NE	7384002900	Ersatzabblenden 20/21 vert.	43,00
Ersatzabblenden 20 2000 NE	7384003000	Ersatzabblenden 20/21 vert.	48,00
Ersatzabblenden 20 2200 NE	7384003100	Ersatzabblenden 20/21 vert.	52,00
Ersatzabblenden 20 2400 NE	7384003300	Ersatzabblenden 20/21 vert.	57,00
Ersatzabblenden 22 1400 NE	7384004600	Ersatzabblenden 22 vert.	33,00
Ersatzabblenden 22 1600 NE	7384004700	Ersatzabblenden 22 vert.	38,00
Ersatzabblenden 22 1800 NE	7384004800	Ersatzabblenden 22 vert.	43,00
Ersatzabblenden 22 2000 NE	7384004900	Ersatzabblenden 22 vert.	48,00
Ersatzabblenden 22 2200 NE	7384005000	Ersatzabblenden 22 vert.	52,00
Ersatzabblenden 22 2400 NE	7384005100	Ersatzabblenden 22 vert.	57,00

ERSATZABDECKUNGEN - LINEAR VERTIKALHEIZKÖRPER

Beschreibung	Kode		EUR
Ersatzteil L 300	7384002000	Ersatzabdeckungen 20-21	6,00
Ersatzteil L 400	7384002100	Ersatzabdeckungen 20-21	7,00
Ersatzteil L 500	7384002200	Ersatzabdeckungen 20-21	8,00
Ersatzteil L 600	7384002300	Ersatzabdeckungen 20-21	9,00
Ersatzteil L 700	7384002400	Ersatzabdeckungen 20-21	10,00
Ersatzteil L 900	7384002500	Ersatzabdeckungen 20-21	11,00
Ersatzteil L 300	7384005200	Ersatzabdeckungen 22	7,00
Ersatzteil L 400	7384005300	Ersatzabdeckungen 22	8,00
Ersatzteil L 500	7384005400	Ersatzabdeckungen 22	9,00
Ersatzteil L 600	7384005500	Ersatzabdeckungen 22	10,00
Ersatzteil L 700	7384005600	Ersatzabdeckungen 22	11,00
Ersatzteil L 900	7384005700	Ersatzabdeckungen 22	12,00

KUNSTSTOFF-NIEDERHALTER FÜR ABDECKGITTER PROFILHEIZKÖRPER

FÜR TYP 11 - 20 - 33	5380000301
FÜR TYP 21	5380000401
FÜR TYP 22	5380000501
FÜR TYP 33	5380000301 + 5380000501
KUNSTSTOFFSCHRAUBE FÜR NIEDERHALTER 1 St. pro Niederhalter	535295

Gewicht, Wassereinhalt und Heizfläche

Linear Heizkörper

KOMPAKT-HK

		Bauhöhe					
Typ	Einzelheit	300	400	500	600	700	900
10	Wassereinhalt [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Gewicht [kg/m]	9,14	12,03	14,73	17,23	20,56	25,24
	Heizfläche [m2/m]	0,64	0,87	1,09	1,31	1,56	1,99
20	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	16,42	21,76	27,97	31,47	36,14	48,02
	Heizfläche [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
21	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	18,00	23,87	30,44	35,29	41,34	53,51
	Heizfläche [m2/m]	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	19,58	25,98	32,91	39,11	46,54	59,00
	Heizfläche [m2/m]	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Wassereinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	28,12	37,38	46,81	55,29	64,51	84,44
	Heizfläche [m2/m]	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

PHD FERTIG-HK

		Bauhöhe					
Typ	Einzelheit	300	400	500	600	700	900
10	Wassereinhalt [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Gewicht [kg/m]	9,48	12,46	15,32	17,93	21,36	26,30
	Heizfläche [m2/m]	0,31	0,84	1,06	1,26	1,35	1,83
20	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	16,49	21,79	27,95	31,39	35,97	47,76
	Heizfläche [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
21	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	18,07	23,90	30,42	35,21	41,17	53,25
	Heizfläche [m2/m]	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	19,65	26,01	32,89	39,03	46,37	58,74
	Heizfläche [m2/m]	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Wassereinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	28,19	37,43	46,77	55,18	64,35	84,13
	Heizfläche [m2/m]	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

FERTIG-HK MITTENANSCHLUSS

		Bauhöhe					
Typ	Einzelheit	300	400	500	600	700	900
21	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	18,71	24,98	31,15	37,32	43,59	55,93
	Heizfläche [m2/m]	1,52	3,02	4,22	5,31	6,64	8,99
22	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	21,95	29,30	36,55	43,80	51,15	65,65
	Heizfläche [m2/m]	2,40	4,36	6,33	8,30	10,50	14,21
33	Wassereinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	31,40	41,90	52,30	62,70	73,20	94,00
	Heizfläche [m2/m]	3,61	6,57	9,53	12,49	15,79	21,37

HYGIENE KOMPAKT-HK

		Bauhöhe					
Typ	Einzelheit	300	400	500	600	700	900
10	Wassereinhalt [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Gewicht [kg/m]	9,14	12,03	14,73	17,23	20,56	25,24
	Heizfläche [m2/m]	0,31	0,84	1,06	1,26	1,35	1,83
20	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	14,76	19,45	23,75	28,42	33,76	42,51
	Heizfläche [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
30	Wassereinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	21,09	27,68	33,73	40,33	47,89	60,22
	Heizfläche [m2/m]	2,02	5,00	7,97	10,94	13,92	19,86

PHD HYGIENE FERTIG-HK

		Bauhöhe					
Typ	Einzelheit	300	400	500	600	700	900
10	Wassereinhalt [l/m]	2,10	2,59	3,07	3,55	4,05	5,05
	Gewicht [kg/m]	8,98	11,96	14,82	17,33	20,86	25,60
	Heizfläche [m2/m]	0,31	0,84	1,06	1,26	1,35	1,83
20	Wassereinhalt [l/m]	4,20	5,17	6,13	7,10	8,10	10,10
	Gewicht [kg/m]	14,83	19,48	23,73	28,34	33,59	42,25
	Heizfläche [m2/m]	0,62	1,68	2,11	2,52	2,70	3,66
30	Wassereinhalt [l/m]	6,10	7,87	9,63	11,40	12,73	15,40
	Gewicht [kg/m]	21,16	27,73	33,69	40,22	47,73	59,91
	Heizfläche [m2/m]	2,02	5,00	7,97	10,94	13,92	19,86

Ersatzabdeckungen und Ersatzblenden am Ende des Abschnitts Linear

Gewicht und Wassereinhalt

Linear Vertikalheizkörper

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
10	1400	Wassereinhalt [l]	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
		Gewicht [kg]	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	35,10
	1600	Wassereinhalt [l]	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
		Gewicht [kg]	13,47	17,96	22,46	26,95	31,44	40,42
	1800	Wassereinhalt [l]	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
		Gewicht [kg]	15,25	20,33	25,41	30,49	35,57	45,74
	2000	Wassereinhalt [l]	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
		Gewicht [kg]	16,87	22,49	28,11	33,73	39,35	50,60
	2200	Wassereinhalt [l]	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	11,40
		Gewicht [kg]	18,55	24,73	30,92	37,10	43,28	55,65
	2400	Wassereinhalt [l]	4,15	5,53	6,92	8,30	9,68	12,45
		Gewicht [kg]	20,25	27,00	33,75	40,50	47,25	60,75

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
20	1400	Wassereinhalt [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Gewicht [kg]	20,40	27,20	34,01	40,81	47,61	61,21
	1600	Wassereinhalt [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Gewicht [kg]	23,21	30,95	38,69	46,42	54,16	69,63
	1800	Wassereinhalt [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Gewicht [kg]	26,01	34,68	43,35	52,02	60,69	78,03
	2000	Wassereinhalt [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Gewicht [kg]	28,83	38,44	48,05	57,65	67,26	86,48
	2200	Wassereinhalt [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Gewicht [kg]	31,50	42,00	52,50	63,00	73,50	94,50
	2400	Wassereinhalt [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Gewicht [kg]	34,25	45,67	57,08	68,50	79,92	102,75

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
21	1400	Wassereinhalt [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Gewicht [kg]	24,35	32,46	40,58	48,69	56,81	73,04
	1600	Wassereinhalt [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Gewicht [kg]	27,80	37,07	46,34	55,60	64,87	83,40
	1800	Wassereinhalt [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Gewicht [kg]	31,25	41,66	52,08	62,50	72,91	93,74
	2000	Wassereinhalt [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Gewicht [kg]	34,77	46,36	57,95	69,53	81,12	104,30
	2200	Wassereinhalt [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Gewicht [kg]	37,20	49,60	62,00	74,40	86,80	111,60
	2400	Wassereinhalt [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Gewicht [kg]	40,55	54,07	67,58	81,10	94,62	121,65

Typ	Bauhöhe	Einzelheit	Baulänge					
			300	400	500	600	700	900
22	1400	Wassereinhalt [l]	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Gewicht [kg]	28,20	37,59	47,00	56,40	65,80	84,60
	1600	Wassereinhalt [l]	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Gewicht [kg]	31,65	42,20	52,76	63,31	73,86	94,96
	1800	Wassereinhalt [l]	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Gewicht [kg]	35,10	46,79	58,50	70,21	81,90	105,30
	2000	Wassereinhalt [l]	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Gewicht [kg]	38,62	51,49	64,37	77,24	90,11	115,86
	2200	Wassereinhalt [l]	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Gewicht [kg]	41,05	54,73	68,42	82,11	95,79	123,16
	2400	Wassereinhalt [l]	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Gewicht [kg]	44,40	59,20	74,00	88,81	103,61	133,21

Technische Informationen

Linear Kompaktheizkörper



Anschlussart - Zweirohr



Der Kompaktheizkörper Plattella kann im Zweirohrsystem auf die folgenden Arten angeschlossen werden: gleichseitig (alle Heizleistungen nach EN442 wurden mit dieser Anschlussart berechnet und geprüft), wechselseitig (die beste Anschlussart für Heizkörper mit einer Baulänge von mehr als 1000 mm), reitend (bei dieser Anschlussart muss mit einer Minderleistung bis zu 10% gerechnet werden).

Beim Anschluss an ein Zweirohrsystem sind ein Thermostatventil (eventuell mit Thermostatkopf) und eine Rücklaufverschraubung erforderlich.

Anschlussart - Einrohr



Der Kompaktheizkörper kann mit dem Trennelement von DL Radiators (2), der mit der Montagelehre von DL Radiators (4) am Anschlusspunkt (1) eingebaut wird, an ein Einrohrsystem angeschlossen werden. Für den Anschluss an die Einrohranlage ist daher ein Einrohrventil mit Tauchrohr erforderlich (nicht im Lieferprogramm von DL Radiators enthalten), wobei der Tauchrohrdurchmesser max. 11mm betragen darf; die Länge des Tauchrohres und des Ventilgewindes darf max. 27mm betragen (3).

Set Einrohranschluss

Kode	Beschreibung	Preis
5380003300	Trennelement für Einrohrventil	€ 5,61
611561	Montagelehre	€ 1,63

Druckverlust und Ventileinstellung

Zweirohr




Tabelle 1: Druckverlust Zweirohr

Druckverluste Δp ist bei daPa und mbar ausgedrückt.

1 mm di col. H2O = 0,0981 mbar

Druckverlust Tabelle für Kompaktheizkörper
Die Werte sind mit einem 1/2" G Anschluss an einer Seite gewonnen.

Typ 11K
Typ 21 e 22
Typ 33

Einrohr





Tabelle 2 : Druckverlust Einrohr

Druckverlust bezieht sich auf Kompaktheizkörper mit speziellem Einrohr-Ventil und spezieller DL Radiators Trennscheibe und wird in daPa und bar dargestellt.

Die Druckverlust-tabelle zeigt die äußersten Werte des Druckverlustes für Kompaktheizkörper der Typen 21,22,33.

Bitte beachten Sie die Anleitungen für die speziellen Einrohrventile.

Wie viele Konsolen werden benötigt




Für Heizkörper bis 1600 mm werden 4 Wandbefestigungen oder Konsolen benötigt;
ab 1800 mm werden 6 benötigt

Technische Informationen

Linear Fertigheizkörper PHD 2.0, Hygienefertigheizkörper PHD 2.0, Fertigheizkörper mit Mittenanschluss

Anschlussart - Linear Fertigheizkörper PHD 2.0, Linear Hygienefertigheizkörper PHD 2.0



Die PHD Heizkörper werden mit voreingestelltem Thermostatventil geliefert. Die Regelung erfolgt anhand der Heizleistung 70/55-20 des Heizkörpers und des Druckverlustes des montierten Ventileinsatzes [0,1 bar].


Für eventuelle erneute Einstellungen:

Der Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss [Zweirohranschluss], ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) - Druckverlust Δp (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten Δt und von der Leistung des Heizkörpers [Standardleistung EN442] ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv-Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4).

Für weitere technische Details wird empfohlen, den Technischen Katalog der Heizkörper einzusehen, der im Internet auf unserer neuen Homepage unter www.dlradiators.com heruntergeladen werden kann.

Im Lieferumfang eines jeden Heizkörpers ist die Anleitung zur Regelung des Ventileinsatzes enthalten.

Anschlussart - Linear Fertigheizkörper mit Mittenanschluss




Der Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss [Zweirohranschluss], ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) - Druckverlust Δp (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten Δt und von der Leistung des Heizkörpers [Standardleistung EN442] ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv-Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4).

Für weitere technische Details wird empfohlen, den Technischen Katalog der Heizkörper einzusehen, der im Internet auf unserer neuen Homepage unter www.dlradiators.com heruntergeladen werden kann mit Mittenanschluss wird mit Ventileinsatz in Position N geliefert [in dieser Position ist das Ventil vollständig geöffnet].

Im Lieferumfang eines jeden Heizkörpers ist die Anleitung zur Regelung des Ventileinsatzes enthalten.

Vorlauf immer links, auch bei Ventil links eingebaut.

Anschlussart Zweirohr




Der Fertigheizkörper kann über einen geraden oder gewinkelten Verteiler an eine Zweirohrheizungsanlage angeschlossen werden. Die Verteiler aus unserem Sortiment werden mit Eurokonus geliefert, damit sie an die 3/4" Anschlüsse mit Außengewinde angeschlossen werden können, mit denen der Fertigheizkörper ausgestattet ist.

Die Düse der Verteiler zum Entleeren des Heizkörpers kann an die Entleervorrichtung angeschlossen werden.

Zweirohr Hahnblöcke

Kode	Beschreibung	Preis
5580013600	Gerader Hahnblock - ZWEIROHR	€ 25,00
5580013700	Gewinkelter Hahnblock - ZWEIROHR	€ 25,00
5580103500	Gerader Hahnblock [mit Entleerung] - ZWEIROHR	€ 25,00
5580103600	Gewinkelter Hahnblock [mit Entleerung] - ZWEIROHR	€ 25,00

Anschlussart Einrohr



Der Fertigheizkörper kann über einen geraden oder gewinkelten Verteiler an eine Einrohrheizungsanlage angeschlossen werden. Die Verteiler aus unserem Sortiment werden mit Eurokonus geliefert, damit sie an die 3/4" Anschlüsse mit Außengewinde angeschlossen werden können, mit denen der Fertigheizkörper ausgestattet ist. Auf der Seite des Verteilers muss der Bypass eingestellt werden, mit dem die in den Heizkörper eintretende Wassermenge und der Wasserdurchfluss in der Anlage geregelt werden können. Der Ventileinsatz muss auf die Position N geregelt werden [vollständig geöffnet] und die spätere Regelung erfolgt durch Verstellen der Bypass-Einstellschraube. Für weitere technische Details wird empfohlen, den Technischen Katalog der Heizkörper einzusehen, der im Internet auf unserer neuen Homepage unter www.dlradiators.com heruntergeladen werden kann.

Einrohr Hahnblöcke


Kode	Beschreibung	Preis
5580008200	Gerader Hahnblock - EINROHR	€ 25,00
5580008300	Gewinkelter Hahnblock - EINROHR	€ 25,00

Wie viele Konsolen werden benötigt

Für Heizkörper bis 1600 mm werden 4 Wandbefestigungen oder Konsolen benötigt;
ab 1800 mm werden 6 benötigt



Ventil - Ersatzteil Kode



DL Radiators Kode	Danfoss Kode	Farbige Einstellkrone	Voreinstellwert	Schutzkappe
5580115600	013G1489	schwarz	N4	rot
5580115700	013G1490	orange	N6	rot
5580115500	013G1488	rot	NN	rot
5580115800	013G1401	weiß	U3	gelb
5580115900	013G1402	grün	U5	gelb

Technische Informationen

Linear Fertighetzkörper mit Mittenanschluss, und für eventuelle Wieder-Einstellungen für PHD Fertighetzkörper

Druckverlust und Ventileinstellung - Fertighetzkörper (Zweirohr)





Abb. 1



In Zweirohranlagen können gewinkelte oder gerade Verteiler verwendet werden. Diese Verteiler haben zwei integrierte Absperrorgane, um den Vorlauf und den Rücklauf abzusperren. Die Heizkörper der Serie UNIVERSAL können auch ohne Verteiler verwendet werden.

Damit der Therstatkopf die Raumtemperatur exakt aufrecht erhält, muss das integrierte Thermostatventil Danfoss so geregelt werden, dass im Heizkörper ein Druckverlust von 0,1 bar entsteht (das Diagramm 1 verwenden).

REGELUNG

Der mit Hilfe des Diagramms ermittelte Wert kann am Thermostatventil Danfoss einfach und werkzeuglos eingestellt werden (wegen der leichteren Zugänglichkeit wird empfohlen, die Regelung vor der Montage vorzunehmen):

- Die Schutzkappe entfernen
- Den Einstellring drehen, bis die Bezugsmarke der Skala auf dem gewünschten Wert steht (siehe Bild 1)

Die Regelung kann stufenlos von 1 bis 7 erfolgen (siehe Bild 2). In Position N ist das Ventil vollständig geöffnet.

Beispiel:

- Typ 21/600-1000
- Wärmeleistung = 1412 W
- Mit $\Delta t = 15^\circ\text{C}$ und $\Delta p = 0,1$ bar von der Tabelle 1 wird der Ventileinstellungswert gewonnen: 3 (Wasserfluss)

Abb. 2





Abb. 3



Druckverlust und Ventileinstellung - Fertighetzkörper (Einrohr)





Tabelle 1



Bei Einrohranlagen muss der gerade oder gewinkelte Verteiler mit einstellbarem Bypass verwendet werden. Das Thermostatventil Danfoss muss auf die Position N geregelt werden. Wenn die für den Heizkörper erforderliche Wassermenge in Prozent bekannt ist (im Vergleich zur gesamten Wassermenge der Anlage), kann im Diagramm 1 abgelesen werden, wie oft die Bypass-Einstellschraube gedreht werden muss. Dann die Bypass-Einstellschraube mit Innensechskant, die sich unter der Abdeckung A des Verteilers befindet, so oft drehen, wie es in der Tabelle angegeben ist. Der Druckverlust des Heizkörpers kann dem Diagramm 2 entnommen werden: wenn die gesamte Wassermenge der Anlage und die für den Heizkörper erforderliche Wassermenge in Prozent bekannt sind, kann der Druckverlust in Meter Wassersäule oder in bar ermittelt werden.

BEISPIEL: Gesamtwärmefluss im Ring (5814 Watt)

$\Delta t = 10^\circ\text{C}$ (75/65 $^\circ\text{C}$)

35% Abfluss in dem Übertrager

GEWINNEN: By-pass Einstellungswert und Druckverlust in dem Heizkörper



$$\text{LÖSUNG: Abfluss in dem Ring } \dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c \times \Delta t} = \frac{5814 \times 0,86}{1 \times 10} = 500 \text{ kg/h}$$

Von der Tabelle 1: By-pass wenden Nummer = 1 + 3/4

Von der Tabelle 2 $\Delta p = 0,1$ bar

Die Wassermenge im Heizkörper kann auch noch später während des Betriebs geregelt werden. Der Verteiler kann auch als Blindbrücke verwendet werden, falls der Heizkörper erst später montiert wird oder falls er demontiert wird, ohne die Anlage zu entleeren.

Tabelle 2



Technische Informationen


Linear Vertikalheizkörper

Anschlussmöglichkeiten

Der Vertikalheizkörper kann im Zweirohrsystem auf die folgenden Arten angeschlossen werden: wechselseitig (1, 2); reitend (3); wechselseitig oben (4); und in der Konfiguration mit Mittenanschluss unten (5) oder oben (6). Die Anschlussart wechselseitig oben (4) und der Mittenanschluss oben (6) sind nur bei Heizkörpern in der Konfiguration AA möglich, da im zweiten Fall im Heizkörper ein Schirm eingebaut ist und hat kein Abdeckgitter.

Die Konfigurationen 3, 4, 5 und 6 sind in Bezug auf die Angaben auf den unten stehenden Zeichnungen symmetrisch (der Vorlauf und der Rücklauf können entgegengesetzt zu den Angaben der Pfeile angeordnet werden).

Beim Anschluss an ein Zweirohrsystem über die seitlichen Anschlüsse sind ein Thermostatventil (eventuell mit Thermostatkopf) und eine Rücklaufverschraubung erforderlich. Beim Anschluss über die seitlichen Anschlüsse muss der Mittenanschluss mit zwei Blindstopfen verschlossen werden.




Mittenanschluss mit Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil

Der Vertikalheizkörper kann (im Zweirohrsystem) am Mittenanschluss angeschlossen werden, indem eine Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil (Abstand 50mm - separat bestellbar) verwendet wird, die über zwei Nippel 3/4"-1/2" an den Mittenanschluss des Heizkörpers angeschlossen werden kann.

Der Wert, auf den das Ventil der Heizkörperverschraubung mit integriertem Ventil Abstand 50 mm eingestellt werden muss (Zweirohranschluss), ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) - Druckverlust Δp (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten Δt und von der Leistung des Heizkörpers (Standardleistung EN442) ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv-Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4).

5567001000 Danfoss Kit mit integriertem Ventil NA 50 mm – zweirohr verchromt	5567009900 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	5567011100 Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19	5567008600 Ovus verchromt Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsanlauf
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	5567011200 Ovus weiße Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo 5567011000 550S110400 rechte Heizungsanlauf linke Heizungsanlauf

Wie viele Konsolen werden benötigt




Die Vertikalheizkörper mit einer Baulänge von 300 mm benötigen 1 Konsole;
ab der Baulänge 400 mm sind zwei Konsolen erforderlich.


Wandmontage

Linear Heizkörper

GB KONSOLE



D3 - D30 KONSOLE








Die Wandabstände entnehmen Sie bitte den Angaben auf der jeweiligen Produktseite






Bodenbefestigung

Linear Heizkörper

Set QT mit QN1 für alle mehrlagigen Plattenheizkörper außer Typ 20 und Heizkörper mit Mittenanschluss



Set QT mit QE für alle Plattenheizkörper mit Laschen






Kode	Beschreibung	EUR
552309	QT Standrohr 460mm (HK BH=300)	5,90
552310	QT Standrohr 560mm (HK BH=400)	6,48
552311	QT Standrohr 660mm (HK BH=500)	7,17
552312	QT Standrohr 760mm (HK BH=600)	8,03
552649	QT Standrohr 860mm (HK BH=700)	8,56
552313	QT Standrohr 1060mm (HK BH=900)	9,46

Kode	Beschreibung	EUR
552314	QT Fuß (QB)	5,58
550000200	QT Fuß (QBX)	6,50
552315	QK Rosette	4,57
550000300	QKX Rosette	5,00
5580005700	QN1 Befestigung	6,43
552317	2 x QE Befestigung	5,10

Heizkörper mit Baulängen bis zu 1600 mm: zwei Sets erforderlich. Heizkörper mit Baulängen ab 1800 mm: drei Sets erforderlich


PK Standkonsole für alle Plattenheizkörper mit Konvektorblechen außer Mittenanschluss



5580103300	Set 2 höhenverstellbare Standkonsolen PK3 + Bodenrosette QKF Verstellbarer Bodenabstand 150 - 200 mm	53,15
------------	--	-------

5580104400	Set 2 höhenverstellbare Standkonsolen PK1 + Bodenrosette QKP Verstellbarer Bodenabstand 262 - 360 mm	58,46
------------	--	-------

Zusätzliche Informationen



Alle Farben der Wärme

PEARL SHINE



Pearl shine white

••



Pearl shine silver

••



Pearl shine gold

••



Pearl shine copper

••

BRILLIANT



Brilliant stars

•••



Brilliant desert rose

•••



Brilliant grey

••



Brilliant chocolate


••



Titanium

••

ROUGH



Rough vintage

••



Rough dark grey

••



Rough taupe

••



Rough anthracite

••

REAL



Real gypsum

••



Real red leaf

••



Real gold curry

••



Real green mint

••

TEXTILE



Silky gold

•••



Silky violet


•••

HAMMERED



Hammered copper

••



Hammered grey

••

SPECIAL TEXTURE



Inox

•••



Corten


••




Raw steel

••


Farbe Aufpreis
• 30%
•• 35%
••• 45% (min 50 €)




RAL 9010 gloss - satin - matt •



RAL 9016 gloss - satin - matt •



RAL 9001 gloss - satin - matt •




RAL 1013 gloss - satin - matt •



RAL 1015 gloss - satin - matt •



RAL 9018 gloss - satin - matt •



RAL 7047 gloss - satin - matt •



RAL 7035 gloss - satin - matt •



RAL 7038 gloss - satin - matt •



RAL 7030 gloss - satin - matt •



RAL 7042 gloss - satin - matt •



RAL 8011 gloss - satin - matt •



RAL 8019 gloss - satin - matt •



RAL 1002 gloss - satin - matt •



RAL 1023 gloss - satin - matt •



RAL 1004 gloss •



RAL 1019 gloss - satin - matt •



RAL 7006 gloss - satin - matt •



RAL 7015 gloss - satin - matt •



RAL 7011 gloss - satin - matt •



RAL 7016 gloss - satin - matt •



RAL 7026 gloss - satin - matt •



RAL 5010 gloss - satin - matt •



RAL 6027 gloss - satin - matt •



RAL 3000 gloss - satin - matt •



RAL 9005 gloss - satin - matt •

Verpackungen und Produktsicherung

Die folgenden Bilder zeigen nur Beispiele für die Verpackung der Produkte von DL Radiators.

PLATTENHEIZKÖRPER

Stehende Palette



Die Heizkörper von DL Radiators (Profil, Linear und Vertikalheizkörper) werden mit Karton, der am oberen und unteren Ende verstärkt ist, sowie mit einem Kantenschutz aus Kunststoff verpackt, um zu vermeiden, dass die Ecken beschädigt werden. Vervollständigt wird die Verpackung durch Schrumpffolie. Die Bilder sind Beispiele für die senkrechte und waagrechte Palettierung (die gezeigte Palettierung und die auf diesen Fotos verwendeten Paletten sind keine standardmäßige und keine exklusive Verpackung von DL Radiators, sondern dienen nur zur Erläuterung – die Palettierung zählt zu den Geschäftsvereinbarungen).

Liegende Palette



Typ	Anzahl je Palette
30, 32, 33	7
22	10
21	11
20, 10, 11	14

Garantie

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Die in diesem Abschnitt erläuterten Garantiebedingungen gelten für alle Produkte des Sortiments von DL Radiators SpA (ansonsten DLR genannt). Jede Abweichung davon unterliegt ausschließlich der schriftlichen Annahme seitens DL Radiators.

GARANTIE

Der Lieferant garantiert für die Dauer von 5 Jahren ab Rechnungsdatum (außer bei anderslautenden Angaben im entsprechenden Abschnitt jedes einzelnen Produkts) für:

- die gute Qualität der gelieferten Materialien
- die gute Ausführung der Konstruktion der laut Rechnung gelieferten Materialien.

Der Lieferant verpflichtet sich, die Teile, die innerhalb der Garantielaufzeit Materialmängel, Konstruktionsfehler oder Abweichungen von den Spezifikationen aufweisen, aufgrund deren sich das Bauteil nicht für den Gebrauch eignet, wahlweise unentgeltlich zu reparieren oder zu ersetzen. Der Lieferant übernimmt keine weiteren Ausgaben für den Ersatz. Die Garantie ist nach der vom Lieferanten an seiner von ihm angegebenen Niederlassung durchgeführten Untersuchung der Fehler und deren Ursachen wirksam. Das neue oder reparierte Material wird frei Lager des Lieferanten bereitgestellt.

Durch keinen Garantieeingriff wird die Ablauffrist der ursprünglichen Garantielaufzeit aufgeschoben oder erneuert.

UNGÜLTIGKEIT DER GARANTIE

- wenn der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhält;
- wenn die Garantie nicht in der gesetzlichen Fristen und Modalitäten geltend gemacht wird;
- wenn das Produkt von nicht qualifiziertem und/oder nicht gemäß den Anleitungen des Lieferanten installiert wird;
- wenn die Betreuung und/oder Wartung der Anlage nicht gemäß den Anleitungen durchgeführt wurde;
- wenn das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lieferanten durch Anpassungen oder Reparaturen verändert wurde;
- wenn das Produkt durch Unfälle oder Naturkatastrophen verursachte Schäden erleidet oder das Vorhandensein von Luft und/oder das Fehlen von Flüssigkeit im Kreislauf festgestellt wird;

VORBEHALTE

DLR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten, technischen Daten und Maßen vorzunehmen.

- Solange der Kunde die vereinbarte Zahlung nicht vollständig geleistet hat, bleibt DLR Eigentümerin des Produkts.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Bei Erhalt der von DL Radiators SpA zugeschickten Auftragsbestätigung akzeptiert der Kunde stillschweigend die folgenden Zahlungsbedingungen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Bezahlungen müssen in gesetzlichem Zahlungsmittel an DL Radiators SpA, Treviso (Italien) geleistet werden.
- Ab Ablauf der festgesetzten Zahlungsfrist werden die Verzugszinsen in Höhe des geltenden Bankzinssatzes berechnet;
- Die Ware wird ab Werk geliefert;
- Das Zubehör wird gesondert in Rechnung gestellt;
- Die Zahlungen sind auch dann durchzuführen, wenn in der Lieferung Zubehör fehlt und dadurch nicht die Benutzung des ausgelieferten Materials beeinträchtigt wird oder falls das ausgelieferte Material unerhebliche Eingriffe erfordert;
- Es ist nicht gestattet, für noch nicht ausgestellte Gutschriften oder für nicht von DL Radiators anerkannte Reklamationen Beträge einzubehalten oder den zu bezahlenden Betrag zu reduzieren.
- Kraft ausdrücklicher Vereinbarung ist der Kunde auch im Fall einer Beanstandung zur Zahlung verpflichtet, egal welcher Art und Wichtigkeit die Beanstandung ist.

TRANSPORT DER WARE, VERPACKUNG UND AUSLIEFERUNG

- Bei den Lieferfristen handelt es sich immer ungefähre Angaben;
- Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers, auch wenn sie frei Bestimmungsort verkauft wurde;
- Spezielle und nicht vorgesehene Verpackungen werden gesondert in Rechnung gestellt;
- DLR haftet nicht für Lieferverspätungen, die dem Transporteur zuzuschreiben sind;
- Im Fall von außergewöhnlichen Ereignissen, Naturkatastrophen oder sonstigen Umständen höherer Gewalt wird DL Radiators von verbindlichen Lieferfristen entbunden.

REKLAMATIONEN UND WARENRÜCKSENDUNGEN

- Reklamationen für sichtbare Fehler müssen innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware gemeldet werden;
- Für sonstige Fehler gelten die obigen allgemeinen Garantiebedingungen;
- Abhängig von den bis zum Zeitpunkt der Auslieferung eintretenden Variationen können die Preise geändert werden;
- Für verdorbene oder von Dritten oder vom Kunden selbst beschädigte Ware werden keine Reklamationen akzeptiert;
- Rücksendungen müssen frei an die Niederlassung von DL Radiators SpA (oder frei an deren Produktionsstätten in Moimacco UD oder Fossalta di Piave VE - Italien) geschickt werden;
- DL Radiators S.p.A. verpflichtet sich nicht zum Ersatz der Heizkörper wegen Fehler, die auf eine ungenügende Überwachung oder eine unregelmäßige Wartung zurückzuführen sind.
- Der Installationstechniker muss sich gegen etwaige Wasserschäden versichern.

TECHNISCHE DATEN

- Die Oberflächen, Leistungen, Gewichte und die sonstigen Daten in Bezug auf die Heizkörper in Preislisten und Katalogen sind reine Richtwerte und unterliegen den gebräuchlichen Toleranzen ohne Preisangleichung;
- Die Firma DL Radiators S.p.A. behält sich das Recht vor, die Modelle ihrer Heizkörper ohne Vorankündigung zu ersetzen.

GERICHTSSTAND

Für jedwede Streitigkeit ist alleiniger Gerichtsstand Treviso (Italien) unter Ausschluss jeder Ausnahme.



RADIATORS

ITALIAN PREMIUM HEATING

DL Radiators Srl,
Teil von De'Longhi Industrial
T. +39 0432 705 511
F. +39 0432 705 550
info.dlr@dlradiators.it

Rechtssitz
Via Lodovico Seitz, 42
31100 Treviso - Italy

Moimacco
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine — Italy

Fossalta di Piave
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venedig — Italy

www.dlradiators.com/dlradiators

ART-NR. 5880047100 — 2.2019

